

Manual Digifort Enterprise
Cliente de Monitoramento
Versão 7.3.0.0
Rev. A

Índice

Parte I Bem vindo ao Manual do Digifort Enterprise	9
1 Screen Shots.....	9
2 A quem se destina este manual	9
3 Como utilizar este manual	9
4 Pré-requisitos.....	10
Parte II O Cliente de Monitoramento	12
1 Como executar o Cliente de Monitoramento.....	12
Botão Configurações	13
Botão Reprodutor de Mídia	13
Botão Disparar Eventos	13
Registros de analítico	14
Relatórios de LPR	14
Teclado Virtual	14
Autenticação de relatórios	15
Log de Eventos	15
Auditoria	15
Autenticação de relatórios	15
Botão Desliga	15
Botão Atualizar	15
Botão Tela Cheia	16
Botão Minimizar para o System Tray	16
Controles	16
Opções de controle de PTZ.....	16
Status do uso do PTZ.....	16
Botão Foco	17
Botão de PTZ Digital.....	17
Botão Íris	17
Botão Joystick.....	17
Botão de bloqueio de PTZ.....	17
Botão Modo de privacidade.....	18
Botão de Posição Home.....	18
Limpador de pára-brisa	18
Botão Presets	18
Botão Vigilância PTZ.....	19
Botão Auxiliar	19
Bookmark	19
Bookmark durante a visualização ao vivo.....	20
Proteção Contra Exclusão de Gravações	23
Pesquisa de Bookmark.....	25
Pesquisando pela Data	26
Pesquisando por palavra-chave	27
Pesquisando por cor	28
Pesquisando por câmeras.....	29
Pesquisando por servidor	29
Mesclando Filtros.....	31

Gerando Relatórios de Bookmark.....	31
Audio	32
Escutar	32
Falar	33
Listar câmeras.....	34
Volume	34
Opções de Mosaicos	35
Lista de Objetos	35
Status das câmeras	40

Parte III Configurando o Cliente de Monitoramento 42

1 Configurações Gerais	42
Lembrar o último mosaico selecionado ao abrir o sistema	43
Lembrar o último mosaico selecionado ao trocar layouts	43
Manter os objetos em tela ao trocar layout	44
Inicializar o cliente de monitoramento na inicialização do sistema operacional	44
Esconder barras de ferramentas na inicialização	44
Diretório de gravação local	44
Barra de controles	44
Tela	44
Lista de objetos	44
Exibir objetos desativadas	45
Exibir apenas os mosaicos do estilo selecionado	45
Diretório padrão para exportações	45
2 Configurando os servidores a serem monitorados	45
Adicionando, alterando e removendo um servidor	47
3 Configurações do monitoramento ao vivo	49
4 Configurações do Video / Áudio	53
Quando utilizar o renderizador GDI	54
Quando utilizar o renderizador DirectDraw 7	54
Configurações de Video	55
Configurações do Áudio	56
5 Decodificação de Vídeo através de GPU Nvidia	57
6 QuickSync	58
7 Configurações de Reprodução de Vídeo	59
8 Configurações da detecção de movimento	60
9 Configurações do Multi Monitor	61
10 Alarmes	63
11 Mesa controladora	67
12 Configurações do Joystick	69
Como configurar os parâmetros gerais do joystick	70
Como configurar os botões do joystick	70
Como configurar os eixos do Joystick	72
Como configurar a sensibilidade dos eixos	73
Como configurar a margem central dos eixos	74
13 Matriz Virtual	75
14 Link com objetos	75
15 Navegador Web	77

16	Analíticos.....	78
17	Configurações do LPR.....	79
18	Video Synopsis.....	80
19	Configurações do Digifort Evidence.....	83
20	Atalhos do Cliente de Monitoramento	84
21	Alterando a senha de usuário.....	85
22	Cadastro centralizado de servidores do Cliente de Monitoramento	87
23	Mensagem de Aviso Legal.....	88

Parte IV Trabalhando com estilos de tela 90

1	Matriz Virtual.....	91
	Entendendo a Matriz Virtual	91
	Configurando a Matriz Virtual	92
	Ativar Matriz Virtual para este client.....	92
	Exibir informações de origem do objeto.....	93
	Piscar borda quando um objeto for carregado no monitor.....	93
	Mostrar nome do monitor na tela principal.....	94
	Utilizando a Matriz virtual	94
	Enviando Cameras.....	94
	Enviando Mosaicos.....	96
	Enviando Mapas	96
	Enviando Analíticos	97
	Enviando LPR.....	97
	Enviando todos objetos	97
	Monitorando objetos dos monitores	98
2	Criando mosaicos de monitoramento.....	99
	Opções de criação dos mosaicos	101
3	Como criar mosaicos de timer.....	101
4	Trabalhando com mosaicos de monitoramento.....	103
	Reprodução de mídia	104
	Criar Bookmark	104
	Matriz Virtual - Mostra em	104
	Perfil de mídia	105
	PTZ	105
	Eventos Manuais	105
	Foto de tela	105
	Detecção de movimento	105
	Filtros de imagem	105
	Congelar Imagem	105
	Sair da tela cheia	105
5	Trabalhando com Lentes Panamórficas.....	105
6	Como configurar os filtros de imagem.....	107

Parte V Alarmes 111

1	Mensagem	112
2	Observações.....	113

Parte VI Trabalhando com Mapas	116
1 Mapas Operacionais.....	121
Parte VII Reprodução de Vídeo	126
1 Reproduzindo vídeos.....	126
Metadados	131
Reproduzindo Áudio	132
PTZ na gravação	133
Reprodução de Vídeo em Borda	133
2 Criando vídeos com a Pesquisa de Movimento	135
3 Exportação de Vídeo	138
Configurando a exportação de vídeo	139
Exportação em sequência	144
4 Impressão	147
5 Filtros de Imagem.....	153
6 Miniaturas.....	154
7 Reproduzindo vídeos exportados.....	156
Opções de imagem e decoder no Player exportado	158
8 Reprodução de vídeo rápida	158
9 Reprodução de vídeo arquivado.....	160
Parte VIII PTZ	163
1 Movimentação pelos controles da tela	163
2 Movimentação através do Clicar e Centralizar.....	164
3 Movimentação através do Joystick Visual.....	164
4 Movimentação através do joystick de mesa.....	165
5 Movimentação através dos presets.....	165
6 Movimentação através do PTZ Digital.....	165
Parte IX Realizando Gravações Locais	168
Parte X Eventos Globais	170
1 Como acionar eventos globais.....	170
Parte XI Eventos Manuais	173
1 Como acionar eventos manuais.....	173
Parte XII Trabalhando com Analíticos	176
1 Barra de eventos.....	176
2 Controles de tela.....	177
3 Gravação e Metadados.....	179
Parte XIII Registros de Analíticos	183

1 Pesquisando registros.....	183
Detalhes do registro	186
Pesquisando com filtros	187
Pesquisando pela data	187
Pesquisando por câmera.....	190
Pesquisando por classes de objetos	191
Pesquisando por eventos.....	193
Pesquisando por zonas.....	195
Pesquisando por servidores	197
Mesclando os filtros	199
2 Gerando Gráficos.....	199
Configurações do gráfico	200
Tipos de gráficos.....	201
Série e Distribuição.....	202
Opcões do Gráfico	207
3 Gerando relatórios.....	211

Parte XIV Trabalhando com LPR 215


1 Identificação das Placas.....	216
2 Cadastrando placas.....	218
3 Registros de LPR.....	219
Pesquisando Registros	220
Detalhes do registro	225
Exibir recorte da placa nos resultados.....	226
Pesquisando com filtros	228
Pesquisando por Placas	228
Pesquisa Simples.....	229
Pesquisa Avançada.....	230
Pesquisa Rápida.....	232
Pesquisando pela data	232
Pesquisando por câmera.....	233
Pesquisando por configuração de LPR.....	233
Pesquisando por servidor	234
Pesquisando por Confiabilidade	234
Pesquisando por Proprietário.....	235
Pesquisando por Lista.....	236
Gerando relatórios.....	237
Exportação de relatórios em XLSX.....	240
Imprimindo um registro	240
Gráfico de confiabilidade	244
Gráfico de acertos	245
Traçar rotas de placas	246
Suporte a Reconhecimento de País	248
Reconhecimento da cor da placa	250
Reconhecimento da velocidade do veículo	250
Reconhecimento do Tipo do veículo	252
Reconhecimento do Fabricante do veículo	253
Reconhecimento da Cor do veículo	255

Parte XV Logs de eventos 258

1 Detalhes do registro.....	259
------------------------------------	------------

2	Filtros.....	260
	Filtro por data	262
	Filtro por entrada de alarmes	262
	Filtro por erros de comunicação	263
	Filtro por erros de gravação	264
	Filtro por eventos de detecção de movimento	264
	Filtro por eventos manuais	265
	Filtro por eventos programados	266
	Filtro por eventos globais	267
	Filtro por eventos analíticos	268
	Filtro por eventos de LPR	269
	Filtro por detecção de nível de áudio	270
	Detecção de failover de servidor	271
	Filtro por categoria	272
	Filtro por palavra-chave	273
	Filtro por servidores	273
	Filtro por tipo de evento	273
	Filtro por tipo de objeto	274
3	Relatórios.....	275
	Relatório de respostas aos eventos	277
	Relatório de falha de dispositivos	280
4	Logs de auditoria.....	283
	Auditoria detalhada	285
Parte XVI Autenticação de relatórios		288
1	Buscando relatórios.....	292
Parte XVII Interface Web		296
1	Como acessar o Servidor Web.....	296
2	Monitorando através do acesso web.....	297
3	Reproduzindo vídeos através do acesso web.....	299
	Index	0

Capítulo



1 Bem vindo ao Manual do Digifort Enterprise



Este Manual do Usuário e Referências Técnicas provê toda informação necessária para efetivamente implementar e usar todos os recursos básicos e avançados encontrados no Cliente de Monitoramento do Sistema Digifort Enterprise.

Este manual está em constante atualização e não descreve as funcionalidades das versões Betas do Digifort.

1.1 Screen Shots

Os screen shots contidos nesse manual podem não ser idênticos à interface que você irá ver usando o Cliente de Monitoramento. Algumas diferenças podem aparecer, não prejudicando o uso deste manual. Isto se deve ao fato de que freqüentes atualizações e inclusão de novos recursos são realizadas objetivando o contínuo melhoramento do sistema.

1.2 A quem se destina este manual

Este manual se destina à administradores e operadores de estações de monitoramento.

1.3 Como utilizar este manual

Este manual está estruturado em capítulos, tópicos e sub-tópicos.

Importante:


- Caso sua versão não seja a Enterprise, alguns recursos apresentados podem apresentar limitações. Para conhecer as limitações de sua versão consulte a tabela Matriz de Recursos no site www.digifort.com
- As capturas de telas desse manual são originalmente tiradas da versão Enterprise. Por esse motivo, mesmo em outras versões algum recurso pode apresentar uma captura com diferença de tela da versão de seu software. Estamos constantemente atualizando esse manual e melhorando seu conteúdo.

1.4 Pré-requisitos

Para a completa absorção do conteúdo desse manual alguns pré-requisitos são necessários:

- Manuseio de computadores e seus periféricos.
- Manuseio do sistema operacional Microsoft Windows.
- Conhecimento da arquitetura cliente-servidor.
- Conhecimento da arquitetura de redes de computadores.

Capítulo



2 O Cliente de Monitoramento

O Cliente de Monitoramento é o módulo responsável pelo monitoramento das câmeras e recebimento de alertas configurados pelo administrador.

O Sistema Digifort permite o monitoramento simultâneo de varias câmeras na mesma tela através de mosaicos, que podem ser criados dinamicamente. Oferece a capacidade de controle de câmeras móveis com a função PTZ (Pan Tilt Zoom) e controle de IO, permitindo o disparo de alarmes, abertura de portas eletrônicas e recebimentos de alertas de sensores de movimento.

Também é possível realizar gravações de vídeo em HD local, criando uma cópia das imagens recebidas das câmeras selecionadas na estação de monitoramento, permitindo gravar este trecho de vídeo em um CD ou DVD para posterior visualização em qualquer outro computador.

Assim como o Cliente de Administração, o Cliente de Monitoramento também tem a capacidade de monitorar vários servidores simultaneamente. Com este recurso câmeras de diversas câmeras podem ser monitoradas sozinhas ou misturadas em um mosaico de forma transparente ao usuário. Utilizando um conjunto de ferramentas especiais, permite a detecção de movimento ao vivo e o controle automático de qualidade de imagem.

O Cliente de Monitoramento ainda permite a interoperabilidade entre as versões Explorer, Standard e Professional, ou seja, o Cliente de Monitoramento pode monitorar câmeras de servidores de outras versões.

+ Atenção

Não é recomendável a execução do Cliente de Monitoramento no mesmo computador do Servidor Digifort, exceto para pequenas instalações, pois o processamento utilizado pelo Cliente de Monitoramento para a exibição das câmeras na tela poderá prejudicar as gravações realizadas pelo Servidor Digifort. Isso se deve ao fato que o Cliente de Monitoramento necessita decodificar as imagens para exibição na tela, e dependendo do número de câmeras em tela esse processamento pode ser alto..

2.1 Como executar o Cliente de Monitoramento

Para acessar O Cliente de Monitoramento localize na sua Área de Trabalho o ícone Digifort 7.3.0.0 Monitoramento, ou em Menu Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Monitoramento.

Ao ser executado a seguinte tela deverá aparecer:



Esta é a tela principal do Cliente de Monitoramento, clicando no triângulo no canto inferior esquerdo temos o menu com as seguintes ferramentas:

2.1.1 Botão Configurações



Abre a tela de configurações do Cliente de Monitoramento.

2.1.2 Botão Reprodutor de Mídia



Abre a tela de gravações, nela você poderá selecionar qualquer câmera do sistema e visualizar os vídeos gravados filtrados por data e hora.

2.1.3 Botão Disparar Eventos



Abre a tela de disparo de eventos manuais que pode ser, por exemplo, a abertura de uma tranca eletrônica. Para aprender a cadastrar eventos manuais consulte o manual do Cliente de Administração.

2.1.4 Registros de analítico


Abre tela de registros do analítico



A tela de registro analítico possibilita pesquisar todos os eventos de analítico do sistema e gerar relatórios.

2.1.5 Relatórios de LPR

Abre tela de registros do LPR



A tela de registro analítico possibilita pesquisar todos os eventos de LPR do sistema e gerar relatórios.

2.1.6 Teclado Virtual



Abre o teclado virtual do Digifort.



O Teclado virtual possibilita o uso do cliente de monitoramento sem a necessidade do teclado físico

2.1.7 Autenticação de relatórios



Abre a tela para busca dos relatórios autenticados.

Para aprender sobre este recurso veja o capítulo [Autenticação de relatórios](#) ²⁸⁸

2.1.8 Log de Eventos



Abre a tela de pesquisa dos Logs de eventos.

Para aprender sobre este recurso veja o capítulo [Logs de eventos](#) ²⁵⁸

2.1.9 Auditoria

Abre tela de registros de Auditoria.



A tela de registro de auditoria possibilita pesquisar a auditoria de todos os servidores conectados simultaneamente.

2.1.10 Autenticação de relatórios



Abre a tela para busca dos relatórios autenticados.

Para aprender sobre este recurso veja o capítulo [Autenticação de relatórios](#) ²⁸⁸

2.1.11 Botão Desliga



Sai do sistema.

2.1.12 Botão Atualizar



Atualiza as configurações do Cliente de Monitoramento.

Sempre que uma alteração de configuração de usuário for feita no Cliente de Administração este botão deverá ser pressionado para que tenha efeito. Todas as outras configurações feitas no Cliente de Administração são atualizadas automaticamente no Cliente de Monitoramento.

2.1.13 Botão Tela Cheia



Expande o espaço reservado para a visualização da câmera de modo a preencher toda a tela. Para voltar ao modo normal, pressione a tecla ESC do seu teclado.

2.1.14 Botão Minimizar para o System Tray



Minimiza o sistema na mesma barra onde se localiza o relógio do Windows (Bandeja).

2.1.15 Controles

Para entrar no modo **Controles** clique no botão como mostrado abaixo:



2.1.15.1 Opções de controle de PTZ

O Cliente de monitoramento possui na sua tela principal os controles básicos de PTZ, conforme ilustrado na abaixo:



O funcionamento dos controles de PTZ será detalhado na seção [PTZ](#)¹⁶³.

2.1.15.2 Status do uso do PTZ

Quando algum usuário está utilizando o PTZ, o ícone é mostrado perto do controle do PTZ. Ao

colocar o mouse em cima do ícone é possível visualizar qual usuário está interagindo com PTZ da câmera selecionada.



2.1.15.3 Botão Foco



Aumenta ou diminui o foco se a câmera suportar.

2.1.15.4 Botão de PTZ Digital



Ativa ou desativa o PTZ Virtual em cameras Dome. Para aprender o que é e como utilizar este recurso veja

2.1.15.5 Botão Íris



Aumenta ou diminui a abertura da íris se a câmera suportar.

2.1.15.6 Botão Joystick



Ativa ou desativa o joystick visual. Para aprender o que é e como utilizar este recurso veja [Movimentando através do Joystick Visual](#)¹⁶⁴.

2.1.15.7 Botão de bloqueio de PTZ



Bloqueia o Uso do PTZ obedecendo à hierarquia de prioridades pré-definidas. Para aprender a configurar o bloqueio de PTZ consulte o manual do Cliente de Administração.

2.1.15.8 Botão Modo de privacidade



Ativa o modo de privacidade de uma câmera. Para aprender como configurar esse recurso veja o manual do cliente de Administração.

Após ativado o modo de privacidade a imagem será congelada para os usuários configuradas com uma mensagem como mostra a imagem abaixo:



2.1.15.9 Botão de Posição Home



A câmera se movimentará para a posição Home.

2.1.15.10 Limpador de pára-brisa



Ativa o limpador de pára-brisa caso a câmera tenha suporte.

2.1.15.11 Botão Presets



Executa ou grava um preset.


Para executar um preset basta selecioná-lo na lista e clicar no botão **play** como mostra a figura abaixo:



Ou clique no números como mostra a figura abaixo:



Para gravar um preset, clique sobre o ícone  e depois dê um nome ao preset e clique em **Ok** como mostra a figura abaixo:



2.1.15.12 Botão Vigilância PTZ



Pausa ou inicia a vigilância PTZ, para aprender criar a vigilância PTZ consulte o manual do Cliente de Administração.

2.1.15.13 Botão Auxiliar




Ativa ou Desativa a função auxiliar da camera se for suportado. Para aprender a cadastrar as funções auxiliares veja o manual do Cliente de Administração.

2.1.16 Bookmark


O recurso de Bookmark permite que marcações sejam feitas na gravação do vídeo. Essas marcações são feitas com palavras-chave e cores que podem ser pesquisados com facilidade para localizar um evento na gravação com facilidade.

A imagem abaixo mostra um Bookmark vermelho indicando um evento na gravação:




2.1.16.1 Bookmark durante a visualização ao vivo

Para criar um Bookmark durante a visualização ao vivo basta acessar o menu abaixo:



O primeiro botão com o caractere "+" permite criar um **Bookmark** a partir de uma data especificada pelo operador. Ao clicar a seguinte tela estará disponível:



Na parte esquerda da tela podemos escolher as câmeras que desejamos criar o **Bookmark**. Por padrão o Digifort colocará na lista as câmeras que estiverem no mosaico.

Para adicionar outra câmera, basta clicar em **Adicionar câmeras** e escolher a câmera desejada.

Para deletar uma câmera, basta selecionar uma ou mais e clicar em **Deletar Cameras**.

Na parte direita da tela colocaremos as informações relativas ao Bookmark:

Título: Insira o Título do bookmark

Cor: Selecione a cor do Bookmark


Data Inicial: Data e horário inicial do evento. O Bookmark será marcado inicialmente nesse horário

Data Final: o Bookmark poderá ter uma marcação de início e uma de fim. Insira a data e horário do evento nesse campo. Perceba que ao mudar a data final, automaticamente a Duração do evento em baixo se modificará. **OBS:** Caso a data final seja a mesma que a inicial, será criado apenas um Bookmark pontual, ou seja, apenas com a marcação inicial.

Duração: Configuração da duração do Bookmark. Essa configuração irá mudar a **Data final do evento** automaticamente.


Observações: Digite as observações relacionadas ao evento que será marcado com o Bookmark para posterior pesquisa.

Depois de preencher as informações clique em **OK** para criar o Bookmark. A imagem abaixo mostra o Bookmark que foi criado com as configurações feitas na imagem anterior:




Perceba que esse **Bookmark** possui dois pontos de marcação que estão sinalizando um intervalo.


Outra maneira de criar Bookmark é clicando no botão **Começar Bookmark**, representado pelo círculo vermelho:



Clicando no botão o sistema irá começar contar o tempo de duração do Bookmark até o botão **Finalizar Bookmark**, representado pelo quadrado azul, seja apertado:



Quando for finalizado, a tela de configuração do Bookmark se abrirá com a data inicial e final preenchidas de acordo com o tempo de início e fim desse processo:



Essa tela tem a mesma funcionalidade exemplificada nesse tópico.

2.1.16.2 Proteção Contra Exclusão de Gravações

O sistema Digifort permite criar bloqueios contra a exclusão natural de gravações, ou seja, as gravações protegidas de um período e câmeras especificadas não serão excluídas durante a reciclagem de gravações enquanto o bloqueio existir.

Para criar um novo bloqueio de gravações basta criar um novo bookmark com o período desejado e selecionar a opção "**Proteger gravações contra exclusão**" e um novo registro de proteção será criado para as câmeras especificadas no bookmark e o período desejado.

Por padrão, o bloqueio das gravações será perpétuo, a menos que a opção "**Adicionar data de expiração**" for selecionada, nesse caso o bloqueio será excluído na data especificada e consequentemente as gravações entrarão novamente na reciclagem de gravações e serão apagadas normalmente durante a manutenção dos vídeos.


Para maior proteção, o sistema de bloqueio de gravações ao invés de impedir que um arquivo de gravação seja apagado do disco principal, irá copiar os arquivos protegidos para outra pasta segura (que pode estar em outra unidade de disco) configurada na aba "Gravações" nas opções de sistema no Cliente de Administração. A cópia do arquivo ocorre somente durante o processo de reciclagem, ou seja, ao invés de apagar o arquivo, o sistema irá mover o arquivo para a pasta protegida, o que impede a duplicação das gravações pois a cópia só irá ocorrer se o arquivo protegido for o mais antigo no disco.

Isto permite que os discos primários de gravações não sejam ocupados por gravações protegidas que excedem o período normal de retenção, liberando espaço para novas gravações, enquanto ainda fornece a proteção das gravações.


A reprodução dos vídeos bloqueados (após serem movidos para a nova pasta) será totalmente transparente para o usuário.

Os arquivos de gravação do sistema são gerados a cada 30 minutos de vídeo, se um pequeno bloco de tempo de por exemplo 2 minutos for bloqueado, todo o arquivo de 30 minutos será protegido. Caso o bloqueio se estenda por múltiplos arquivos, todos os arquivos serão bloqueados.

Adicionando uma nova proteção de gravação através de bookmark:



Pesquisa de vídeos protegidos com relatório e acesso rápido para reprodução:



Configuração de diretório de gravações protegidas nas configurações de sistema no Cliente de Administração:




2.1.16.3 Pesquisa de Bookmark

Para pesquisar os Bookmarks criados, basta clicar no botão representado pela lupa:




Clique na lupa para abrir a tela de pesquisa de **Bookmarks**:



Nessa tela podemos pesquisar todos os Bookmarks criados através de filtros que o sistema disponibiliza.


Para adicionar filtros clique em **Gerenciar Filtros** como mostra a imagem abaixo:



2.1.16.3.1 Pesquisando pela Data

A pesquisa por data permite filtrar os Bookmarks pela data selecionada.


Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba Data. Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.



The screenshot shows a filter configuration window with the following details:

- Tab: **Date** (selected)
- Other tabs: Keyword, Color, Cameras, Servers
- Activate filter
- Initial date: 11/22/2014
- Final date: 11/23/2014
- Time range: 12:00:00 AM to 11:59:59 PM

Escolha intervalo de tempo para pesquisar os Bookmarks criados. Clique em **OK** e depois na tela principal de pesquisa clique em **Pesquisar**:



The screenshot shows the 'Bookmarks' window with the following table of results:

Title	Initial date	Final date	Observations	Cameras	User:
Cars on Street 1	11/22/2014 3:21:42 PM	11/22/2014 3:22:09 PM	Surveillance of cars	vlc	admin
Incident	11/22/2014 3:23:58 PM	11/22/2014 3:24:20 PM		vlc	admin
Bookmark	11/23/2014 6:39:10 PM	11/23/2014 6:40:40 PM	Learning how to create a Bookmark	vlc, PTZ	admin
Bookmark	11/23/2014 6:39:10 PM	11/23/2014 6:47:30 PM		vlc	admin

At the bottom of the window, there is a 'Search' button, a 'Video' button, and a 'Close' button. The status bar shows 'Search complete' and 'Total records: 4'.


Ao selecionar um Bookmark é possível trazer a reprodução de vídeo com a gravação do Digifort no horário de gravação do Bookmark. Basta clicar em **Vídeo**.

2.1.16.3.2 Pesquisando por palavra-chave

A pesquisa por Palavra-chave permite filtrar os Bookmarks por palavras em seu título ou no campo observações.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba Palavra-chave.

Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.




Essa tela tem as seguintes funcionalidades:

Campo de Pesquisa: Digite a palavra-chave a ser procurada nos títulos dos Bookmarks

Exatamente: Força o sistema a procurar exatamente o que foi digitado. Caso não marcado, poderá haver outras palavras junto com a palavra pesquisada.

Procurar nas observações (pode ser mais lento): O sistema também irá procurar no campo observações do Bookmark.

Preencha a palavra chave desejada e clique em **OK**. Na tela principal de pesquisa clique em **Pesquisar**:




Ao selecionar um Bookmark é possível trazer a reprodução de vídeo com a gravação do Digifort no horário de gravação do Bookmark. Basta clicar em **Vídeo**.


2.1.16.3.3 Pesquisando por cor

A pesquisa por cor permite filtrar os Bookmarks pelas cores em que foram cadastrados.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba Cor. Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.



Selecione as cores desejadas e clique em **OK**. Na tela principal de pesquisa clique em **Pesquisar**:




Ao selecionar um Bookmark é possível trazer a reprodução de vídeo com a gravação do Digifort no horário de gravação do Bookmark. Basta clicar em **Vídeo**.

2.1.16.3.4 Pesquisando por câmeras


A pesquisa por câmera permite filtrar os Bookmarks de determinadas câmeras em que foram gravados.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba câmeras.

Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.



Selecione as câmeras desejadas e clique em **OK**. Na tela principal de pesquisa clique em **Pesquisar**:




Ao selecionar um Bookmark é possível trazer a reprodução de vídeo com a gravação do Digifort no horário de gravação do Bookmark. Basta clicar em **Vídeo**.

2.1.16.3.5 Pesquisando por servidor


A pesquisa por servidor permite filtrar os Bookmarks salvos em determinados servidores onde foram gravados.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba servidores.

Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.



Selecione as câmeras desejadas e clique em **OK**. Na tela principal de pesquisa clique em **Pesquisar**:



2.1.16.3.6 Mesclando Filtrros


Perceba que os Filtrros ativados são mostrados na barra superior onde você pode adicioná-los ou excluí-los conforme sua necessidade :



Os filtros que forem selecionados se interceptam, isto é, serão filtradas somente as informações que são comuns a eles.

2.1.16.3.7 Gerando Relatórios de Bookmark

Clicando no botão de "imprimir" é possível gerar um relatório em PDF com todos os bookmarks:



O relatório gerado será parecido com a imagem abaixo:

BOOKMARKS LIST

Bookmark color	Initial date	Final date	Title	Camera	User	Recording Protection
	1/13/2020 1:25:36 PM	1/13/2020 1:25:40 PM	Intrusion Detected	02, 04, 09		
Group total: 1						
Bookmark color	Initial date	Final date	Title	Camera	User	Recording Protection
	1/13/2020 7:54:15 AM	1/13/2020 7:54:15 AM	Social Gate Left Open	41, 03, 40, 04, 09		
Group total: 1						
Bookmark color	Initial date	Final date	Title	Camera	User	Recording Protection
	1/13/2020 11:51:49 AM	1/13/2020 11:51:52 AM	Intrusion Detected back door	61, 29		
	1/13/2020 11:09:04 AM	1/13/2020 11:09:07 AM	Intrusion Detected back door	61, 29		
	1/13/2020 12:26:21 PM	1/13/2020 12:26:24 PM	Intrusion Detected back door	61, 29		
	1/13/2020 12:03:06 PM	1/13/2020 12:03:09 PM	Intrusion Detected back door	61, 29		
	1/13/2020 12:02:48 PM	1/13/2020 12:02:51 PM	Intrusion Detected back door	61, 29		
	1/13/2020 10:53:07 AM	1/13/2020 10:53:10 AM	Intrusion Detected back door	61, 29		
	1/13/2020 9:59:31 AM	1/13/2020 9:59:34 AM	Intrusion Detected back door	61, 29		
	1/13/2020 9:28:43 AM	1/13/2020 9:28:45 AM	Intrusion Detected back door	61, 29		

Authentication code

 2A61-B5B3-4D63-81DD-EA6D-592C-7802-0DF3

Digifort - IP Surveillance System
 Print date: 1/13/2020 11:54:43 AM
 Page 1 / 7

2.1.17 Audio


Para entrar no modo **Áudio** clique no botão como mostrado abaixo:



O Digifort possui a funcionalidade de ouvir o áudio de uma câmera e mandar um áudio para seus alto-falantes.

2.1.17.1 Escutar

É possível ouvir uma câmera simplesmente selecionando-a na caixa de seleção como mostrado na imagem abaixo ou clicando em cima de sua imagem no mosaico.



- **Botão Mute:** Silencia o áudio da câmera
- **Barra de volume:** Mostra o volume em tempo real do Áudio

2.1.17.2 Falar

Algumas câmeras permitem que possa ser enviado áudio para seus alto-falantes, ou seja, o operador pode falar através da câmera.



Para falar basta selecionar a câmera na caixa de seleção e clicar no botão abaixo:



OBS: Para falar, o operador deve manter o botão acima pressionado.

- **Auto Selecionar:** Seleciona automaticamente as funções de áudio para a câmera selecionada no mosaico.

É possível falar para várias câmeras ao mesmo tempo, ou seja, setorizar as áreas de áudio.


Para criar um grupo de câmeras para o envio do áudio basta clicar no botão com o sinal de **+** e a janela abaixo se abrirá:



- **Nome:** Nome do grupo de câmeras
- **Descrição:** Descrição do grupo criado
- **Dispositivos:** Clique em Adicionar para inserir as câmeras no grupo

Para alterar um grupo criado, selecione-o e clique no botão: -
Para excluir um grupo criado, selecione-o e clique no botão: x

2.1.17.3 Listar câmeras



- **Listar apenas as câmeras da tela:** Selecione para que as caixas de seleções apenas mostrem as câmeras que estão nos atuais mosaicos, caso contrário, todas as câmeras estarão disponíveis.

2.1.17.4 Volume

Ajuste o volume de seu alto-falante e do microfone arrastando as barras azuis mostradas na

imagem abaixo:



2.1.18 Opções de Mosaicos


O Cliente de Monitoramento possui oito estilos de tela, e estão localizados na parte inferior do sistema, como ilustrado na figura abaixo:



O funcionamento dos estilos de tela será detalhado na seção [Trabalhando com Estilos de Tela](#)⁹⁰.

2.1.19 Lista de Objetos

A lista de objetos possui todas as funcionalidades visuais do Digifort como demonstra a figura abaixo:




A imagem acima mostra todos os objetos que você encontrará no Digifort:

- **Câmeras:** Mostra as câmeras cadastradas no Cliente de Administração. Para ver a imagem da câmera clique sobre seu ícone e arraste até um mosaico.
- **Mosaicos (Views):** Mostra todos os mosaicos salvos no cliente de Monitoramento separados por categoria. (Exemplo: Apenas mosaicos com 4 cameras, com 6 cameras, etc). Para ver o mosaico basta dar um duplo clique sobre seu ícone.
- **Mapas (Maps):** Mostra os mapas cadastrados no cliente de Administração. Para ver o mapa clique sobre seu ícone e arraste até um mosaico.
- **Analíticos (Analytics):** Mostra os analíticos cadastrados no cliente de Administração. Para ver o analítico clique sobre seu ícone e arraste até um mosaico.
- **LPR (Reconhecimento de placas):** Mostra os objetos para reconhecimento de placa cadastrados no Cliente de Administração. Para ver o LPR clique sobre seu ícone e arraste até um mosaico.
- **Páginas Web:** Permite abrir páginas Web em seu Cliente de Monitoramento, para configurá-las, utilize o Cliente de Administração.


Nota

Os objetos aparecerão de acordo com os direitos de cada usuário. Para entender como configurar o direito de usuário veja o manual do Cliente de Administração.


Após o cadastro dos servidores (veja [Configurando os servidores a serem monitorados](#)⁴⁵), se o cliente de monitoramento for atualizado os objetos cadastrados no servidor aparecerão na lista ao lado como mostra a figura abaixo:




Na lista de objetos é possível utilizar uma pesquisa por palavras para achar um objeto específico rapidamente. Para utilizar o filtro basta digitar no campo indicado na figura abaixo:




Uma outra opção de visualização é clicar na opção Servidores, onde é possível separar os objetos em seus respectivos servidores como mostra a figura abaixo:




Para verificar o status, conectar ou desconectar os servidores cadastrados, clique na opção Servidores como demonstra a figura abaixo:



Para desconectar um servidor, apenas de um duplo clique em cima dele. Na figura abaixo o servidor "Digifort" foi desconectado.



Se algum erro ocorrer na conexão com o servidor, a mensagem do erro será mostrada na coluna Status. A figura abaixo demonstra o Servidor "Digifort" com um erro de incompatibilidades de versões do sistema.



2.1.19.1 Status das câmeras



Este ícone representa que a câmera em questão é uma câmera Domme, ou seja, com recursos de Pan ou Tilt.



Este ícone representa que a câmera em questão é uma câmera Fixa.



Estes ícones representam que a câmera em questão está desativada no Cliente de Administração.



Estes ícones representam que a câmera em questão está ativada mas não está gravando



Estes ícones representam que a câmera em questão está ativada e gravando.




Estes ícones representam que a câmera em questão está ativada, gravando e detectando movimento. A detecção de movimento apenas será sinalizada se a camera estiver gravando por movimento ou com algum alarme de movimento configurado.(Para aprender sobre a detecção de movimento veja o manual do Cliente de Administração)



Estes ícones representam que a câmera em questão está fora de funcionamento.

Capítulo



3 Configurando o Cliente de Monitoramento


Esta área do sistema permite que você configure e personalize o Cliente de Monitoramento. Nas configurações devem ser especificados os servidores que serão monitorados e os parâmetros de ambiente do Cliente de Monitoramento.

Para acessar a área de configurações clique sobre o botão Configurações localizado na barra de ferramentas ao lado direito do sistema.

Se você adicionar, alterar ou excluir qualquer servidor nas configurações do cliente, então você deverá clicar no botão Atualizar para que o Cliente de Monitoramento reconecte nos servidores utilizando as configurações desejadas. Qualquer outra alteração de configurações serão aplicadas quando um novo mosaico ou câmera for selecionado na tela.

3.1 Configurações Gerais

Ao clicar no botão Configurações, conforme explicado anteriormente, a seguinte tela será exibida:



Esta é a tela de configurações gerais do Cliente de Monitoramento, ela lhe fornece as seguintes opções:

3.1.1 Lembrar o último mosaico selecionado ao abrir o sistema

Quando você seleciona um mosaico ou câmera, o sistema automaticamente guarda a sua referência para que mais tarde caso o Cliente de Monitoramento seja reaberto a mesma câmera ou mosaico reapareça automaticamente na tela. Se esta opção não estiver marcada, nenhuma câmera ou mosaico será carregado automaticamente para exibição quando o Cliente de Monitoramento for aberto.

3.1.2 Lembrar o último mosaico selecionado ao trocar layouts

O Cliente de Monitoramento fornece a opção para carregar ou não carregar o último mosaico selecionado ao trocar entre estilos de tela (Layouts). A opção padrão é de sempre carregar o último mosaico selecionado, mantendo assim a compatibilidade com o comportamento das versões anteriores.

3.1.3 Manter os objetos em tela ao trocar layout

Por padrão, quando você seleciona um novo layout o sistema irá limpar a tela para que o layout novo seja exibido vazio (a menos que a opção "[Lembrar o último mosaico ao trocar de layouts](#)"^[47] esteja selecionada). Porém, com esta opção selecionada, o sistema irá manter a câmera, ou câmeras, que já estejam em tela e popular o layout seguinte, permitindo assim ao usuário "abrir mais espaço" para a criação de mosaicos. Caso o layout selecionado tenha menos espaços do que o número de câmeras em tela o sistema irá remover as câmeras excedentes.

3.1.4 Inicializar o cliente de monitoramento na inicialização do sistema operacional

Inicia o Cliente de Monitoramento quando o sistema operacional iniciar automatizando o processo de monitoramento das câmeras.

3.1.5 Esconder barras de ferramentas na inicialização

Esconde as barras de controle ao inicializar o sistema

3.1.6 Diretório de gravação local

O Digifort dispõe da funcionalidade de realizar gravações nos computadores de monitoramento. Digite aqui o local de salvamento dos vídeos. Também é possível selecionar se a gravação local será feita em formato Nativo (com o player) ou MP4. Para aprender a realizar gravações locais veja o capítulo [Realizando Gravações Locais](#)^[168]

3.1.7 Barra de controles

Essa opção permite o posicionamento da barra lateral na esquerda ou na direita do monitor.

- **Esquerda:** Posiciona a barra na esquerda da tela
- **Direita:** Posiciona a barra na direita da tela.

3.1.8 Tela

Essa opção permite que o Digifort fique como as janelas do Windows ou tela cheia (fullscreen).

- **Janelada:** Digifort se comportará como uma janela do Windows com as opções de minimizar, maximizar e redimensionamento.
- **Tela Cheia:** O Digifort ocupará toda a tela.

3.1.9 Lista de objetos

É possível escolher como a identificação dos objetos aparecerão na lista de objetos no cliente de monitoramento [Lista de Objetos](#)^[35]

- **Nome e Descrição (Name and Description):** Exibe na lista o nome e a

descrição da câmera.

- **Somente o nome (Name only):** Exibe na lista apenas o nome da câmera.
- **Somente a descrição (Description only):** Exibe na lista apenas a descrição da câmera

3.1.10 Exibir objetos desativadas

Mostra na lista de objetos aqueles que estão desativados no cliente de administração.

3.1.11 Exibir apenas os mosaicos do estilo selecionado


Por padrão o sistema irá exibir apenas os mosaicos do layout selecionado, porém ao desativar a opção "Exibir mosaicos apenas do layout selecionado", todos os mosaicos serão exibidos na lista de objetos e ao selecionar um mosaico de um layout diferente, o sistema irá automaticamente mudar o layout.

3.1.12 Diretório padrão para exportações

Define um diretório padrão para a salvar fotos da tela e vídeos exportados. Além disso, nesta seção há a opção de colocar nome, data e hora nas imagens exportadas.

3.2 Configurando os servidores a serem monitorados

Para configurar os servidores a serem monitorados pelo Cliente de Monitoramento clique no botão Configurações, conforme explicado anteriormente, clique sobre a aba Servidores e a seguinte tela será exibida:



Esta é a tela de configurações de servidores. Nesta tela você poderá configurar quais servidores o Cliente de Monitoramento irá monitorar.

Lembrando que a arquitetura do Sistema Digifort é cliente-servidor, você pode adicionar quantos servidores desejar, estando eles em sua rede local ou internet, assim o Cliente de Monitoramento irá monitorar todos eles de forma única, como se fosse um único servidor.

Temos as seguintes opções:

- **Exibir lista de servidores para o usuário:** Ao desmarcar esta opção a lista de servidores não estará visível para que o usuário possa conectar/desconectar de servidores específicos.
- **Reutilizar o mesmo login para todos os servidores:** Esta opção fará com que o mesmo login (usuário/senha) seja utilizado ao tentar conectar em todos os servidores cadastrados.

- **Utilizar operação com servidores de Failover:** Esta opção deve ser marcada para que o usuário não tenha objetos duplicados na operação com servidores de failover. Além disso quando esta opção for utilizada o sistema irá repopular os objetos em tela durante o failover/failback, tornando a operação transparente para o operador.
- **Não exibir mensagens de alerta de servidores:** Esta opção desabilita mensagens de alerta (como licenciamento ou banco de dados) que aparecem ao logar em servidores, sendo particularmente útil em aplicações onde o cliente de monitoramento está sendo exibido num videowall, sem que haja um operador controlando.
- **Intervalo de Ping:** Este valor é utilizado para verificar se o servidor ainda está disponível e funcionando, caso o servidor não responda a mensagem de ping do Cliente, então a conexão será finalizada e reiniciada. Em caso de uso de servidores de Failover, utilize valores menores para o cliente identificar mais rapidamente no caso do servidor principal se tornar indisponível, assim a mudança para o servidor de Failover se dará mais rapidamente.

Atenção

Ao adicionar, alterar ou remover um servidor, o Cliente de Monitoramento deve ser atualizado clicando no botão Atualizar localizado na tela principal.

3.2.1 Adicionando, alterando e removendo um servidor

Para adicionar um servidor clique sobre o botão Adicionar, e para alterar um servidor selecione o servidor desejado na lista de servidores e clique sobre o botão Alterar ou se preferir dê um duplo clique sobre o servidor. Para remover um servidor selecione o servidor desejado e clique em Remover.

A figura abaixo ilustra a tela de inserção ou alteração de servidores.

The screenshot shows a 'Server Registration' dialog box with the following fields and options:

- Server Name:** Empty text input field.
- Server Address:** Empty text input field.
- Port:** Spin box set to 8600.
- Use SSL:** Unchecked checkbox.
- Description:** Empty text area.
- Auto Login:** Unchecked checkbox.
- User:** Empty text input field.
- Password:** Empty text input field.
- Connection Method:** Dropdown menu set to 'Internal connection'.
- Preferred method of receiving media:** Dropdown menu set to 'Unicast'.
- Servers:** List box containing one entry: '192.168.0.105:8600'.
- Auto Connect:** Checked checkbox.
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons.

- **Nome do servidor:** Dê um nome de identificação para o servidor, após salvo, este nome não poderá ser alterado, pois ele será usado para identificação do servidor no Cliente de Monitoramento.
- **IP do servidor:** Preencha este campo com o endereço IP do servidor. Um endereço de DNS também pode ser utilizado.
- **Porta:** Digite a porta de conexão com o servidor, a porta padrão é 8600.
- **Descrição:** Digite uma breve descrição para o servidor, usada apenas para ajudar na sua identificação no sistema por parte do operador.
- **Auto Login:** Esta opção habilita os campos usuário e senha para preenchimento. Habilitando esta opção, sempre que o Cliente de Monitoramento for executado ou atualizado, ele fará a autenticação no servidor utilizando o usuário e senha fornecidos. Caso esta opção esteja desmarcada, o usuário deverá entrar com o seu usuário e senha na tela de login que irá aparecer quando o cliente se conectar ao servidor.

- **Método de conexão:** Selecione Conexão Interna caso o servidor esteja na sua rede local ou Conexão Externa caso ele esteja na internet. A opção Conexão Interna utiliza as configurações de IP Privado e a opção Conexão Externa utiliza as configurações de IP Público. Essas configurações são feitas no Cliente de Administração para cada câmera.
- **Método de receber mídia:** Nesta opção deve ser escolhido o método Onicast ou Multicast para o envio de vídeo ao cliente. Para saber mais sobre o método de envio Multicast veja o manual do cliente de monitoramento.
- **Ativo:** Demarque esta opção se deseja que o Cliente de Monitoramento não conecte nesse servidor. Desmarcando esta opção nenhuma câmera deste servidor estará disponível para visualização.
- **Servidores:** Mostra todos os servidores Digifort encontrados na rede. Dê um duplo clique sobre o um servidor da lista e os campos **IP do Servidor** e **Porta** se preencherão automaticamente.
- **Auto Conectar:** Faz com que o Cliente de Monitoramento se conecte automaticamente ao servidor quando iniciado ou atualizado.

Finalizando o preenchimento dos parâmetros clique em OK para salvar o servidor ou Cancelar para cancelar a sua edição.

+ Importante

Se a senha do usuário informado nos campos de auto-login for alterado pelo administrador no Cliente de Administração ou alterado pelo próprio usuário através do módulo de troca de senha, os valores aqui informados deverão ser atualizados.

+ Dica

Se o Servidor Digifort estiver executando no mesmo computador do Cliente de Monitoramento, poderá ser utilizado o IP de Loopback identificado por 127.0.0.1.

3.3 Configurações do monitoramento ao vivo

Ao clicar no botão Configurações, conforme explicado anteriormente, clique sobre a guia Monitoramento ao Vivo e a seguinte tela será exibida:




Esta configuração se divide em três partes, configuração do monitoramento ao vivo, informações das câmeras e configuração de redimensionamento de imagens.

- **Exibir barra de título das câmeras (Show cameras title bars):** Mostra uma barra preta onde as informações da câmera será posicionada no topo da imagem.
- **Exibir nome no título das câmeras (Show name on camera titles):** Exibi o nome da câmera no topo da imagem.
- **Exibir descrição no título das câmeras (Show description on camera title):** Exibi a descrição da câmera no topo da imagem.
- **Exibir data no título das câmeras (Show date on camera titles):** Exibi a data atual no topo da imagem.
- **Exibir hora no título das câmeras (Show time on camera titles):** Exibi o horário atual no topo da imagem.
- **Fontes (Fonts):** Opção para mudar a fonte com que as descrições das câmeras serão exibidas.

Com todas opções anteriores ativas



Com nenhuma opção anterior ativa



- **Exibir mensagem de reconexão:** Quando a comunicação com a câmera falhar por algum motivo, se esta opção estiver habilitada, o Cliente de Monitoramento mostrará uma mensagem de reconexão. A figura 2.11 ilustra o funcionamento deste recurso:



- **Exibir controles de gravação:** Exibe os controles de gravação, permitindo ao operador gravar imagens das câmeras desejadas na própria estação de monitoramento para uma posterior visualização. Para aprender a realizar as gravações locais veja o capítulo [Realizando Gravações Locais](#)¹⁶⁸
- **Parar a transmissão de câmeras sobrepostas em tela cheia:** As câmeras podem ficar sobrepostas quando o usuário seleciona uma câmera em tela cheia (Através do duplo clique). Neste caso, todas as câmeras que estão em baixo (Não sendo exibidas) continuam a transmitir e decodificar, mas ao ativar esta nova opção, o stream destas câmeras sobrepostas será desativado, economizando banda e recursos da CPU.
- **Exibir taxa de quadros por segundo:** Exibe na imagem da câmera a taxa de quadros por segundo referente à câmera.

- **Exibir taxa de transferência:** Exibe na imagem da câmera a largura de banda utilizada pela câmera.
- **Exibir decoder de vídeo utilizado:** Exibe na imagem da câmera o decoder utilizado para a decodificação e exibição da imagem na tela.
- **Não redimensionar as imagens:** As imagens provenientes das câmeras serão exibidas no seu tamanho real. Se a resolução da imagem for menor que o espaço reservado para ela a imagem irá ficar pequena, e se a imagem for maior que o espaço reservado para ela algumas partes dela serão perdidas. A figura abaixo ilustra o funcionamento deste recurso.



- **Redimensionar para preencher o espaço todo:** As imagens provenientes das câmeras sempre serão redimensionadas para que ocupem todo o espaço reservado para elas. A figura abaixo ilustra o funcionamento desta função.



- **Redimensionar mantendo a proporção da imagem:** Redimensiona a imagem proveniente das

câmeras de modo que a largura e altura são redimensionadas proporcionalmente.

- **Utilizar redimensionamento bilinear:** Quando as imagens das câmeras são redimensionadas para um tamanho maior que o natural, algumas distorções podem ocorrer. Habilitando este recurso as imagens passarão por um filtro que minimiza esta distorção, mantendo a qualidade da imagem mais próxima da imagem real.

Importante

Ao ativar o redimensionamento bilinear será exigido da estação de monitoramento um maior poder de processamento, pois a correção de distorção de imagens é realizada através de algoritmos complexos.


3.4 Configurações do Vídeo / Áudio

O Digifort fornece dois métodos de renderização das imagens das câmeras na tela que influenciam na qualidade e desempenho das imagens exibidas na tela.

O renderizador de vídeo influencia no desempenho e na qualidade de exibição das imagens na tela. Se a estação de monitoramento possuir uma placa aceleradora de vídeo com pelo menos 128MB de memória, o renderizador de vídeo recomendável é o DirectDraw 7 (Utilizando DirectX), caso contrário, escolha o padrão GDI.

Essas configurações, além de serem aplicadas no monitoramento ao vivo, também serão aplicadas na reprodução de vídeo.

Para acessar este recurso clique sobre a guia Vídeo, conforme ilustrado na figura abaixo:



3.4.1 Quando utilizar o renderizador GDI

O renderizador GDI é nativo do sistema operacional e sua utilização GDI é recomendada quando a estação de monitoramento ou forma de utilização possui as seguintes características:

- Não possui placa aceleradora de vídeo.
- Exibição de mais de 16 câmeras simultaneamente na tela.

3.4.2 Quando utilizar o renderizador DirectDraw 7

O renderizador DirectDraw estará disponível quando o pacote DirectX estiver previamente instalado, fornece qualidade de imagem superior e sua utilização é recomendada quando a estação de monitoramento ou forma de utilização possui as seguintes características:

- Possui placa aceleradora de vídeo.

- Exibição de até 16 câmeras simultaneamente na tela.
- Sua utilização é recomendada quando as imagens possuem alto grau de redimensionamento, ou seja, a exibição de uma única câmera em tela cheia ou em mosaicos onde o tamanho das imagens é reduzido.

+ Nota


O pacote DirectX geralmente já vem integrado no Windows, mas em alguns casos é necessária a sua instalação ou atualização. Para realizar esta tarefa consulte o manual de instruções ou o site do fabricante do sistema operacional.

3.4.3 Configurações de Vídeo

Por padrão, o Cliente de Monitoramento não irá utilizar o buffer de vídeo, o que significa que o vídeo das câmeras será renderizado instantaneamente ao ser recebido. Apesar de esta ser a opção que oferece a visualização com menor atraso possível, o vídeo poderá não ficar suave o suficiente pois a renderização depende de diversos fatores externos: como a qualidade da transmissão via rede, a câmera, carga no servidor de gravação e etc.

Ao utilizar o buffer de vídeo, o sistema irá receber as imagens e manter alguns milissegundos em memória e então reproduzir as imagens de maneira constante, aumentando muito a fluidez do vídeo.

O sistema ainda permite configurações diferentes para câmeras fixas e PTZ. Esta opção foi criada pois adicionar um certo atraso para câmeras fixas não causa muitos problemas, porém um pequeno atraso para câmeras PTZ irá comprometer a sua movimentação




Para ativar basta selecionar a opção desejada e configurar a quantidade de tempo em milissegundos que o Digifort fará o buffer de vídeo.

O Cliente de Monitoramento permite o uso de multi-thread para decodificação de vídeo H.264 e H.265. Esta opção pode ser utilizada para acelerar a decodificação de vídeo no client, especialmente de imagens ultra megapixel. O uso desta opção irá adicionar 1 frame de atraso no vídeo, ou seja, a 30 frames por segundo o atraso adicional será de 33ms enquanto a 7 frames por segundo o atraso adicional será de 143ms. Basta ticar a opção **usar Decodificação de vídeo em multi-thread**.

3.4.4 Configurações do Áudio

O Digifort permite que algumas definições de áudio sejam customizadas no cliente de monitoramento. Clique na aba **Vídeo / Áudio** e a seguinte tela será exibida



- **Dispositivo de entrada de áudio:** Escolha o dispositivo de captação de áudio. O Digifort detectará os dispositivos reconhecidos pelo Windows.
- **Modo de Áudio:**
 - o **Half Duplex:** Enquanto é enviado o som para a câmera não é possível escutar nenhum áudio
 - o **Full Duplex:** É possível escutar e falar ao mesmo tempo.

3.5 Decodificação de Vídeo através de GPU Nvidia

Para maior performance do sistema, agora é possível utilizar aceleração de decodificação de vídeo através de placas **NVidia**.

A decodificação de vídeo via GPU NVidia irá reduzir drasticamente o uso de CPU da estação de monitoramento, permitindo um número maior de câmeras decodificando em paralelo.

Recomendamos o uso de no mínimo 1 placa de vídeo da arquitetura **Pascal** (No mínimo uma GTX 1060).

Para maiores informações sobre compatibilidade das placas de vídeo NVidia visite este link:

<https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-gpu-support-matrix#Decoder>


A decodificação via GPU NVidia está disponível apenas no **Cliente de Monitoramento de 64bits** (Surveillance64.exe) e requer a instalação dos drivers oficiais da NVidia: <https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us>

É possível utilizar 2 ou mais placas de vídeo para decodificação, e o sistema irá balancear a carga de decodificação entre as placas de vídeo NVidia disponíveis.

O sistema ainda implementa um monitor de recursos da placa de vídeo, onde irá constantemente avaliar o uso de GPU e o uso da memória da GPU. Caso o uso de GPU ou memória estiver acima do limite configurado, o sistema irá começar a fazer offloading e a decodificação via CPU (Software) será utilizada.

Atualmente a opção de decodificação de vídeo via GPU NVidia está disponível apenas no Cliente de Monitoramento e no Player Nativo de exportação, e não está disponível para uso no servidor.

Cada instância de câmera sendo decodificada (Independente da resolução utilizada) utilizará cerca de 200~250MB de memória da GPU.




3.6 QuickSync

Adicionado suporte a decodificação de vídeo (H.264 e H.265) via QuickSync através da placa de vídeo de processadores Intel. O QuickSync é uma tecnologia da Intel que possibilita a decodificação de vídeo através do processador gráfico embutido em seus processadores. Para utilizar o QuickSync o computador deve suportar o uso da placa de vídeo embutida (Intel HD Graphics) e a mesma deve estar ativa no sistema operacional. É recomendado o uso do QuickSync para visualização de imagens de 5 megapixels ou superior, onde os ganhos da decodificação de hardware são mais notáveis. Também é recomendado utilizar o Cliente de Monitoramento 64bits pois o uso de memória é maior. O suporte a QuickSync foi adicionado ao Cliente de

Monitoramento e para utilizar basta ativar a opção QuickSync.

3.7 Configurações de Reprodução de Vídeo

Ao clicar na opção "Reprodução de Vídeo" a seguinte tela será exibida:




Aqui o usuário pode selecionar o **Zoom Inicial da Linha do Tempo**, que é qual intervalo de tempo será aberto por padrão ao fazer uma reprodução de mídia, assim como configurar o tempo padrão para a **Revisão Instantânea** ou mesmo selecioná-la para que já faça a reprodução para trás por padrão .

3.8 Configurações da detecção de movimento

A detecção de movimento possibilita ao operador o reconhecimento mais fácil de movimento em uma imagem.

A detecção de movimento é um filtro aplicado à imagem, realçando os movimentos da imagem na cor desejada.

Para acessar este recurso clique sobre o botão Configurações, conforme explicado no tópico anterior e em seguida clique sobre a guia Detecção de Movimento.



- **Ativar detecção de movimento no cliente:** Ativa o filtro de detecção de movimento.
- **Cor do movimento:** Selecione a cor de realce de movimento clicando sobre o quadrado


verde.

- **Sensibilidade:** Sensibilidade de reconhecimento de movimento.

3.9 Configurações do Multi Monitor

O Digifort dispõe do recurso de utilizar diversos monitores interligados em uma única estação de monitoramento, criando uma tela de monitoramento individual em cada monitor onde é possível, por exemplo, exibir um mosaico de monitoramento em um dos monitores, e uma única câmera nos outros. Dessa maneira, adicionando diversas placas de vídeo o Digifort trabalhará como um decodificador e multiplexador de imagens para quantas câmeras forem necessárias.

Para acessar este recurso clique em Configurações, conforme explicado no tópico anterior, e em seguida clique na guia Multi Monitor, conforme ilustrado na figura abaixo:




- **Ativar o suporte para multi monitor:** Ativa o suporte ao multi monitor.
- **Monitores detectados:** Número de monitores detectados na sua estação de trabalho.
- **Total de monitores a utilizar:** Selecione a quantidade de monitores a utilizar.
- **Definir um monitor padrão para o Reprodutor de Mídia:** Define em qual monitor o reprodutor de mídia Digifort irá aparecer ao ser aberto.

OBS: Para conhecer as limitações de sua versão do Digifort consulte a matriz de recursos em nosso site: <http://www.digifort.com.br/feature-matrix>

3.10 Alarmes

A tela de alarmes permite diversas configurações relacionadas com os pop-ups de alarmes que são disparados no cliente de monitoramento.




A tela da imagem acima possui as seguintes funcionalidades:

- **Janela de alarme com borda vermelha:** Esta opção faz com que a borda do pop-up de alarme fique vermelha.
- **Fechar automaticamente a janela de notificação de alarme (Automatically close the alarm notification screen):** Essa opção faz com que a janela de alarme seja fechada automaticamente após X segundos configurados. O sistema ainda permite o cancelamento do fechamento automático se a janela de alarme for movimentada pelo usuário.


- **Tempo para fechar (time to close):** Com a opção anterior ativa é possível configurar o tempo em que o pop-up de alarme irá fechar automaticamente.
- **Cancelar fechamento automático para janelas movidas pelo usuário (Cancel automatic closing for windows moved by the user):** Caso o fechamento automático esteja ativado, essa opção não deixará o pop-up fechar automaticamente caso o usuário o arraste.
- **Limitar a quantidade de janelas de alarmes simultâneas (Limit the amount of simultaneous alarm windows):** O sistema de alarme agora permite limitar a quantidade de janelas de alarme abertas simultaneamente. Quando o limite de janelas é atingido, o popup mais antigo será fechado automaticamente.
- **Janelas de alarmes simultâneas (Simultaneous alarm windows):** Configurar com o número de pop-ups de alarmes desejados que fiquem abertos juntos.
- **Auto posicionar janelas de alarme (Auto-arrange alarm windows):** Permite que o sistema, por padrão, faça o auto ajuste da posição das janelas de alarmes nos monitores. Quando um novo popup de alarme é aberto, o sistema irá automaticamente reposicionar e ajustar o tamanho das janelas abertas em formato de layout automático. É possível também configurar um layout fixo para a organização dos alarmes.

Na lista disponibilizada é possível configurar a ordem e a quantidade de pop-up que será mostrado em cada monitor:




Na imagem acima foi configurado a seguinte ordem: os primeiros 4 pop-ups irão aparecer no monitor número 2 e os 4 outros serão mostrados no monitor de número 1. Nesse caso, se aparecer 9 pop-ups o mais antigo irá sumir deixando os últimos 8.

Ao adicionar um monitor na lista a seguinte tela será mostrada:



- **Monitor:** Selecione o número do monitor que receberá os alarmes.
- **Total de alarmes:** Selecione a quantidade de alarme máxima que esse alarme poderá receber
- **Posicionamento das janelas:**
 - Selecione automático para que o sistema arranje a posição dos alarmes automaticamente de acordo com o **Total de alarmes** configurado.
 - Selecione Fixo para configurar manualmente o layout desejado. Exemplo para 10 alarmes:



A ordem em que os popups podem aparecer são:

- **Novo alarme em primeiro (New alarm first):** No caso hipotético de termos na tela o alarme A1 e A2, um novo alarme tomaria o lugar do A1. Teríamos então: A1 (novo alarme), A2 e A3.
- **Novo alarme em último (New alarm last):** No caso hipotético de termos na tela o alarme A1 e A2, um novo alarme seria o A3. Teríamos então: A1, A2 e A3(novo alarme).


- **Não reposicionar janela para eventos repetidos (Do not reposition window for repeated events):** Se a opção "Auto posicionar janelas de alarme" estiver ativa e um mesmo alarme for disparado duas vezes, o pop-up que já estiver aberto na tela do mesmo tipo não será reposicionado.
- **Cancelar reposicionamento automático para janelas de alarme movidas pelo usuário (Cancel automatic repositioning for windows moved by the user):** As janelas que forem movidas pelo usuário não serão reposicionadas mais de forma automática pelo sistema.

3.11 Mesa controladora

O Digifort dispõe uma integração com a mesa controladora Digifort. Essa mesa permite ao usuário o total controle do cliente de Monitoramento sem a necessidade de mouse e teclado. Abaixo foto ilustrativa da mesa controladora:



Para informações de como utiliza Mesa Controladora Digifort consulte seu manual.




Na tela acima é possível ajustar as seguintes configurações:

- Ativa e desativa o beep sonoro ao pressionar uma tecla da Mesa Controladora;
- Ajusta a velocidade de repetição ao manter uma tecla da Mesa Controladora pressionada;
- Define a velocidade máxima da aceleração do video na reprodução de mídia ao girar o eixo Z da mesa controladora;
- **Usar a mesa na reprodução de mídia:** Permite desativar o uso da mesa controladora Digifort para reprodução de mídia. Quando o reprodutor de mídia for aberto a mesa controladora continuará funcionando para a câmera selecionadas ao vivo, enviando controles de PTZ para esta câmera ao invés de comandar o reprodutor de mídia.

3.12 Configurações do Joystick


O Digifort possibilita a configuração completa de um joystick de mesa como a configuração das ações dos botões e a sensibilidade de movimento, por exemplo, e também alterar o tamanho que o Joystick Visual aparece na tela de seu Cliente de Monitoramento.

Para acessar esse recurso clique na guia Joystick, conforme ilustrado na figura abaixo:



O tamanho do botão de zoom do Joystick Visual no Cliente de Monitoramento pode ser aumentado em até 300% para otimizar o uso em tablets Windows.

Para configurar o joystick clique em Abrir Controles do Joystick, conforme ilustrado na figura abaixo:



3.12.1 Como configurar os parâmetros gerais do joystick


Clicando na guia Geral, conforme ilustrado na figura anterior, as configurações gerais serão exibidas.

Nesta tela selecione o número do joystick que deseja utilizar.

3.12.2 Como configurar os botões do joystick

O Digifort possibilita a personalização completa do joystick com todas as funções de PTZ oferecidas. Aqui podem ser definidos os botões que irão realizar as operações de zoom, foco e troca de câmeras, por exemplo.

Para acessar esse recurso clique na guia Botões, conforme ilustrado na figura abaixo:




- **Menos zoom:** Selecione o botão que irá realizar a função de movimentação da imagem para trás.
- **Mais zoom:** Selecione o botão que irá realizar a função de movimentação da imagem para frente.
- **Fator zoom:** Selecione um fator de operação, em porcentagem. Esse fator se aplica a velocidade do zoom. No exemplo acima a câmera irá movimentar seu zoom em 80% da sua velocidade máxima, possibilitando maior precisão.
- **Foco perto:** Selecione o botão que irá realizar a função de ajuste de foco para perto.
- **Foco longe:** Selecione o botão que irá realizar a função de ajuste de foco para longe.
- **Fator foco:** Selecione um fator de operação, em porcentagem. Esse fator se aplica a velocidade de ajuste do foco. No exemplo acima a câmera irá ajustar seu foco em 80% da sua velocidade máxima, possibilitando maior precisão.
- **Fechar íris:** Selecione o botão que irá realizar a função de fechamento da íris.

- **Abrir íris:** Selecione o botão que irá realizar a função de abertura da íris.
- **Ativar auto foco:** Selecione o botão que irá realizar a função de auto foco.
- **Ativar auto íris:** Selecione o botão que irá realizar a função de auto íris.
- **Mover esquerda:** Selecione o botão que irá realizar a função de troca de seleção de câmeras. Este botão seleciona a câmera mais próxima à esquerda da câmera selecionada.
- **Mover direita:** Selecione o botão que irá realizar a função de troca de seleção de câmeras. Este botão seleciona a câmera mais próxima à direita da câmera selecionada.
- **Mover cima:** Selecione o botão que irá realizar a função de troca de seleção de câmeras. Este botão seleciona a câmera mais próxima à cima da câmera selecionada.
- **Mover baixo:** Selecione o botão que irá realizar a função de troca de seleção de câmeras. Este botão seleciona a câmera mais próxima a baixo da câmera selecionada.

3.12.3 Como configurar os eixos do Joystick

A configuração dos eixos permite que você escolha qual operação deseja atribuir para cada eixo, sendo que o sistema permite cinco tipos de operações contínuas sendo elas: PAN, TILT, Zoom, Ajuste de foco e ajuste de íris. Para atribuir as operações para os eixos do joystick, apenas selecione a operação na caixa de seleção do eixo desejado. Cada operação só pode ser atribuída a apenas um eixo.


Para acessar esse recuso clique na guia Eixos, conforme ilustrado na figura abaixo:



- **Operação do eixo X:** Selecione a operação que o eixo X do joystick irá realizar.
- **Operação do eixo Y:** Selecione a operação que o eixo Y do joystick irá realizar.
- **Operação do eixo Z:** Selecione a operação que o eixo Z do joystick irá realizar.
- **Operação do eixo R:** Selecione a operação que o eixo R do joystick irá realizar.
- **Operação do eixo U:** Selecione a operação que o eixo U do joystick irá realizar.
- **Operação do eixo V:** Selecione a operação que o eixo V do joystick irá realizar.
- **Inverter:** Todos os eixos podem ser invertidos, ou seja, as operações de direita, esquerda, cima e baixo serão invertidas.


3.12.4 Como configurar a sensibilidade dos eixos

A configuração de sensibilidade dos eixos permite que você divida a área de trabalho dos eixos em várias partes iguais sendo que a sensibilidade aumenta de acordo com a quantidade de divisões. Você pode escolher valores entre 1 a 30 para qualquer eixo. O padrão de operação são 10 divisões. Após a modificação da sensibilidade de algum eixo, o imagem do joystick, ao lado esquerdo da tela, altera sua configuração, exemplificando o modo de uso.



3.12.5 Como configurar a margem central dos eixos

A configuração de margem dos eixos permite que o joystick trabalhe com uma folga centra, isto se torna necessário para alguns joysticks que não são muito precisos e não retornam ao seu ponto central com precisão, por isso é necessário definir uma margem para a operação nula. Após a modificação da folga central de algum eixo, o imagem do joystick, ao lado esquerdo da tela, altera sua configuração, exemplificando o modo de uso.




3.13 Matriz Virtual

Para aprender sobre esse recurso veja o capítulo [Matriz Virtual](#)⁷⁵.

3.14 Link com objetos

Os links de objetos, caso ativados (para saber como configurar links de objetos verifique o manual do cliente de administração), podem ser configurados em cada cliente de monitoramento.



A tela de links visuais de objetos possui as seguintes funcionalidades:

- **Ativar links de objetos:** permite o controle da ativação ou não dos links em cada cliente de monitoramento de maneira individual.
- **Transparência dos links:** permite o controle de opacidade das zonas e ícones, de maneira que seja possível ver a imagem da câmera por trás dos ícones e zonas ou mantê-los com uma cor sólida.
- **Auto esconder links:** esta opção faz com que os links desapareçam da imagem após X segundos, re-aparecendo quando houver movimentação do mouse na imagem.
- **Exibir links em objetos de analítico:** esta opção faz com que os links estejam disponíveis mesmo em configurações de analítico das respectivas câmeras.
- **Exibir links em objetos de LPR:** esta opção faz com que os links estejam disponíveis

mesmo em configurações de LPR das respectivas câmeras.


Esta tela também permite configurar os atalhos na operação de links de objeto, sendo eles click, shift + click e ctrl + shift + click.

- **Substituir o objeto corrente:** esta opção fará com que o objeto seja alterado completamente, sem mudar o mosaico apenas sobrepondo o objeto atual pelo objeto do link (caso o link leve a um objeto, se for um evento o objeto permanecerá na tela)
- **Adicionar o objeto em um espaço vazio:** ao executar o comando selecionado o sistema irá adicionar o destino do link num espaço vazio no mosaico, sem perder visão do objeto atual.
- **Abrir um popup com o objeto:** ao utilizar a combinação selecionada o sistema irá abrir um popup com o destino do link, mantendo o objeto atual em tela no background.

Para links de ativação de eventos, o sistema irá sempre pedir a confirmação do operador para ativar o evento, a menos que o operador utilize **shift + click**, onde então o sistema irá disparar o evento imediatamente.

3.15 Navegador Web

Configure os detalhes do objeto Navegador Web:




- **Browser Padrão:** *Selecione qual browser será levado em consideração para exibição do navegador em seu cliente de Monitoramento.*
- **Segurança:** *Ignora mensagens de sites com Certificados de Segurança Inválidos.*

Para saber mais sobre esse recurso veja o Manual do Cliente de monitoramento

3.16 Analíticos


É possível configurar as opções padrão de renderização de metadados de analítico. Quando um objeto de analítico for adicionado em tela (No Cliente de Monitoramento), as opções definidas nestas configurações serão utilizadas por padrão. O usuário ainda pode alterar as opções de cada objeto manualmente através do menu de contexto clicando com o botão direito do mouse sobre o objeto de analítico.




3.17 Configurações do LPR

Certas configurações do LPR podem ser feitas no seu Cliente de Monitoramento.

Para acessá-las, navegue até o menu de configurações gerais do Cliente de Monitoramento Digifort e clique na aba LPR:




As seguintes configurações podem ser feitas nesse menu:



Lista de placas reconhecidas:

- *Mostrar imagem da placa gerada pelo sistema*
- *Mostrar recorte da imagem da câmera*

Em seu mosaico, quando a detecção ao vivo de câmeras capturar uma imagem, você pode escolher entre exibir a imagem gerada pelo sistema, ou exibir uma foto recortada da câmera detectada, como nos exemplos abaixo:



Detalhes da placa reconhecida ou selecionada:

- *Mostrar imagem da placa gerada pelo sistema*
- *Mostrar recorte da imagem da câmera*

Essas configurações são referentes aos detalhes da captura, apresentados quando uma placa é pesquisada no sistema, conforme o exemplo abaixo:



3.18 Video Synopsis

O módulo de Video Synopsis é utilizado para investigar as gravações através de sinopses de vídeos e inteligência de vídeo.

O módulo está disponível no Digifort a partir da versão 7.2 . Para saber mais sobre


comercialização consulte seu distribuidor.

Após o Video Synopsis ter sido instalado e licenciado em um servidor, é possível configurar para que seu cliente seja aberto dentro do cliente de monitoramento como mostra a figura abaixo:



Primeiramente instale o Video Synopsis Client para o Digifort.


Depois preencha as informações da tela a seguir:



The image shows a configuration window titled "Video Synopsis". It contains the following elements:

- A checked checkbox labeled "Activate Video Synopsis integration".
- A text field labeled "Video Synopsis client" containing the path "C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Syndex Client".
- A "Server address" field containing "127.0.0.1" and a "Port" field containing "1112".
- A checked checkbox labeled "Auto login".
- A "Username" field containing "admin" and a "Password" field with five dots.
- "OK" and "Cancel" buttons at the bottom right.

- **Ativar integração Video Synopsis:** Ativa a opção do Video Synopsis diretamente na câmera como mostra a imagem abaixo:




Ao clicar nessa opção o Cliente do Video Synopsis será aberto para essa câmera.

- **Cliente Video Synopsis** : Seleccione a pasta onde cliente do Video Synopsis se encontra
- **Endereço do Servidor**: Endereço onde o servidor Video Synopsis se encontra
- **Porta BriefCam**: Porta de operação do Video Synopsis. Porta padrão: 1112
- **Usuário e Senha**: Usuário e Senha do Video Synopsis;

3.19 Configurações do Digifort Evidence

As configurações do Digifort Evidence apenas farão efeito se houver o Evidence instalado em algum servidor.



A tela da figura anterior oferece as seguintes funcionalidades:

- **Ativar integração com o Digifort Evidence:** Essa opção deve ser ativada para que haja a integração com o Digifort Evidence.
- **Endereço do Servidor:** Ip do servidor onde o Digifort Evidence está instalado.
- **Porta HTTP:** Setar a porta HTTP que o Evidence utilizará. Essa porta é configurada na instalação do Evidence, para maiores informações consulte o manual do Digifort Evidence.
- **Porta FTP:** Setar a porta FTP que o Evidence utilizará. Essa porta é configurada na instalação do Evidence, para maiores informações consulte o manual do Digifort Evidence.

3.20 Atalhos do Cliente de Monitoramento

Para facilitar o trabalho do operador, o Cliente de Monitoramento oferece alguns atalhos para acesso rápido a alguns recursos mais utilizados.

Na versão Enterprise do Digifort existem cinco atalhos:


- **Tecla F3:** Tira uma foto da tela (screen shot) para salvamento da imagem num arquivo do

disco

- **Tecla F5:** Atualiza o Cliente de Monitoramento, atualizando novamente todas as configurações do servidor, como lista de câmeras, direitos de usuário, etc. Este atalho tem o mesmo efeito do botão Atualizar, localizado na tela principal.
- **Tecla F11:** Exibe as câmeras em tela cheia. Para sair do modo tela cheia pressione a tecla ESC. Este atalho tem o mesmo efeito do botão Tela Cheia, localizado na tela principal.
- **Tecla F12:** Altera a senha do usuário logado nos servidores conectados. Para aprender a utilizar este recurso veja o capítulo [Alterando a senha de usuário](#)^[85].
- **Tecla Shift + Clique:** É possível expandir a imagem de alguma câmera que esteja dentro de um mosaico de monitoramento em tela cheia, para isso segure a tecla Shift do seu teclado e clique na imagem da câmera desejada. Para voltar ao estado normal repita o mesmo processo.
- **CTRL + S:** Enviar áudio para a câmera selecionada (O sistema irá enviar áudio enquanto o atalho estiver sendo pressionado).
- **CTRL + B:** Criar um novo bookmark.
- **CTRL + Y:** Ativar / Desativar o Modo de Privacidade.
- **CTRL + D:** Ativar / Desativar o Zoom Digital.
- **CTRL + H:** Chamar posição Home da câmera PTZ selecionada.
- **CTRL + L:** Bloquear / Desbloquear uma câmera PTZ para uso exclusivo.
- **CTRL + P:** Pausar / Despausar Vigilância PTZ.
- **CTRL + 0..9:** Chamar preset (0 a 9);
- **CTRL + J:** Ativar / Desativar Joystick Visual.
- **SHIFT + F3:** - Snapshot da câmera selecionada (O snapshot será salvo automaticamente, sem abertura da tela de Snapshot).

3.21 Alterando a senha de usuário

O Cliente de Monitoramento dispõe da funcionalidade de troca de senha do usuário nos servidores logados. Para isso pressione a tecla F12 do seu teclado, exibindo a tela de troca de senha, conforme ilustrado na figura abaixo.



Nesta tela são listados todos os servidores em que você está conectando e os seus respectivos usuários.

Para trocar a senha de algum usuário, dê um duplo clique no servidor desejado, abrindo a tela abaixo:



Digite a sua senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha.

Se todos os dados estiverem corretos a senha será alterada e deverá ser utilizada no próximo login.

Se o servidor com a senha alterada estiver com a opção auto login habilitada, será necessária a


alteração desta configuração, digitando a nova senha.

3.22 Cadastro centralizado de servidores do Cliente de Monitoramento

Em instalações com múltiplos servidores, o cadastro dos servidores nas estações de monitoramento pode se tornar um trabalho muito complexo, e quando existe alteração de IP ou adição de servidor, todos os clientes devem ser alterados.

Para facilitar o cadastro dos servidores nos Clientes de Monitoramento o sistema agora permite a especificação de um arquivo (de uma pasta compartilhada na rede) de onde o Cliente de Monitoramento irá carregar o cadastro de servidores.

Para utilizar este recurso primeiro é necessário definir um arquivo chamado Script.ini e salvar na pasta de instalação do Cliente de Monitoramento. Este arquivo irá conter o caminho do arquivo de servidores:



Quando o Cliente de Monitoramento abrir, este arquivo (se existir) será consultado e o sistema irá tentar abrir o arquivo de script referenciado (que preferencialmente deve estar em uma unidade de rede compartilhada, onde todos os clientes tenham acesso), se o arquivo for localizado e aberto com sucesso, o sistema irá carregar a lista de servidores cadastrados neste arquivo.

Com este método, quando houver uma alteração de servidor (Por exemplo um novo servidor ou endereço de IP alterado), basta alterar este arquivo central e todos os clientes receberão a atualização na próxima vez que forem carregados.

O arquivo com as definições dos servidores segue o formato do arquivo de script do Cliente de Monitoramento:




Um exemplo de Script para carregar 3 Servidores:

```
Script.dsf - Notepad
File Edit Format View Help
<DigifortSurveillanceScript version="1.0">
  <Servers Exclusive="True">
    <Server Name="Server1" Address="192.168.1.1" Port="8600" ConnectionMode="Internal" MediaReceiveMode="Unicast" Username="" Password="" AutoConnect="True" AutoLogin="False" />
    <Server Name="Server2" Address="192.168.1.2" Port="8600" ConnectionMode="Internal" MediaReceiveMode="Unicast" Username="" Password="" AutoConnect="True" AutoLogin="False" />
    <Server Name="Server3" Address="192.168.1.3" Port="8600" ConnectionMode="Internal" MediaReceiveMode="Unicast" Username="" Password="" AutoConnect="True" AutoLogin="False" />
  </Servers>
</DigifortSurveillanceScript>
```


3.23 Mensagem de Aviso Legal

O sistema agora permite a exibição de uma mensagem personalizada de aviso legal (Disclaimer) ao abrir o Cliente de Monitoramento ou Cliente de Administração. O usuário deverá clicar em "Eu Concordo" para poder utilizar o sistema, caso contrário, o cliente será fechado.

Para adicionar uma mensagem de aviso legal personalizado basta adicionar um arquivo chamado "Disclaimer.htm" na pasta de instalação dos clients.



Capítulo



IV

4 Trabalhando com estilos de tela

A versão Enterprise do Digifort fornece oito estilos de tela diferentes. Para cada estilo de tela poderão ser criados ilimitados mosaicos.

Ao criar um mosaico, ele irá ser salvo no perfil do usuário logado no Cliente de Monitoramento, logo cada usuário poderá ter seus próprios estilos de tela personalizados.



Mosaico automático: Este estilo de tela permite a criação de mosaicos de dimensionamento automático, ou seja, podem ser inseridas neste mosaico quantas câmeras forem necessárias e assim o mosaico automaticamente redimensiona o tamanho do espaço reservado para cada câmera de modo que todas possam ser exibidas na tela simultaneamente.



Mosaico de timer: Este estilo de tela permite a criação um seqüenciamento de câmeras e mosaicos que serão exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo usuário. Para aprender a utilizar este recurso veja a página 38.



Mosaico para uma câmera: Este estilo de tela permite a visualização de uma única câmera na tela.



Mosaico para quatro câmeras: Este estilo de tela permite a criação de mosaicos para adição de até quatro câmeras para serem exibidas simultaneamente.



Mosaico para oito câmeras: Este estilo de tela permite a criação de mosaicos para adição de até oito câmeras a serem exibidas simultaneamente.



Mosaico para dez câmeras: Este estilo de tela permite a criação de mosaicos para adição de até dez câmeras a serem exibidas simultaneamente.



Mosaico para treze câmeras: Este estilo de tela permite a criação de mosaicos para adição de até treze câmeras a serem exibidas simultaneamente.

4.1 Matriz Virtual


Este capítulo é dedicado à configuração da Matriz Virtual do Digifort.

A matriz virtual permite ao operador enviar ou arrastar (drag and drop) qualquer objeto como câmeras, mapas, mosaicos, fotos e páginas web para qualquer monitor em que o Cliente de Monitoramento esteja aberto em qualquer computador da rede ou para Vídeo Wall. Todas as funções para Vídeo Wall estão disponíveis através desta facilidade.

4.1.1 Entendendo a Matriz Virtual

Com a opção da Matriz Virtual ativa, o Cliente de Monitoramento Digifort consegue se conectar com qualquer monitor de qualquer computador da rede que esteja com o cliente de monitoramento em funcionamento. Dessa maneira é possível enviar objetos entre os clientes como cameras, mapas e mosaicos.

Observe a figura abaixo:



Nessa imagens temos 3 clientes conectados no servidor Digifort. O servidor Digifort


possui a lista de todos monitores disponíveis para a matriz virtual, que por sua vez envia a todos os clientes. Dessa maneira todos os clientes conectados a esse servidor possuirão a lista atualizada dos monitores disponíveis.

Veja a seguir como configurar a matriz virtual.

4.1.2 Configurando a Matriz Virtual

A primeira configuração a ser feita é ativar a Matriz Virtual e definir os monitores que estarão disponíveis para uso.

Em configurações do Cliente de Monitoramento, clique na aba Matriz Virtual como ilustra a figura abaixo:



Esta tela lhe fornece as seguintes opções de configurações:

4.1.2.1 Ativar Matriz Virtual para este client

Ativar a matriz virtual para o computador atual.

Perceba que ao clicar em ativar, algumas caixa de textos se destacarão permitindo a entrada de texto como mostra a figura a baixo:



O número de monitores disponíveis para serem configurados será igual a quantidade de monitores configurados na aba Multi Monitor. (Para aprender a configurar multi monitores veja o capítulo [Configurações do Multi Monitor](#))^[61].

Ao digitar um nome para o monitor, automaticamente ele estará disponível para uso em outros clientes.

4.1.2.2 Exibir informações de origem do objeto

Quando um objeto (como câmeras, mosaicos ou mapas) é enviado por um usuário para outro monitor através da matriz virtual é mostrado ao operador as informações de origem daquele objeto como mostra a figura abaixo:

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

4.1.2.3 Piscar borda quando um objeto for carregado no monitor


Quando um objeto (como câmeras, mosaicos ou mapas) é enviado por um usuário para outro monitor através da matriz virtual a janela troca sinaliza entre as cores vermelho e preto como mostram as figuras abaixo:

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

Virtual Matrix - Object sent by admin (127.0.0.1)

4.1.2.4 Mostrar nome do monitor na tela principal

Permite exibir o nome do monitor da Matriz Virtual na tela principal da aplicação.




4.1.3 Utilizando a Matriz virtual

Á diversas maneiras de mandar os objetos para outros monitores da matriz virtual. Após configurar os monitores a serem usados na matriz, certifique-se que o usuário logado no cliente de monitoramento possui direito de utilização da matriz virtual (para saber como dar direitos de usuário consulte o manual do cliente de administração) e utilize as técnicas descritas abaixo:


4.1.3.1 Enviando Cameras

Há duas maneiras de enviar câmeras para um monitor da matriz.


A primeira é clicando sobre a imagem da camera com o botão direito do mouse no monitoramento e logo após na opção **Matriz Virtual - Exibir em** e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:



É possível fazer o mesmo procedimento descrito acima na lista de câmeras do digifort, como demonstra a figura abaixo:




Uma tela aparecerá pedindo para que se escolha o lugar onde o objeto será mandado. Dentre as opção está tela cheia ou dentro de um mosaico corrente como mostra a figura abaixo:




4.1.3.2 Enviando Mosaicos

Para enviar um mosaico para outro monitor clique com o botão direito sobre o mosaico na lista de objetos do Digifort e logo após na opção **Matriz Virtual - Exibir em** e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:



4.1.3.3 Enviando Mapas

Para enviar um mosaico para outro monitor clique com o botão direito sobre o mapa na lista de objetos do Digifort e logo após na opção **Matriz Virtual - Exibir em** e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:



4.1.3.4 Enviando Analíticos

Para enviar uma configuração de analítico para outro monitor clique com o botão direito sobre o objeto na lista do Digifort e logo após na opção **Matriz Virtual - Exibir em** e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:




4.1.3.5 Enviando LPR

Para enviar uma configuração de LPR para outro monitor clique com o botão direito sobre o objeto na lista do Digifort e logo após na opção **Matriz Virtual - Exibir em** e escolha o monitor desejado como ilustra a figura abaixo:



4.1.3.6 Enviando todos objetos

A Matriz Virtual permite o envio de todos os objetos que estão presente no mosaico corrente juntamente com suas configurações (Perfil de mídia, posição de zoom, posição da lente 360, filtro de imagens e detecção de movimento). Ao clicar com o botão direito em algum objeto (ou na matriz vazia) a opção de "**Exibir todos os objetos em**" será fornecida com a lista dos monitores disponíveis.




OBS: O mosaico não precisa ser salvo para esta opção ser utilizada.

4.1.4 Monitorando objetos dos monitores

O cliente de monitoramento permite que o operador saiba qual objeto está sendo visualizado em cada monitor da matriz.


Para acessar essa função, basta acessar a aba Matriz virtual localizado na barra lateral do Digifort como mostra a figura abaixo:




4.2 Criando mosaicos de monitoramento

O Digifort Ihe fornece a opção de criar mosaicos de monitoramento, adicionando as câmeras desejadas na tela para monitoramento simultâneo. Não há número mínimo de câmeras a serem monitoradas simultaneamente ficando apenas limitado ao hardware e seu processamento.

Para criar um mosaico de monitoramento, selecione o estilo de tela desejado e clique sobre o botão Remover todos os objetos. Em seguida selecione as câmeras desejadas na lista de câmeras e clique no botão **Adicionar**, repetindo este processo até que todo o espaço da tela seja preenchido. A figura abaixo mostra um exemplo de uso:



No exemplo acima estamos criando um mosaico de monitoramento de quatro câmeras. Depois de adicionar todas as câmeras na tela clique sobre o botão Salvar os objetos em um mosaico, abrindo a tela a seguir:



Nesta tela, dê um nome de identificação para o mosaico

O novo mosaico criado será listado na lista de mosaicos. Os mosaicos de monitoramento serão atualizados dinamicamente em tempo real quando criados, atualizados ou apagados em todos os clientes, sem a necessidade de reconexão com o servidor.

Para excluir um mosaico, selecione o mosaico desejado e clique sobre o botão Deletar o mosaico selecionado.

Você pode futuramente trocar as câmeras de posição dentro de um mosaico de monitoramento, para isso clique na imagem da câmera e arraste para a posição desejada.

Para visualização dos mosaicos via web browser é necessário que a criação seja feita previamente seguindo as instruções acima mencionadas.

4.2.1 Opções de criação dos mosaicos

Selecione as seguintes opções, caso seja necessário:

- **Salvar perfil de mídia selecionado:** Selecionando esta opção, o perfil de mídia selecionado de cada câmera será salvo. Para aprender sobre perfis de mídia consulte o manual do Cliente de Administração.
- **Salvar configurações da detecção de movimento:** Selecionando esta opção, as configurações de detecção de movimento serão salvas juntamente com o mosaico. Para aprender a configurar a detecção de movimento veja o capítulo [Configurações da detecção de movimento](#) ^[60]
- **Salvar configurações dos filtros de imagem:** Selecionando esta opção, as configurações de filtros de imagem serão salvas juntamente com o mosaico. Para aprender a configurar os filtros de imagem veja o capítulo [Como configurar os filtros de imagem](#) ^[107]
- **Salvar posição atual do zoom Digital (Save current position of digital zoom):** Selecionando esta opção, a última posição do zoom digital deixada em cada câmera será salva. Para aprender sobre zoom digital veja o capítulo [Movimentação através do PTZ Digital](#) ^[168]
- **Mosaico Público (Public Mosaic):** Transforma a ser salvo em um mosaico público. O mosaico público quando salvo aparecerá para todos os usuários do sistema.

Quando o mosaico é salvo publicamente o seu ícone na lista de objetos será:




Quando o mosaico é salvo apenas para o usuário, ou seja privado, o seu ícone na lista de objetos será:



Com estas opções, as últimas configurações em vigor de cada câmera na tela serão automaticamente recarregadas ao selecionar novamente o mosaico salvo.


4.3 Como criar mosaicos de timer

Este estilo de tela permite a criação um seqüenciamento de câmeras e mosaicos que serão exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo usuário. Para acessar este recurso selecione o mosaico de timer na lista de mosaicos e em seguida clique em Novo mosaico de seqüenciamento, conforme ilustrado na figura abaixo




Após esse processo a tela de inclusão de mosaicos de timer será exibida, conforme ilustrado na

figura abaixo:



- **Nome do mosaico:** Digite um nome de referência para o mosaico.
- **Mosaicos disponíveis:** Lista de mosaicos disponíveis. Estes mosaicos já devem estar previamente criados.
- **Câmeras disponíveis:** Lista de câmeras disponíveis. Estas câmeras já devem estar previamente cadastradas. Para aprender a cadastrar câmeras consulte o manual do Cliente de Administração.
- **Mapas Disponíveis:** Lista de mapas disponíveis. Estes mapas já devem estar previamente cadastrados. Para aprender a cadastrar mapas consulte o manual do Cliente de Administração.
- **Configuração do seqüenciamento dos mosaicos:** Lista ordenada dos itens do mosaico de timer criado pelo usuário.
- **Botões para cima e para baixo:** Altera a ordem do mosaico selecionado.


Para adicionar câmeras ou mosaicos ao seqüenciamento, selecione-o e clique no botão Adicionar, representado pela seta vermelha apontada para a direita, abrindo a tela de solicitação do tempo em que esta câmera ou mosaico ficará na tela, conforme ilustrado na figura abaixo:



Informe o tempo desejado e clique em OK.


Após a adição de todos os mosaicos e câmeras desejadas no mosaico de timer, ele começará a ser executado, mostrando os itens na ordem que você criou.

O Digifort fornece alguns controles de manipulação deste mosaico, localizados na tela principal do Cliente de Monitoramento, com funções como pausar o seqüenciamento, avançar e retroceder entre câmeras ou mosaicos e reiniciar, conforme ilustrado na figura abaixo:



4.4 Trabalhando com mosaicos de monitoramento

Após a criação dos mosaicos de monitoramento, algumas funções especiais estarão disponíveis para o manuseio de qualquer câmera exibida na tela. Para acessar essas funções, clique com o botão direito do mouse sobre a imagem de alguma câmera. Esta ação irá fazer com que um menu de funções seja exibido com as funções suportadas para a câmera selecionada, conforme ilustrado na figura abaixo:



As opções disponíveis são:

4.4.1 Reprodução de mídia

Para aprender sobre a reprodução de mídia veja o capítulo: [Reprodução de vídeo rápida](#) ¹⁵⁸

4.4.2 Criar Bookmark

Abre a tela de criação de Bookmark. Para aprender sobre Bookmark veja o capítulo [Bookmark](#) ¹⁹

4.4.3 Matriz Virtual - Mostra em

Envia o objeto para outro monitor através da Matriz Virtual. Para aprender sobre Matriz Virtual veja o capítulo [Matriz Virtual](#) ⁷⁵

4.4.4 Perfil de mídia

Selecionando este item, um sub-menu com todos os perfis de mídia da câmera selecionada será exibido. Para alterar o perfil de mídia a ser utilizado no monitoramento da câmera basta selecionar a opção desejada. Para aprender a criar perfis de mídia consulte o manual do Cliente de Administração.

4.4.5 PTZ

Para aprender sobre os recursos de PTZ veja o capítulo: [PTZ](#)^[163]

4.4.6 Eventos Manuais

Caso haja eventos manuais cadastrados para essa câmera é possível ativa-los clicando em cima do evento desejado.

Para aprender sobre Eventos manuais veja o capítulo: [Eventos Manuais](#)^[173]

4.4.7 Foto de tela

Selecionando este item, uma tela será exibida com a imagem atual da câmera selecionada, permitindo salvar esta imagem em um arquivo ou mandá-la por e-mail.

4.4.8 Detecção de movimento

Selecionando este item, um sub-menu será exibido com as configurações da detecção de movimento para a câmera selecionada.

- **Ativar/Desativar:** Ativa ou desativa a detecção de movimento para a câmera selecionada.
- **Configurações:** Abre a tela de configuração da detecção de movimento da câmera selecionada. Para aprender a configurar a detecção de movimento veja o capítulo [Configurações da detecção de movimento](#)^[607]

4.4.9 Filtros de imagem

Abre a tela de configuração dos filtros de imagem para a câmera selecionada. Para aprender a configurar os filtros de imagem veja o capítulo [Como configurar os filtros de imagem](#)^[107]

4.4.10 Congelar Imagem

Ao clicar nesta opção o sistema irá congelar a imagem da câmera para que ela fique pausada. Para voltar ao normal basta clicar no mesmo botão.

4.4.11 Sair da tela cheia

Essa opção estará disponível quando o Digifort estiver em modo tela cheia. Clicando nessa opção é possível sair do modo dela cheia.

4.5 Trabalhando com Lentes Panamórficas

Para entender o que é Lente Panamórfica veja o manual do cliente de Administração.

Ao colocar uma câmera com lente panorâmica na tela, os seguintes botões estarão disponíveis:

 **Ptz Virtual:** Permite navegar na câmera com uma imagem em dewarp.




 **Divide a imagem em 4 câmeras sem distorção como ilustrado abaixo:**



Para operar o PTZ em uma das divisões, basta clicar no número desejado representado pelos ícones: 

 Gera uma imagem panorâmica como ilustrado abaixo:




 Ativa ou Desativa os controles.
Ao desativar todos os controles a imagem Original é mostrada.



4.6 Como configurar os filtros de imagem

Os filtros de imagem são configurações aplicadas à imagem de uma câmera objetivando realçar cores e detalhes de uma cena para o auxílio de sua análise.

Para acessar esse recurso, clique com o botão direito do mouse sobre a imagem de alguma câmera, exibindo assim o menu de funções especiais, e selecione a opção Filtros de Imagem, conforme ilustrado na figura abaixo:




- **Vermelho:** Ajusta o nível de cor vermelho da imagem.
- **Azul:** Ajusta o nível de cor azul da imagem.
- **Verde:** Ajusta o nível de cor verde da imagem.
- **Contraste:** Ajusta o nível de contraste da imagem.
- **Brilho:** Ajusta o nível de brilho da imagem.
- **Nível de cor:** Ajusta o nível de cor da imagem.
- **Botão Zero:** Retorna os valores acima mencionados para a posição inicial.
- **Botão Preview:** Abre o vídeo da câmera com as configurações aplicadas.
- **Embos:** Deixa a imagem em tons de cinza realçando os relevos.
- **Flip:** Inverte a imagem horizontalmente. Recomendável quando a câmera esta instalada invertida.
- **Flop:** Inverte a imagem verticalmente. Recomendável quando a câmera esta instalada invertida.
- **Grayscale:** Deixa a imagem em tons de cinza.
- **Blur:** Aplica na imagem o efeito de embaçado. Ajuste na barra deslizante ao lado o nível de intensidade do filtro.
- **Gaussian Blur:** Aplica na imagem o efeito de embaçado gaussiano. Ajuste na barra deslizante ao lado o nível de intensidade do filtro.
- **Sharpen:** Aplica na imagem o efeito de realce de bordas.
- **Desentrelaçamento:** O filtro de Desentrelaçamento suaviza as imagens que por causa do movimento ficam com uma qualidade inferior. Na figura abaixo possui um exemplo de desentrelaçamento.



OBS: Para conhecer as limitações desses recursos de sua versão do Digifort consulte a matriz de recursos em nosso site: <http://www.digifort.com.br/feature-matrix>

Capítulo




V

5 Alarmes

O Cliente de Monitoramento além de gerenciar visualmente as câmeras na tela também gerência os alarmes que são configurados no cliente de Administração.

Os alarmes quando disparados são mostrados em forma de pop-ups como na figura abaixo:



Essa tela possui as seguintes funcionalidades:

Play (Superior): Traz a gravação com até 1 hora anterior e posterior ao horário do **disparo** do

Evento.

Data / Hora (Date / Hour): Data e hora em que o evento ocorreu. Será mostrado a hora do client e a hora do servidor.

Descrição (Description): Descrição do evento.

Salvar a posição após fechar a tela (Save position upon closing the screen): Salva a posição na tela em que se encontra o pop-up para que o próximo pop-up abra no mesmo lugar.


Reprodução: Traz a gravação com até 1 hora anterior e posterior ao horário do **disparo** do Evento.

As janelas de alarme, por padrão, não irão abrir novamente caso o mesmo evento ocorra novamente enquanto a janela já estiver aberta, porém, quando o evento estiver configurado para requisitar confirmação por escrito do operador, uma nova janela de alarme será aberta forçando assim o operador a confirmar por escrito todos os eventos.

O pop-up de alarme ainda pode conter algumas outras funcionalidades que são configuradas no cliente de Administração.


A janela de alarme irá armazenar o horário de todos os alarmes repetidos que ocorreram enquanto a janela estava aberta, permitindo ao usuário escolher um horário específico quando clicar no botão

Reproduzir como mostra a imagem abaixo:




5.1 Mensagem

- **Mensagem:** Uma mensagem que foi configurada para complementar a descrição para o alarme que está ocorrendo como na figura abaixo:



5.2 Observações

- **Observações (Observations):** Pode obrigar ou não a que uma observação seja digitada para que o pop-up de alarme possa ser fechado como mostrado na figura abaixo:



Capítulo




VI

6 Trabalhando com Mapas

O Software Digifort traz como valor agregado, um mapa sinótico, que possibilita fazer o monitoramento total de uma planta industrial, de um edifício e etc. Com o mapa há uma melhor visualização e controle do local, possibilitando além da visualização das câmeras o acionamento de alarmes.

Para aprender como criar seus mapas consulte o manual do Cliente de Administração.

Após cadastrar o seu mapa ele estará disponível na lista da barra lateral do Digifort conforme a figura abaixo:



Os mapas funcionam exatamente como as câmeras, basta escolher o mapa e arrastá-lo para o mosaico.


Ele ficará disponível como mostra figura abaixo:



Os dispositivos que aparecem nessa imagem foram adicionados no Cliente de Administração. Para aprender como configurar esses objetos consulte o manual do Cliente de Administração.

O mapa fornece algumas funcionalidades para as câmeras:

- **Indicação de funcionamento:** Para um rápido diagnóstico das câmeras que estão funcionando, existe um led (luz) que se localiza perto da câmera. Quando esse led se encontra verde, significa que a câmera está funcionando corretamente, seguindo os mesmos ícones de [Status das câmeras](#)^[40].
- **Informações sobre a câmera:** Ao posicionar o mouse em cima da câmera é exibido um breve relatório sobre a câmera como mostra figura abaixo. Com o nome, endereço IP, a porta que está sendo utilizada, espaço em disco que está sendo utilizado, dias de gravação, dias estimados de gravação, preview da imagem (O buffer de Snapshot deve estar ativo no cliente de Administração) e portas de entrada de alarmes:



Para ter acesso à imagem basta dar um duplo clique em cima do ícone da câmera e ela se abrirá em uma janela como mostra figura abaixo.




Ao clicar em outra câmera ela é exibida na mesma janela:



Para abrir a imagem em outra janela segure a tecla SHIFT e dê um duplo clique no ícone da câmera.

Todas as funcionalidades das câmeras PTZ e presets funcionam da mesma maneira, basta selecionar a câmera na janela e aplicar as configurações.

Para ver a imagem da câmera no mapa também é possível arrasta-la do mapa para outro lugar no mosaico, como mostra a imagem abaixo:



O Digifort permite a integração com dispositivos de alarme, placas com reles de entrada e saída (Verifique nosso site para ver as placas homologadas no sistema, www.digifort.com.br). O funcionamento basicamente se resume em abrir e fechar saídas de energia e receber sinais elétricos que irão disparar algum evento no sistema. Para aprender a programar eventos consulte o manual do Cliente de Administração.

Os dispositivos de alarmes possuem diversos ícones que podem ser escolhidos no cliente de administração. Esses dispositivos podem ser representados por ícones estáticos que mostram o estado da porta ou por ícones acompanhados de botões para ativar e desativar as portas da placa. Para aprender a criar essas configurações consulte o manual do cliente de administração.

Para ativar uma saída da placa de alarme, basta dar um duplo clique no botão correspondente como na figura (tocar ou parar).



6.1 Mapas Operacionais

Os mapas operacionais possuem avançadas aplicações dentro de servidores com diversas câmeras, monitorando diversos pontos, por exemplo, em uma cidade.

Com ele, você será capaz de acessar câmeras, disparar eventos utilizando mapas sinópticos, receber eventos disparados, etc, tudo através de seu Cliente de Monitoramento, agilizando as operações em grande escala.


Para saber mais sobre como adicionar Mapas Operacionais e como inserir a Google Maps API Key, utilize o Manual do Cliente de Administração.

Os Mapas Operacionais podem ser encontrados na sua lista de objetos:




Diferentes dos Mapas Sinópticos, os Mapas Operacionais não podem disparar eventos, porém, o operador será capaz de adicionar mapas Sinópticos com tais eventos dentro de seus Mapas Operacionais, sendo que ambos possuem diferentes aplicações e magnitudes.

A Workstation pode se conectar em diversos servidores diferentes, recebendo informações das câmeras e de eventos de todos eles, possibilitando que o operador tenha um controle sobre os disparos ocorridos, conforme visto no evento abaixo:




Conforme foi configurado no cadastro do mapa, os eventos de detecção de movimento que estão sendo recebidos neste mapa, são exibidos na coluna de registros à esquerda, outros tipos de disparos de eventos podem ser adicionados para exibição na coluna, para saber mais sobre tal configuração, procure no Manual do Cliente de Administração, ao clicar em um dos registros o mapa irá centralizar no local onde a câmera que detectou e disparou o evento está cadastrada. Para limpar os registros, basta clicar com o botão direito sobre a coluna e clicar em Excluir todos os Registros.

Após receber um evento, o operador pode visualizar simultaneamente todas as câmeras envolvidas em tal evento clicando no botão marcado na caixa abaixo:




Ao clicar, um mosaico com as câmeras envolvidas surgirá na tela:



Tornando a tratativa por parte do operador algo muito mais ágil e com um alcance sem precedentes.


Um exemplo de como uma Workstation pode se conectar com diversos servidores, em diferentes localizações, e exibir os objetos e eventos de ambos no mesmo mapa operacional:



Da mesma forma que o operador é capaz de visualizar as câmeras do mapa na tela, ele

também é capaz de ver mapas Sinópticos, podendo então disparar os eventos cadastrados dentro destes.

Capítulo



VII


7 Reprodução de Vídeo

Este capítulo é dedicado à reprodução de vídeos previamente gravados pelo Servidor Digifort.

A recuperação das imagens gravadas no servidor é feita com a seleção da câmera e busca por data e hora. É possível também criar um vídeo somente com onde houve movimento na área de imagem selecionada. Permite criar zooms da cena em que está sendo visualizada e cada um deles com independência de movimento em relação à imagem principal. Oferece também uma série de filtros e ferramentas para o tratamento da imagem e o controle de RGB do vídeo, objetivando facilitar a localização de algum detalhe que esteja difícil de visualizar. A função de impressão imprime uma imagem selecionada, permitindo uma descrição do evento num campo de comentário. Também fica disponível a função de link de objetos durante a exportação, permitindo assim que o operador navegue entre as câmeras de maneira fácil e rápida.

7.1 Reproduzindo vídeos


O Digifort fornece a opção de visualizar vídeos previamente gravados. Para isso clique sobre o botão Reprodutor de Mídia, a seguinte tela de reprodução de vídeo será aberta conforme ilustrado nas figuras abaixo:



Para reproduzir o vídeo de uma ou mais câmeras, escolha o período desejado. Para escolher seu próprio período selecione o período Personalizado e preencha os campos de data e hora localizados abaixo.

Ao término dos ajustes clique em **Próximo**, abrindo a tela de Configuração de câmeras conforme ilustrado na figura abaixo.

Caso deseje visualizar um vídeo exportado selecione a opção Reproduzir gravações locais e selecione o diretório onde se localiza o vídeo. Para aprender a realizar gravações locais veja o capítulo [Realizando Gravações Locais](#)¹⁶⁸



Com a tela de Configuração de Câmeras aberta, primeiramente escolha o mosaico para a visualização da gravação.

O Digifort permite a visualização e exportação de várias câmeras simultâneas e sincronizadas, por isso a escolha do mosaico se torna importante para a visualização das câmeras necessárias. Para

aprender a criar seus próprios mosaicos consulte o manual do Digifort Cliente de Administração.

Após a escolha do mosaico, selecione os objetos a serem adicionados. A seguinte tela será aberta:



Essa tela oferece as seguintes funcionalidades:


- **Organização por objetos:** Mostra todos os objetos na lista.
- **Organização física:** Mostra todos os objetos separados por servidor.
- **Adicionar objeto com duplo clique:** Permite que os objetos sejam adicionados dinamicamente aos mosaicos com o duplo clique do mouse.
- **Lista de objetos:** Clique sobre um objeto, se a opção de Adicionar objetos com duplo clique estiver desabilitada, logo após clique em Adicionar o objeto selecionado.

Também é possível arrastar objetos diretamente do cliente de administração para um espaço vazio no player, adicionando assim o objeto na reprodução do vídeo sem perder os objetos anteriores.



Quando todas as câmeras desejadas estiverem na tela, clique em Play

A tela de Linha de tempo será aberta conforme ilustrado na figura abaixo:



Nessa tela haverá o controle do vídeo e a linha do tempo.

O reprodutor de vídeo fornece as seguintes funcionalidades:

- **Informações sobre o vídeo:** Informações gerais sobre o vídeo com informações como data, hora, resolução frames por segundo, compressão de vídeo e número da imagem atual.
- **Linha do Tempo:** Na linha do tempo é onde é possível avançar, retroceder e exportar o vídeo. Para aprender a exportar vídeos veja a página 58.
- **Demarcações de Gravação:** A linha do tempo marca com retângulos verdes onde houve

gravação em cada câmera. É nesse período de tempo que deve ser selecionado o vídeo para a exportação.


- **Demarcações de Áudio:** A linha do tempo marca com retângulos laranjas onde houve gravação em cada câmera. O Áudio é reproduzido juntamente com o vídeo da câmera
- **Seleção do período desejado com o botão direito:** Com o botão direito é possível selecionar o período de gravação desejado para a exportação. Apenas clique e arraste e uma barra azul surgirá demarcando a linha do tempo para a exportação.
- **Zoom na linha do tempo:** Para analisar ou selecionar um período de tempo mais detalhado é possível espaçar mais a linha do tempo para maior precisão. Utilize a tecla + para aumentar o espaçamento e a tecla – para diminuir.
- **Marca d'água de autenticidade da imagem:** Quando a imagem vinda da câmera é gravada no disco, um código de segurança é gerado baseado nesta imagem. Se por algum motivo a imagem for alterada, o código de autenticidade é quebrado mostrando um círculo cruzado como marca d'água.
- **Barra de ferramentas:** A barra de ferramentas fornece as seguintes funcionalidades:

-  Reproduz o vídeo de trás para frente.
-  Reproduz o vídeo da frente para trás.
-  Pausa o vídeo.
-  Pára o vídeo.
-  Mostra informações de data, horário e velocidade de reprodução.
-  Velocidade de reprodução do vídeo.
-  Avança o vídeo de minuto a minuto ou de segundo a segundo. Basta clicar nas setas para avançar ou retroceder.

Para mudar o período de tempo, posicione o mouse em cima da descrição do tempo e clique e arraste. Por padrão, o componente estará no modo minutos, para mudar para segundos deixe em 1 minuto e depois solte o clique e clique novamente arrastando para a esquerda. Após fazer isso, basta clicar e arrastar em cima do período de tempo para selecionar segundos. Para voltar para o modo minutos, coloque em 1 minuto e depois solte e clique novamente e arraste para a direita.

- **Zoom Digital:** É possível a execução do Zoom Digital nas imagens selecionadas para visualizar a gravação. Basta adicionar as câmeras na tela de reprodução de vídeo e com o botão direito selecionar a área desejada. No canto inferior direito aparecerá a localização da área selecionada. Selecionando a câmera é possível realizar a impressão da imagem ou salvá-la no formato JPG.

Algumas opções estarão disponíveis ao clicar com o **Botão Direito na linha do tempo** como mostra a imagem abaixo:



Atualização instantânea para linha de tempo: Ao mover a linha de tempo do reprodutor de vídeo, por padrão a atualização da imagem irá ocorrer apenas 500ms após o usuário parar de mover. Uma nova opção para atualização instantânea foi adicionada, com esta opção a imagem será atualizada instantaneamente ao mover a linha de tempo, o que permite uma visualização rápida de eventos que ocorreram em diversos momentos apenas arrastando rapidamente a linha de tempo (Para este recurso funcionar corretamente o cliente deve estar em uma rede local de alto desempenho).

Selecionar um período de tempo: Selecione um período de tempo para exportação ou efetuar a detecção de movimento. A demarcação do período selecionado é indicado pela barra azul.

Limpar a seleção de tempo: Limpa seleção de tempo marcada pela barra azul.

Zoom in: aumenta o espaçamento do tempo marcado pela linha do tempo.

Zoom out: diminui o espaçamento do tempo marcado pela linha do tempo.

Criar Bookmark: Para aprender sobre Bookmarks veja o capítulo: [Bookmark](#)^[19]. (Enterprise e Professional)

Pular para o próximo Bookmark: Permite avançar a gravação até o próximo Bookmark. Para aprender sobre Bookmarks veja o capítulo: [Bookmark](#)^[19].

Pular para o Bookmark anterior: Permite retroceder a gravação até o Bookmark anterior. Para aprender sobre Bookmarks veja o capítulo: [Bookmark](#)^[19].

7.1.1 Metadados


É possível habilitar Metadados juntamente com a gravação de uma câmera. Esses Metadados criarão barras adicionais que irão facilitar a visualização de informações complementares com as imagens gravadas.

Podemos criar marcadores para analíticos (Veja o capítulo [Gravação e Metadados](#)^[17]), detecção de movimento e para gravações por evento.

Quando uma gravação é iniciada por um evento, será possível verificar uma barra amarela. Para aprender a iniciar uma gravação por evento verifique o manual do **Cliente de Administração**.


É possível adicionar marcadores para detecção de movimento, ou seja, quando houver um evento de detecção de movimento será possível visualizar uma barra vermelha. Onde o vermelho mais escuro

indica um maior movimento e o mais claro um movimento menor. Para habilitar um evento de detecção de movimento verifique o manual do **Cliente de Administração**.



7.1.2 Reproduzindo Áudio

O Áudio é gravado juntamente com o vídeo da câmera se habilitado. Para escolher a câmera que se deseja ouvir basta seleciona-la no mosaico de reprodução ou clicar na opção áudio como mostrado na figura abaixo:



Nesse controle é possível selecionar a câmera, ativar a opção mute e visualizar o volume do áudio gravado.

Auto Selecionar: Seleciona automaticamente as funções de áudio para a câmera selecionada no mosaico.

7.1.3 PTZ na gravação

É possível utilizar comandos PTZ na gravação. Para abrir o controle basta clicar na opção de joystick como na figura abaixo:



Câmera com lente padrão: O PTZ será utilizado no modo Zoom Digital.

Câmera com lente panamórfica: As opções apresentadas no capítulo [Trabalhando com Lentes Panamórficas](#)^[106] estarão disponíveis na tela.

7.1.4 Reprodução de Vídeo em Borda


A função de **Reprodução de Vídeo em Borda** permite a reprodução de vídeo baixando diretamente das gravações em borda do dispositivo.

Este novo recurso expande o atual sistema de **Edge Recording** (Que permite baixar gravações armazenadas nas câmeras), com isso, é possível reproduzir as gravações de qualquer dispositivo que tenha Edge Recording integrado ao sistema.


Para verificar os equipamentos suportados, acesse nossa página de Suporte Técnico no seguinte Link: <http://digifort.com.br/equipamentos-integrados.php>

Também é possível reproduzir vídeo gravado em DVRs/NVRs suportados, possibilitando assim o uso de gravação distribuída, uma vez que é possível visualizar as gravações diretamente dos equipamentos.

Para reproduzir as gravações em borda basta clicar com o botão direito sobre a imagem de uma câmera ou item na lista de objetos e se os dispositivos suportarem Edge Recording selecionar a opção "**Reprodução de mídia em borda**", e o sub-menu de opções de reprodução será exibido. O sistema também permite a reprodução de múltiplas câmeras em borda, possibilitando assim a reprodução de diversas câmeras de um DVR/NVR simultaneamente.



A reprodução de vídeo será transparente ao usuário e todos os recursos do reprodutor de vídeo também estão disponíveis para a reprodução de vídeo em borda:



Para ver este novo recurso em ação visite os vídeos disponíveis no nosso canal do YouTube:


<http://www.youtube.com/DigifortChannel>

https://www.youtube.com/watch?v=nOvV_tVXzrY

7.2 Criando vídeos com a Pesquisa de Movimento

O Digifort fornece um recurso muito útil que permite a criação de vídeos onde houve movimento somente na área selecionada da imagem. Este recurso se chama Pesquisa Avançada. Este recurso ajuda muito na busca de algum sinistro, pois o tempo de visualização das imagens gravadas pela câmera é muito menor.

Para acessar este recurso clique na Reprodução de Mídia, selecione as câmeras desejadas e o tempo de execução, conforme explicado no tópico anterior, e em seguida clique em Pesquisa de Movimento. Conforme ilustrado na figura abaixo:



Esta é a tela de configuração da pesquisa avançada, ela exibe a primeira imagem gravada da câmera no intervalo de tempo especificado, e fornece as seguintes funcionalidades:

+ Configurações

- **Sensibilidade:** Sensibilidade de reconhecimento de movimento. 80% é o valor ideal para o reconhecimento de movimentos significantes da imagem. Se desejar alterar este valor movimente a barra de modo a obter o valor desejado.
- **Apenas Key-frames:** Pesquisa de movimento apenas em frames chave (Apenas H.263, MPEG-4 e H.264). A velocidade de pesquisa pode ser extremamente aumentada utilizando esta opção, porém a pesquisa pode ficar menos precisa.
- **Botão Iniciar Pesquisa:** Inicia a pesquisa por movimento. Você poderá acompanhar o progresso da pesquisa na guia Linha do tempo. Como demonstra a figura.
- **Botão Limpar Dados:** Limpa os dados coletados durante a pesquisa. Esses dados são

informações de onde houve movimento no vídeo, enquanto eles não forem limpos a linha do tempo só exibirá as gravações onde estiver demarcado o gráfico de movimento (barras vermelhas)..

+ Horário


- **Horário de Início:** Data de início para a pesquisa por movimento. A pesquisa precisa que um período de início e fim seja configurado. Esse horário pode vim preenchido de acordo com o a seleção na linha do tempo (barra azul).
- **Horário de Fim:** Data de fim para a pesquisa por movimento. A pesquisa precisa que um período de início e fim seja configurado. Esse horário pode vim preenchido de acordo com o a seleção na linha do tempo (barra azul).

Câmeras


Caixa para seleção de câmeras. Selecione as câmeras que haverá na pesquisa de movimento

+ Cameras


Caixa para seleção de câmeras. Selecione as câmeras que haverá na pesquisa de movimento




Agora clique em Iniciar Pesquisa, você poderá acompanhar a pesquisa pela barra na guia pesquisa de movimento como mostra a figura abaixo:



Ou na Linha de tempo como mostra figura abaixo:



Após concluída a pesquisa uma mensagem será exibida como mostra figura abaixo:




7.3 Exportação de Vídeo

A exportação de vídeo é um dos recursos mais importantes do Cliente de Monitoramento, pois é aqui que podemos exportar cópias de segurança de algum sinistro para posterior visualização em qualquer computador.


Para iniciar o processo de exportação de vídeo abra uma sessão de mídia e selecione uma ou mais câmeras, conforme explicado na seção [Reprodução de Vídeo](#)^[126]

Feito isso o reprodutor de vídeo será iniciado.



7.3.1 Configurando a exportação de vídeo

As opções de exportação são mostradas conforme ilustrado na figura abaixo:




Essa tela oferece as seguintes funcionalidades:

- **Câmeras:** Selecione as câmeras desejadas para a exportação. Ao selecionar mais de uma câmera os vídeos serão visualizados simultaneamente e sincronizados.
- **Horário:** Aqui poderá ser selecionado com mais precisão o tempo desejado para a exportação. Os valores virão já definidos de acordo com a seleção da tela anterior. As opções são: data e horário de Início e Fim.

- **Nativo Digifort:** Este é o formato de vídeo recomendado, pois uma cópia exata do banco de dados do sistema é exportada. Com esse tipo de exportação o sistema cria automaticamente uma mídia com um reproduzidor de vídeo idêntico ao apresentado no tópico anterior e com todas as funcionalidades, inclusive a marca d'água de autenticidade do vídeo. O sistema automaticamente divide o vídeo em diversas partes com tamanho configurável a fim de permitir a gravação em diversos CDs ou DVDs. Neste formato poderão ser exportados para o mesmo diretório quantos vídeos forem necessários que o sistema automaticamente divide o tamanho das mídias. Ainda será possível visualizar os vídeos simultaneamente nos player do Digifort.
- **AVI:** Exporta o vídeo no formato AVI que pode ser reproduzido em qualquer player do mercado. Este formato de exportação não é o mais recomendado, pois haverá compressão nas imagens e a marca d'água de autenticidade das imagens não acompanhará o vídeo. Ao término das configurações clique em OK. Será aberta uma janela solicitando a escolha do codec de compressão de vídeo a ser utilizado. Selecione-o e clique em OK. É importante lembrar que para reproduzir o vídeo em outro computador é necessário que o mesmo codec esteja instalado. Em caso de mais de uma câmera exportada, os vídeos sincronizados ficarão em pastas diferentes nomeadas de acordo com o nome dado as câmeras.
- **MP4:** Exporta o vídeo no formato MP4, que permite diversas compressões de vídeo.
- **Limitar o tamanho da Mídia:** Selecionando esta opção, o Digifort automaticamente irá dividir o vídeo exportado no tamanho especificado neste campo. Durante a exportação, serão criadas diversas pastas no tamanho especificado.
- **Turbo:** Aumenta a velocidade com que a mídia é exportada. **Obs:** A opção turbo pode travar os comandos visuais do software enquanto a exportação estiver em andamento.

Após fazer as configurações clique em Exportar, a seguinte tela se abrirá:



Selecione o local desejado para a exportação e clique em OK!

Se for selecionada a exportação no formato Digifort uma janela abrirá solicitando informações de identificação do vídeo, conforme ilustrado na figura abaixo:

Media exporting data

Data

Company name
Digifort - IP Surveillance System

Responsible for exporting
francisco (Francisco Luiz Zanini)

Description

Cryptography

Protect exported data with cryptography

Password
••••••

Confirm password
••••••

Watermark

Add watermark to the exported images

Text
Digifort


Color
■

Size
26


Position
Bottom right

OK

Se for selecionada a exportação no formato AVI, uma janela se abrirá para configurar a compressão do vídeo como ilustra figura abaixo:




Se for selecionada a exportação no formato MP4 uma janela se abrirá para configurar a compressão e transcodificação do vídeo, como ilustra figura abaixo:



É possível transcodificar o vídeo para H.264 e definir a qualidade de saída do vídeo. Ao redimensionar, para manter o Aspect Ratio, marque a opção "Manter proporções Originais" ou o vídeo pode acabar trocando, por exemplo, entre 16:9 e 9:16.

Se for selecionada a opção de fazer a exportação em JPEG uma janela se abrirá para configurar detalhes da compressão e transcodificação, assim como o frame rate desejado:




A opção de limitar a frequência de imagens exportadas é muito utilizada para criar vídeos do tipo "timelapse" onde temos um frame por hora, ou mesmo um frame por dia para vídeos muito longos de construções, onde um mesmo local é gravado por meses e depois é necessário visualizar o vídeo com apenas alguns frames por semana, etc.

Depois de configurar os dados de exportação clique em OK e a barra mostrará o progresso da exportação:



Logo abaixo a barra é possível visualizar o tempo restante da exportação como mostra a figura abaixo:



Se a exportação for bem sucedida, a seguinte caixa de diálogo será exibida:




Se houver a integração com o Digifort Evidence ainda poderá ser feita a exportação do vídeo selecionado em forma de ocorrência para arquivamento.



Para maiores informações consulte o manual do Evidence.

Se os vídeos forem exportados no formato Digifort irão para o diretório escolhido, na pasta já estará disponível o Player do Digifort (Player.exe) de acordo com a figura abaixo:



Para gravar em um CD/DVD/Blu-Ray/Pen-Drive, basta copiar esses arquivos com o Player.exe na raiz do disco como demonstra a figura acima.


7.3.2 Exportação em sequência

Os links de objetos fornecem uma excelente ferramenta para navegação entre câmeras (Consulte o manual do cliente de Administração para aprender sobre esse recurso). Para



completar o ciclo, a Exportação de Sequência é uma ferramenta muito útil para rastrear um evento nas gravações das imagens.

Durante a reprodução de vídeo, é possível trocar de câmera com os links, para, por exemplo, seguir um suspeito entre as câmeras. A exportação de sequência permite a exportação de vídeo juntamente com as ações de alternar câmeras, ou seja, é possível criar uma exportação onde o reprodutor de vídeo exportado irá automaticamente mudar as câmeras, seguindo as ações criadas pelo operador durante a exportação.

Para criar uma exportação de sequência, basta posicionar o vídeo no início, selecionar "Exportação de Sequência" e clicar no botão "Iniciar". A partir deste momento, todas as ações (de troca de câmeras e mosaicos) serão gravadas, então agora você pode clicar em "Play" e trocar as câmeras conforme for necessário. No final da sessão basta clicar em "Parar" e o botão "Exportar" será habilitado, e a exportação da sequência poderá ser concluída.




Com isto, é possível criar uma sequência exportada, onde o Reprodutor de Vídeo irá trocar automaticamente entre as câmeras, seguindo o momento exato em que o operador trocou entre as câmeras durante a sessão de exportação:



Ao abrir o Reprodutor de Vídeo exportado a partir de uma exportação de sequência, o usuário terá a opção de "Iniciar Sequência", que irá exibir o vídeo da maneira com que foi

configurado para ser visualizado, alterando entre câmeras automaticamente, ou também poderá iniciar "Normal" onde todas as câmeras que fizeram parte da exportação serão exibidas.




A exportação de sequência não necessariamente precisa dos links de objetos configurados, pois ela também irá exportar caso as câmeras sejam trocadas manualmente, através de arrastar / soltar objetos da lista.

OBS: Este recurso irá exportar todas as imagens de todas as câmeras que fazem parte da sequência durante todo o período da sequência.

7.4 Impressão


O Digifort permite a impressão de uma ou mais imagens em forma de relatório. Para fazer a impressão basta pausar e selecionar o vídeo da câmera desejada, e no menu esquerdo clicar no ícone impressão. Feito isso a seguinte tela será mostrada:



Antes de imprimir ainda poderão ser digitados alguns dados como Nome da empresa, Nome do operador e Notas do operador.

Depois clique em **Imprimir**.

A tela abaixo permite visualizar, exportar e modificar o logo que sairá juntamente com o relatório.



Clique em **OK** e uma tela para impressão com os dados será aberta.

Report view

100%

Digifort

IP Extreme

Security image report




Image details	
Camera	vic (vic)
Date and time of capture	11/22/2014 4:20:26 PM
Operator name	admin (System administration account)
Date and time of printing	11/22/2014 4:26:23 PM

Operator notes

Crash

Em caso de reprodução de múltiplas câmeras, se nenhuma câmera for selecionada no mosaico o relatório sairá com a imagem de todas câmeras:



Caso a imagem esteja com Zoom Digital, o relatório será gerado apenas com a imagem do zoom Digital:

9/11/2015 10:05:00 AM FPS: 15 Resolution: 1280x960 Frame: 4514/4511

9/11/2015 10:05:01 AM FPS: 16 Resolution: 1280x960 Frame: 4509/4511

9/11/2015 10:05:00 AM FPS: 15 Resolution: 1280x800 Frame: 4500/4501

9/11/2015 10:04:55 AM FPS: 15 Resolution: 1280x800 Frame: 765/766

Company name
Digifort - IP Surveillance System

Operator name
francisco (Francisco Luiz Zanini)

Notes of the operator

Print


Clear notes

Relatório:



7.5 Filtros de Imagem

Este recurso permite o operador mudar a características das imagens das câmeras individualmente. Para abrir os filtros de imagem vá até o menu esquerdo e clique no ícone Filtros de imagem. A seguinte tela será aberta:




Para aprender sobre os filtros de imagem consulte o capítulo [Como configurar os filtros de imagem](#)

107

7.6 Miniaturas

O Reprodutor de Mídia permite a pesquisa por miniaturas. Este excelente recurso irá exibir uma miniatura de diferentes horários da gravação, permitindo a localização rápida de uma cena desejada.

É possível gerar miniaturas baseadas em fatia de tempo onde o sistema irá exibir as miniaturas com intervalo de tempo fixo ou por bookmark onde o sistema irá exibir uma miniatura para cada bookmark da câmera. O sistema ainda permite a escolha personalizada do intervalo de tempo e o tamanho/quantidade de miniaturas em tela. Ao clicar em uma miniatura o vídeo será sincronizado com o horário da miniatura para rápida visualização do evento.



Essa tela possui as seguintes configurações:

- **Escolher a câmera para a pesquisa:** Escolha a câmera que deseja visualizar as miniaturas. A câmera já deve estar aberta na reprodução dentro do horário determinado anteriormente.
- **Tipo de busca:**
 - **Tempo:** Divide as miniaturas por intervalos definidos. No exemplo acima temos miniaturas a cada 10 minutos.
 - **Bookmark:** Trás miniaturas dos bookmarks feitos pelo usuário.
- **Data Inicial:** Selecione a data inicial que as miniaturas deverão ser mostradas.
- **Horário inicial:** Selecione o horário inicial que as miniaturas deverão ser mostradas.
- **Intervalo:** Selecione o intervalo desejado entre cada miniatura.
- **Tempo em minutos:** Caso na opção intervalo esteja selecionada a opção **customizado**, é possível selecionar o intervalo desejado em minutos nessa opção.


- **Tamanho da imagem:** Selecione o tamanho de exibição das miniaturas: Grandes, médias ou pequenas.
- **Atualizar:** Atualiza a tela com as gravações novas;

O sistema ainda permite a pesquisa por miniaturas em vídeos exportados no formato nativo.


7.7 Reproduzindo vídeos exportados

Depois da exportação do vídeo no formato “Digifort”, entre no diretório de exportação e localize o ícone “Player.exe”.

Este é o player de reprodução de vídeo exportados:




Caso o vídeo tenha sido exportado com senha, ao abrir você verá essa tela:



Quando a exportação foi criada, algumas informações como o responsável pela exportação e sua descrição foram pedidas, essas descrições poderão ser visualizadas nessa primeira tela como apresenta a figura 4.23.


Apenas clique em Iniciar e o reprodutor de vídeo será executado com todas as funcionalidades apresentadas no capítulo [Reproduzindo vídeos](#) ^[126], conforme ilustrado na figura abaixo:



7.7.1 Opções de imagem e decoder no Player exportado

O reprodutor de mídia de vídeo exportado no formato nativo fornece opções para a reprodução de vídeo:


- **Opções de Redimensionamento:** Permite configurar o tipo de redimensionamento de imagens para melhor visualização
- **Video Decoder:** Permite escolher opções de multi-threading para decoder via software (Para maior performance) e decodificação via GPU NVidia (Apenas no Player64.exe)



7.8 Reprodução de vídeo rápida

Pensando na usabilidade, o Digifort permite que haja uma rápida reprodução dos vídeos gravados.

Na tela principal do cliente de Monitoramento clique com o botão direito em cima da imagem de uma câmera como mostra a imagem abaixo:



Três opções de reprodução estarão disponíveis:

- **Revisão Instantânea:** Esta opção fornece uma maneira rápida de reproduzir um vídeo com um período de tempo pré-configurado. Esta opção se torna muito útil para ambientes onde é necessária a rápida visualização de eventos, como por exemplo, em Cassinos onde é necessário a revisão instantânea de um fato.

Através do botão direito sobre a câmera ou a lista de câmeras, o popup de contexto será exibido e a primeira opção será a Revisão Instantânea, permitindo acesso rápido ao evento.

É possível configurar o tempo que a Revisão Instantânea irá reproduzir:

- **Últimos 5 segundos**
- **Últimos 10 segundos**
- **Últimos 15 segundos**
- **Últimos 20 segundos**

Para configurar o tempo desejado, acesse a tela mostrada no capítulo [menu de reprodução de vídeo](#)⁵⁹

E também uma opção especial de "Revisão Instantânea com Reprodução para Trás". Esta se tornando uma ferramenta fundamental para Cassinos, pois a reprodução irá iniciar no instante atual e irá reproduzir o vídeo para trás, permitindo a visualização de um fato ocorrido em poucos instantes

- **Reprodução de mídia (Câmera única):** Essa opção reproduz o vídeo da câmera que está selecionada. Após selecionado a opção a tela da **linha do tempo** será mostrada como no capítulo [Reproduzindo vídeos](#)¹²⁶;

- **Reprodução de mídia (Múltiplas câmeras):** Essa opção reproduz o vídeo da câmeras que estão no mosaico. Após selecionado a opção a tela da **linha do tempo** será mostrada como no capítulo [Reproduzindo vídeos](#)^[126];

A opção de reprodução rápida também está disponível para objetos de Analíticos e LPR quando disponíveis.

 Nota

A opção para a rápida reprodução de vídeo também pode ser acessado clicando com o botão direito em cima de um objeto na lista (câmeras ou mosaicos)


7.9 Reprodução de vídeo arquivado

Os vídeos arquivados são considerados "armazenamento frio" e fazem parte do sistema de arquivamento, que pode ser configurado para copiar todas as gravações do dia para uma pasta de arquivamento.

Para aprender como ativar o recurso de arquivamento de imagens veja o manual do **Cliente de Administração**.

Devido ao formato das gravações arquivadas, somente é possível reproduzir 1 dia de arquivamento por sessão de reprodução, selecionando o dia disponível em arquivamento através do seletor de gravações arquivadas.

Para ver a imagem arquivada de uma câmera basta clicar com o **botão direito** em cima da câmera desejada e depois em **Gravações Arquivadas**. Logo após selecione o dia desejado:



Capítulo

VIII

8 PTZ

Através do Cliente de Monitoramento é possível controlar câmeras móveis através do recurso PTZ.

O Digifort fornece quatro tipos de controle de movimentação de uma câmera, a movimentação pelos controles básicos e avançados da tela, por joystick de mesa, por joystick visual e pelo clicar e centralizar.

Para movimentar uma câmera, primeiramente é preciso selecioná-la, para isso clique duas vezes sobre a imagem da câmera desejada, criando uma tarja vermelha na sua parte superior.

O funcionamento dos quatro formas de movimentação de uma câmera será explicado nos tópicos seguintes.

8.1 Movimentação pelos controles da tela

O Digifort fornece todas as ferramentas necessárias para a movimentação da câmera através dos controles da tela, para acessar esse recurso localize os controles de PTZ na tela principal do Cliente de Monitoramento, conforme ilustrado na figura 5.1. Estes controles somente estarão disponíveis se uma câmera com suporte PTZ estiver selecionada.



Setas para cima, baixo, esquerda e direita: Move a câmera selecionada para a direção clicada.



Botão central: Ativa o recurso de movimentação pelo clicar e centralizar. Para aprender a utilizar este recurso veja a página 69.



Mais zoom e menos zoom: Ativa o recurso de movimentação pelo clicar e centralizar. Para aprender a utilizar este recurso veja a página 69.



Barra de sensibilidade: Esta barra define a velocidade em que a câmera se movimentará ao realizar uma função de PTZ. O Digifort sempre guardará a última posição utilizada pelo usuário.

8.2 Movimentação através do Clicar e Centralizar

Este recurso possibilita que o usuário clique sobre o ponto da imagem em que deseja centralizar a imagem.

Ao clicar na imagem a câmera se movimentará se posicionando de forma a centralizar o ponto clicado.

Para acessar este recurso, seleciona câmera desejada clicando duas vezes sobre sua imagem, e em seguida clique sobre o botão central no controle de PTZ de tela, conforme explicado no tópico anterior.

8.3 Movimentação através do Joystick Visual

O joystick visual é uma ferramenta que simula o funcionamento de um joystick de mesa.

Para ativar o joystick visual selecione uma câmera e em seguida clique sobre o botão Joystick. Os controles de Joystick deverão aparecer como demonstra a figura abaixo:



Para utilizar o joystick visual, mantenha o mouse clicado com o botão esquerdo e movimente-o para qualquer posição da imagem. Quanto mais afastado no centro da imagem o mouse estiver, mais rápido vai ser a movimentação da câmera, e vice-versa.

Para realizar operações de zoom, é possível através do wheel do mouse, girando-o para frente a imagem será aproximada e para trás a imagem será afastada ou pelos botões de + e - como mostrado na figura. A velocidade do zoom também pode ser controlada e visualizada pelo controle ao lado esquerdo na imagem. Quanto mais próximo do centro a marcação vermelha estiver, mais rápido o será o zoom, e vice-versa.

8.4 Movimentação através do joystick de mesa

Se você possuir um joystick de mesa padrão USB, é possível realizar operações de PTZ em uma câmera através dele.

Para aprender a configurar o joystick de mesa consulte o manual do Cliente de Administração.

8.5 Movimentação através dos presets

Veja [Botão Presets](#) 

8.6 Movimentação através do PTZ Digital

O PTZ Digital foi criado para que haja uma navegação mais dinâmica em câmeras fixas. O PTZ Digital permite que uma câmera fixa simule recursos como Pan, Tilt e Zoom.

Em câmeras fixas é possível verificar que o recurso está ativo pelo ícone sinalizada na figura abaixo:



Para começar a utilizar o PTZ digital em uma câmera fixa primeiro inicie com um zoom em uma área desejada. O Zoom pode ser feito pelo wheel do mouse ou pelos botões de zoom do controle de PTZ.


Ao Iniciar o zoom um quadrado com a imagem total da câmera aparecerá e mostrará com um quadrado vermelho a área da imagem onde o zoom que está aplicado. Veja a figura abaixo:



Depois do zoom iniciado todas as opções de Pan e Tilt estarão habilitados. O PTZ Digital também permite o uso do Joystick Virtual.

Outra maneira de movimentar o Zoom Digital é clicando e arrastando o quadrado vermelho (área do zoom) mostrado na figura anterior.

Capítulo



IX

9 Realizando Gravações Locais

O Digifort possibilita ao operador a realização de gravações em sua estação de monitoramento, ou seja, além das imagens serem gravadas no servidor, elas também serão gravadas no computador do operador.

Para acessar este recurso habilite os controles de gravação nas configurações do Cliente de Monitoramento.

Após a habilitação deste recurso, os controles de gravação serão exibidos sobre a imagem das câmeras, conforme ilustrado na figura abaixo:




Para iniciar a gravação da câmera na estação de trabalho do operador, clique sobre o controle de gravação. Feito isso o controle ficará no estado piscante.

Para parar a gravação, clique novamente sobre o controle de gravação.

Para aprender a reproduzir vídeos locais veja o capítulo [Reprodução de Vídeo](#)¹²⁶

Capítulo



X


10 Eventos Globais

O Digifort possibilita a criação de eventos globais que poderão ser acionados pelo usuário através do Cliente de Monitoramento.

Esses eventos podem, por exemplo, acionar sirenes, abrir portas eletrônicas, acender lâmpadas. Para aprender a configurar os eventos globais consulte o manual do Cliente de Administração.

10.1 Como acionar eventos globais

Para acionar eventos globais clique sobre o botão Disparar Eventos, localizado na tela principal do Cliente de Monitoramento, conforme ilustrado na figura abaixo:



Nesta tela serão exibidos todos os eventos globais cadastrados.

Para acionar um evento global basta dar um duplo clique no item desejado.

Capítulo



XI


11 Eventos Manuais

O Digifort possibilita a criação de eventos manuais que poderão ser acionados pelo usuário através do Cliente de Monitoramento.

Esses eventos podem, por exemplo, acionar sirenes, abrir portas eletrônicas, acender lâmpadas. Para aprender a configurar os eventos manuais consulte o manual do Cliente de Administração.

11.1 Como acionar eventos manuais

Para acionar eventos manuais clique sobre o botão Disparar Eventos, localizado na tela principal do Cliente de Monitoramento, e logo após na aba Eventos Manuais conforme ilustrado na figura abaixo:



Nesta tela serão exibidos todos os eventos manuais cadastrados para a câmera selecionada.

Para acionar um evento manual basta dar um duplo clique no item desejado.

Capítulo



XII

12 Trabalhando com Analíticos

O Software Digifort pode trabalhar com vídeo análise. Se você possui este módulo devidamente licenciado e configurado poderá ver como ele se comporta no cliente de monitoramento.

Para aprender como criar configurações de analítico consulte o manual do Cliente de Administração.

Após cadastrar o seu analítico ele estará disponível na lista da barra lateral do Digifort conforme a figura abaixo:



Basta clicar e arrastar a configuração de analítico em um mosaico para vê-lo em funcionamento.

12.1 Barra de eventos

A barra de eventos no analítico notifica todos os últimos cinquenta eventos desde quanto é ativado na tela.

A barra tem as seguintes funcionalidades:

Start time	End time	Zone	Event	Class
12/9/2014 12:37:43 AM	12/9/2014 12:37:43 AM	Zone 0	Speed	Vehicle
12/9/2014 12:37:30 AM	12/9/2014 12:37:31 AM	Zone 0	Speed	Vehicle
12/9/2014 12:37:12 AM	12/9/2014 12:37:13 AM	Zone 0	Speed	Vehicle

- **Data Inicial (Stat time):** Data inicial do evento.
- **Data Final (Stat time):** Data final do evento.
- **Zona (Zone):** Zona em que o evento foi disparado. Obs: Nem todo analítico possui uma zona configurada para funcionar como por exemplo a detecção de face.
- **Evento (Event):** Qual o tipo de analítico que disparou o evento.
- **Classe (Class):** Qual a classe de objeto que disparou o evento. Obs: A classe de objetos só está disponível no analítico avançado.

A barra de eventos organiza os eventos de modo decrescente, ou seja, o ultimo a ser disparado no topo.


é possível visualizar o vídeo de algum evento clicando sobre ele com o botão direito e depois na opção **Reproduzir vídeo do evento (Playback event video)**.

Start time	End time	Zone	Event	Class
12/9/2014 12:37:43 AM	12/9/2014 12:37:43 AM	Zone 0	Speed	Vehicle
12/9/2014 12:37:30 AM	12/9/2014 12:37:31 AM	Zone 0	Speed	Vehicle
12/9/2014 12:37:12 AM	12/9/2014 12:37:13 AM	Zone 0		Vehicle

Playback event video


12.2 Controles de tela

Quando um objeto de analítico está na tela é possível habilitar ou desabilitar algumas funcionalidades. Por padrão o Digifort analítico mostra na tela informações das áreas configuradas, contadores, objetos, rastros de objetos, etc. Essas informações podem ser ocultadas se desejadas, veja o exemplo abaixo:




No menu onde se encontra o ponteiro do mouse estão disponíveis as seguintes funcionalidades:

Resetar todos contadores (Reset all counters): Reseta a contagem de todos os contadores disponíveis na tela. É possível resetar um contador específico clicando sobre com o botão direito como mostra a imagem abaixo:



- **Mostra zonas (Show zones):** Habilita ou desabilita a visualização das zonas configuradas na tela.
- **Mostrar Linhas (Show lines):** Habilita ou desabilita a visualização das linhas configuradas na tela.
- **Mostrar Contadores (Show Counters):** Habilita ou desabilita a visualização dos contadores na tela.
- **Mostrar Objetos (Show objects):** Habilita ou desabilita a visualização do quadrado que envolve o objeto na tela.
- **Mostrar rastro do objeto (Show object trail):** Habilita ou desabilita a visualização do rastro do objeto na tela.
- **Mostrar classificação do objeto (Show object classification):** Habilita ou desabilita a visualização da classificação do objeto (carro, pessoa, Sem classificação, etc).
- **Mostra área do objeto (Show object area):** Habilita ou desabilita a visualização do cálculo da área do objeto (m).
- **Mostrar velocidade do objeto (Show object speed):** Habilita ou desabilita a visualização do cálculo de velocidade do objeto (km).
- **Mostrar os objetos não alarmados (Show non-alarmed objects):** Mostrar os objetos que não estão disparando nenhum alarme na tela. Um objeto quando dispara um evento do analítico tem seu contorno alterado da cor amarela para a cor vermelha. Caso a opção esteja desativada, o digifort apenas mostrará o objeto em vermelho no momento em que disparar um evento.
- **Mostrar altura do objeto (SHOW object height):** Habilita ou desabilita a visualização do cálculo da altura do objeto. Obs: A altura do objeto só é mostrada quando a Grid é posicionada de maneira mais vertical como mostra a imagem abaixo:




Para aprender sobre a configuração dos analíticos veja o manual do cliente de administração

O analíticos também são integrados com a matriz virtual. Para entender como funciona a matriz virtual veja o capítulo [Matriz Virtual](#)^[75].

12.3 Gravação e Metadados


É possível ativar a gravação dos dados gerados pelo analítico juntamente com as imagens da câmera. Para aprender a ativar esse recurso veja o capítulo **Cadastrando uma Câmera->Metadados** no manual do **Cliente de Administração**.

Quando uma câmera é utilizada por um analítico e tem a função de gravação de metadados ativa, em sua gravação é possível visualizar os dados gerados pela análise de vídeo:



Durante a reprodução de vídeo, uma barra de cor roxa será exibida na linha de tempo mostrando a trilha de gravação dos metadados.

O sistema ainda permite a seleção de quais metadados de analítico serão exibidos, basta clicar com o botão direito em cima da imagem como mostra a imagem abaixo:



OBS: Os metadados também serão incluídos em uma exportação de vídeo no formato nativo.

Se o arquivamento de gravações estiver ativo para uma câmera com gravação de metadados, eles também serão arquivados

Para aprender mais sobre analíticos veja o capítulo [Trabalhando com Analíticos](#)¹⁷⁶

Capítulo

XIII

13 Registros de Analíticos

O Digifort permite que todos os eventos analíticos ocorridos no sistema possam ser pesquisados e consultados.


Além de poder ter rapidamente esses logs ainda é possível gerar relatórios afim de analisar estatisticamente os dados.

13.1 Pesquisando registros

Para realizar a busca de registros clique na opção **Registros de analíticos (Analytics records)** como mostra imagem abaixo:



A seguinte tela será exibida:



Nesta tela é possível pesquisar os registros por diversos métodos. Veremos cada um deles nos próximos capítulos

Quando a tecla **Pesquisar (Search)** é pressionada sem nenhum filtro configurado todos os registros contidos no banco serão mostrados:

Analytics

Date Manage filters

Search Graphics Report

Initial date	Final date	Event	Object class	Zone	Camera
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:23 PM	11/11/2014 5:53:23 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:54:16 PM	11/11/2014 5:54:16 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:54:17 PM	11/11/2014 5:54:17 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:00:55 PM	11/11/2014 6:00:55 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:01 PM	11/11/2014 6:01:01 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:01:07 PM	11/11/2014 6:01:07 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:13 PM	11/11/2014 6:01:13 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02

Search Print Video

Details of the selected record

Close

Search complete Total records: 2472

A barra vermelha mostra o progresso da pesquisa enquanto o **Total de registros (Record Count)** é mostrado a direita da tela.

Nesta mesma tela é possível exportar a lista de todos os registros em formato CSV clicando no botão **Exportar (Export)**.

Todo evento de analítico começa e termina em uma determinada data e hora, portanto é possível ver a gravação do exato momento clicando no registro desejado e logo de pois no botão **Vídeo** como na figura abaixo:

The screenshot displays the Digifort monitoring software interface. At the top, there are tabs for 'Date' and 'Events', and a 'Manage filters' button. Below these are tabs for 'Search', 'Graphics', and 'Report'. The main area contains a table with the following columns: 'Initial date', 'Final date', 'Event', 'Object class', 'Zone', and 'Camera'. The table lists multiple 'Face detection' events from 11/14/2014 3:46:14 PM to 3:53:42 PM, all associated with camera '04'. Below the table are buttons for 'Search', 'Print', and 'Video'. A 'Details of the selected record' window is open, showing a video player with a still image of a person's face. At the bottom right of the window is a 'Close' button. The status bar at the bottom indicates 'search complete' and 'Total records: 256'.

Initial date	Final date	Event	Object class	Zone	Camera
11/14/2014 3:46:14 PM	11/14/2014 3:46:14 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:52:53 PM	11/14/2014 3:52:53 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:35 PM	11/14/2014 3:53:35 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:35 PM	11/14/2014 3:53:35 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:36 PM	11/14/2014 3:53:36 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:37 PM	11/14/2014 3:53:37 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:37 PM	11/14/2014 3:53:37 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:38 PM	11/14/2014 3:53:38 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:39 PM	11/14/2014 3:53:39 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:39 PM	11/14/2014 3:53:39 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:42 PM	11/14/2014 3:53:42 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:42 PM	11/14/2014 3:53:42 PM	Face detection			04

Após clicar em vídeo o player do Digifort se abrirá trazendo o vídeo do evento.


13.1.1 Detalhes do registro

Alguns registros de analíticos possuem anexos como uma foto do momento do evento.

No evento de detecção de face: a face capturada fica armazenada no banco.


No módulo de objetos retirados e objetos deixados: a imagem da câmera fica armazenada com um quadrado vermelho no local ou no objeto que disparou o evento.

Para ver o detalhe de algum registro basta selecioná-lo e clicar em **Detalhes do registro selecionado (Details of the selected record)** como mostra a imagem abaixo:



13.1.2 Pesquisando com filtros

Os Filtros dos registros foram desenvolvidos para facilitar a procura dos registros no cliente de Monitoramento. Com ele é possível localizar um evento rapidamente, ver informações e vídeo. Para adicionar filtros clique em **Gerenciar Filtros** como mostra a imagem abaixo:




13.1.2.1 Pesquisando pela data

A pesquisa por data permite filtrar os registros pela data selecionada.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba **Data**. Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.

Você verá duas opções: **Data completa** e **Data fracionada**.


Para pesquisar pela Data completa basta escolher a **Data Inicial (Start data)** e **data final (Final Date)**, e horário inicial e final como mostra a imagem abaixo:



The screenshot shows a dark-themed dialog box with the following elements:

- Activate filter
- Filter type:
 - Complete date
 - Fractionated date
- Start date: 11/10/2014
- End date: 11/14/2014
- Start time: 12:00:00 AM
- End time: 11:59:59 PM

Já a pesquisa pela **Data Fracionada** permite uma maior variedades de combinações. Selecione o campo **Data Fracionada** como mostra a imagem a seguir:



The screenshot shows a dark-themed dialog box with the following elements:

- Activate filter
- Filter type:
 - Complete date
 - Fractionated date
- Day
 - Start day: 1
 - End day: 1
- Month
 - Start month: January
 - End month: January
- Year
 - Start year: 2014
 - End year: 2014
- Weekday
 - Start weekday: Sunday
 - End weekday: Sunday
- Time
 - Start time: 12:00:00 AM
 - End time: 11:59:59 PM
- Buttons: OK, Cancel

Essa tela possui as seguintes funcionalidades:

- **Dia (Day):** Configuração do dia inicial e dia final para filtrar os eventos contidos entre esses dias.
- **Mês (Month):** Configuração do mês inicial e mês final para filtrar os eventos contidos entre

esses meses.

- **Ano (Day):** Configuração do ano inicial e ano final para filtrar os eventos contidos entre esses anos.
- **Semana (Weekday):** Configuração da semana inicial e semana final para filtrar os eventos contidos entre esses dias.
- **Horas (Time):** Configuração da hora inicial e hora final para filtrar os eventos contidos entre esses horas.

Essa pesquisa permite mesclar campos e trazer resultados como o exemplo abaixo:

Desejo pesquisar os eventos entre os **dias 1 e 20**, entre os **meses de julho e dezembro**, entre os **anos de 2010 e 2011**, que se encaixem entre **segunda e sexta-feira** e nos **horários das 06:00:00 até 22:00:00**.

Depois de feita a configuração clique em **OK**.


Na tela principal dos relatórios clique em **Pesquisar** como mostra a imagem abaixo:

Initial date	Final date	Event	Object class	Zone	Camera
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:23 PM	11/11/2014 5:53:23 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:54:16 PM	11/11/2014 5:54:16 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:54:17 PM	11/11/2014 5:54:17 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:00:55 PM	11/11/2014 6:00:55 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:01 PM	11/11/2014 6:01:01 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:01:07 PM	11/11/2014 6:01:07 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:13 PM	11/11/2014 6:01:13 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:01:31 PM	11/11/2014 6:01:31 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02

13.1.2.2 Pesquisando por câmera

A pesquisa por câmera permite filtrar os registros pela câmera selecionada.

Uma câmera pode ter mais de uma configuração de analítico que a utiliza. Essa pesquisa retorna os eventos ocorridos em determina câmera como mostra a figura abaixo:



Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**, selecionar a câmera desejada e clicar em **OK**.

Depois na tela principal clique em **Pesquisar (Search)**:


Initial date	Final date	Event	Object class	Zone	Camera
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:23 PM	11/11/2014 5:53:23 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:54:16 PM	11/11/2014 5:54:16 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:54:17 PM	11/11/2014 5:54:17 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:00:55 PM	11/11/2014 6:00:55 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:01 PM	11/11/2014 6:01:01 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:01:07 PM	11/11/2014 6:01:07 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:13 PM	11/11/2014 6:01:13 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:01:31 PM	11/11/2014 6:01:31 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02

13.1.2.3 Pesquisando por classes de objetos


Os analíticos Avançados do Digifort possibilita o cadastro de Classificação de Objetos (Para maiores informações consulte o manual do cliente de administração). É possível buscar eventos em que esse objetos estejam envolvidos. Por exemplo: quero todos eventos em que foi a classificação pessoa que o disparou.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba **Classes de Objetos**. Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.

A imagem abaixo ilustra um exemplo:



Após selecionados as classes de objetos a filtrar clique em **OK**.
Na tela principal dos relatórios clique em **Pesquisar**:




Initial date	Final date	Event	Object class	Zone	Camera
11/12/2014 3:38:34 PM	11/12/2014 3:38:35 PM	Enter	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 3:38:58 PM	11/12/2014 3:38:58 PM	Enter	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 3:39:47 PM	11/12/2014 3:39:47 PM	Enter	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 3:39:56 PM	11/12/2014 3:39:56 PM	Enter	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 3:40:29 PM	11/12/2014 3:40:29 PM	Enter	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 3:41:45 PM	11/12/2014 3:41:45 PM	Enter	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 3:42:55 PM	11/12/2014 3:42:55 PM	Enter	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 3:54:41 PM	11/12/2014 3:54:41 PM	Enter	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 4:00:53 PM	11/12/2014 4:00:53 PM	Enter	Pessoa	Linha 0	17
11/12/2014 4:00:57 PM	11/12/2014 4:00:57 PM	Enter	Pessoa	Linha 0	17
11/12/2014 4:05:01 PM	11/12/2014 4:05:01 PM	Enter	Pessoa	Linha 0	17
11/12/2014 4:09:33 PM	11/12/2014 4:09:33 PM	Enter	Pessoa	Linha 0	17
11/12/2014 4:17:30 PM	11/12/2014 4:17:30 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 4:23:19 PM	11/12/2014 4:23:19 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 4:46:56 PM	11/12/2014 4:47:29 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 4:54:42 PM	11/12/2014 4:54:45 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 4:56:40 PM	11/12/2014 4:56:54 PM	Loitering	Veículo	Zona 0	11
11/12/2014 4:58:54 PM	11/12/2014 4:58:56 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 5:02:00 PM	11/12/2014 5:02:57 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 5:11:08 PM	11/12/2014 5:11:08 PM	Presence	Veículo	Zona 0	17
11/12/2014 5:18:02 PM	11/12/2014 5:18:22 PM	Removed object	Pessoa	Zona 0	11
11/12/2014 5:18:18 PM	11/12/2014 5:18:18 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 5:18:39 PM	11/12/2014 5:18:53 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 5:28:39 PM	11/12/2014 5:28:39 PM	Enter	Pessoa	Zona 0	62
11/12/2014 5:35:21 PM	11/12/2014 5:35:21 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17
11/12/2014 5:38:37 PM	11/12/2014 5:38:37 PM	Presence	Pessoa	Zona 0	17

13.1.2.4 Pesquisando por eventos


A pesquisa por eventos permite filtrar os registros pelo tipo de evento selecionada.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba **Eventos**.
Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.

A imagem abaixo mostra uma pesquisa apenas com eventos de **Deteção de Face (Face detection)**:



Após selecionados os eventos a filtrar clique em **OK**.
Na tela principal dos relatórios clique em **Pesquisar**:




The screenshot displays the 'Analytics' application window. At the top, there are tabs for 'Date' and 'Events', and a 'Manage filters' button. Below this is a navigation bar with 'Search', 'Graphics', and 'Report' options. The main area contains a table with the following columns: 'Initial date', 'Final date', 'Event', 'Object class', 'Zone', and 'Camera'. The table lists multiple 'Face detection' events from 11/14/2014 3:46:01 PM to 3:53:42 PM, all occurring at camera '04'. Below the table are 'Search', 'Print', and 'Video' buttons. A section titled 'Details of the selected record' shows a video thumbnail of a person's face. At the bottom, there is a 'Close' button, a status bar indicating 'Search complete', and a total record count of 1491.

Initial date	Final date	Event	Object class	Zone	Camera
11/14/2014 3:46:01 PM	11/14/2014 3:46:01 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:46:14 PM	11/14/2014 3:46:14 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:52:53 PM	11/14/2014 3:52:53 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:35 PM	11/14/2014 3:53:35 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:35 PM	11/14/2014 3:53:35 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:36 PM	11/14/2014 3:53:36 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:37 PM	11/14/2014 3:53:37 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:37 PM	11/14/2014 3:53:37 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:38 PM	11/14/2014 3:53:38 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:39 PM	11/14/2014 3:53:39 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:39 PM	11/14/2014 3:53:39 PM	Face detection			04
11/14/2014 3:53:42 PM	11/14/2014 3:53:42 PM	Face detection			04

13.1.2.5 Pesquisando por zonas

Os analíticos de **Presença, Entrada, Saída, Aparecer, Desaparecer, Loitering, Direction Filter, Velocidade, Objetos deixados e retirados** funcionam a partir de uma zona criada no cliente de Administração.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba **Zonas**. Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.



Após selecionados as zonas a filtrar clique em **OK**.
Na tela principal dos relatórios clique em **Pesquisar**:

Analytics

Date Zones Manage filters

Search Graphics Report

Initial date	Final date	Event	Object class	Zone	Camera
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:23 PM	11/11/2014 5:53:23 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:54:16 PM	11/11/2014 5:54:16 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:54:17 PM	11/11/2014 5:54:17 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:00:55 PM	11/11/2014 6:00:55 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:01 PM	11/11/2014 6:01:01 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:01:07 PM	11/11/2014 6:01:07 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:13 PM	11/11/2014 6:01:13 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:01:31 PM	11/11/2014 6:01:31 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02

Search Print Video

Details of the selected record


Close

Search complete Total records: 685

13.1.2.6 Pesquisando por servidores

A pesquisa por servidores permite filtrar os registros por servidor caso o cliente de monitoramento esteja conectado em mais de um.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba **Servidores**. Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.



Selecione o servidor desejado e clique em **OK**.

Depois na tela principal clique em **Pesquisar (Search)**:

Initial date	Final date	Event	Object class	Zone	Camera
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:08 PM	11/11/2014 5:53:08 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:17 PM	11/11/2014 5:53:17 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:19 PM	11/11/2014 5:53:19 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:20 PM	11/11/2014 5:53:20 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:53:22 PM	11/11/2014 5:53:22 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:53:23 PM	11/11/2014 5:53:23 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 5:54:16 PM	11/11/2014 5:54:16 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 5:54:17 PM	11/11/2014 5:54:17 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:00:55 PM	11/11/2014 6:00:55 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:01 PM	11/11/2014 6:01:01 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:01:07 PM	11/11/2014 6:01:07 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02
11/11/2014 6:01:13 PM	11/11/2014 6:01:13 PM	Counting line - A	Não classificado	ENTRADA	02
11/11/2014 6:01:31 PM	11/11/2014 6:01:31 PM	Counting line - B	Não classificado	SAIDA	02

13.1.2.7 Mesclando os filtros

Perceba que os Filtros ativados são mostrados na barra superior onde você pode adicioná-los ou excluí-los conforme sua necessidade. :




Os filtros que forem selecionados se interceptam, isto é, serão filtradas somente as informações que são comuns a eles.

13.2 Gerando Gráficos

Os gráficos dos Analíticos é uma poderosa ferramenta que trás instantaneamente relatórios estatísticos de todos os eventos do sistema. Nos próximos capítulos exploraremos detalhadamente essa ferramenta.

Para iniciar, na tela de registros de analítico clique na aba **Gráficos (Charts)** e a seguinte tela será exibida:




Esse capítulo se utilizará dos conceitos de filtros explicados no capítulo [Pesquisando com filtros](#)

187

13.2.1 Configurações do gráfico


A ferramenta de gráficos permite uma grande flexibilidade na hora de gerar os relatórios. As configurações dos gráficos tem as seguintes configurações:




13.2.1.1 Tipos de gráficos

Tipos de Gráficos (Char Type): Essa opção define o tipo do gráfico que será mostrado. Dentre as opções estão:


- **Gráfico em barras (Bars):** O gráfico em barras tem a o seguinte desenho:



- **Gráfico em linhas (Lines):** O gráfico em linhas tem a o seguinte desenho:



- **Gráfico em Pizza (Pie):** O gráfico em pizza tem a o seguinte desenho:




13.2.1.2 Série e Distribuição


Com a combinação das funções **Série e Distribuição** é possível obter resultados interessantes nos relatórios. Vamos entender o que é cada um.

Na figura abaixo foi configurado o tipo de gráfico como **Barras(Bars)** e no campo **Série** a opção **Eventos(Events)**. Dessa maneira o gráfico mostrará no eixo Y a somatória de todos os eventos do sistema (nesse caso apenas possuímos eventos de **Direção (Direction)** gravados).

A opção **Distribuição (Distribution)** mostrará os dados em uma determinada amostragem de tempo. Na figura abaixo essa distribuição está **Diária (Daily)**, ou seja, temos a amostragem de todos os dias da semana (1, 2,3 ...31). Como nenhum filtro foi ativado na direita, como por exemplo filtro de Data, o gráfico mostrará a somatória de todos os eventos existentes desde que começaram a ser gravados.



Se o filtro de **Data (Date)** for ativado o resultado poderá ser diferente como mostra a figura abaixo:




Para entender como funciona os filtros veja o capítulo [Pesquisando com filtros](#)¹⁸⁷.

A opção **Distribuição** está relacionada ao eixo X do gráfico mais precisamente com o tempo da amostragem e possui as seguintes funcionalidades:


- **Horária (Hourly):** Divide as amostragens em horas (das 00hrs às 23hrs). Se nenhum filtro for selecionado haverá uma somatória da amostragem desses horários de todos os dias/semanas/meses/anos.
- **Diária (Daily):** Divide as amostragens em dias (do dia 1 ao dia 31). Se nenhum filtro for selecionado haverá uma somatória da amostragem desses dias de todas as semanas/meses/anos.
- **Semanal (Weekly):** Divide as amostragens em semanas (de Domingo à sábado). Se nenhum filtro for selecionado haverá uma somatória da amostragem dessas semanas de todos os meses/anos.
- **Mensal (Monthly):** Divide as amostragens em meses (de Janeiro a Dezembro). Se nenhum filtro for selecionado haverá uma somatória da amostragem desses meses durante todos os anos.
- **Anual (Yearly):** Divide as amostragens em anos (anos que contenham registros). Se nenhum filtro for selecionado haverá uma somatória total da amostragem.

A opção **Série** está relacionada ao eixo Y do gráfico mais precisamente com as amostragens e possui as seguintes funcionalidades:

- **Eventos (Events):** Se não for configurado nenhum filtro, essa opção mostrará a somatória de todos os eventos no eixo Y em função de alguma distribuição no eixo X. Segue o exemplo na imagem abaixo:




- **Classes de objetos (Object Class):** Se não for configurado nenhum filtro, essa opção mostrará a somatória de todos os eventos, organizados pelas classificações de objetos que os disparou. Segue o exemplo na imagem abaixo:



+ Nota

A Detecção de Face, Objetos deixados e Retirados não armazenam classes de objetos e por esse motivo não vão contar nas estatísticas desse filtro.


- **Zonas (Zones):** Se não for configurado nenhum filtro, essa opção mostrará a somatória de todos os eventos, organizados pelas zonas em que foram disparados. Segue o exemplo na imagem abaixo:




+ Nota

A Detecção de Face, Objetos deixados e Retirados não armazenam classes de objetos e por esse motivo não vão contar nas estatísticas desse filtro.


- **Câmeras (Câmeras):** Se não for configurado nenhum filtro, essa opção mostrará a somatória de todos os eventos, organizados pelas câmeras em que foram disparados. Segue o exemplo na imagem abaixo:




- **Semanas (Weekdays):** Se não for configurado nenhum filtro, essa opção mostrará a somatória de todos os eventos, organizados pelas semanas em que foram disparados. Segue o exemplo na imagem abaixo:



- Meses (Months):** Se não for configurado nenhum filtro, essa opção mostrará a somatória de todos os eventos, organizados pelos meses em que foram disparados. Segue o exemplo na imagem abaixo:




- Anos (Years):** Se não for configurado nenhum filtro, essa opção mostrará a somatória de todos os eventos no eixo Y em função de alguma distribuição no eixo X. Como mostra a imagem abaixo:



13.2.2 Opções do Gráfico

Existe algumas opções que permitem mudar como o gráfico apresentado para impressão ou melhor visualização.




The image shows a dark-themed dialog box titled "Chart options". It contains the following elements:


- A text input field labeled "Title".
- A text input field labeled "Subtitle".
- A text input field labeled "Legend of X axis".
- A text input field labeled "Legend of Y axis".
- Three checkboxes:
 - 3D
 - Legend
 - Show values
- A "Print" button at the bottom.

Na figura a cima temos as seguintes funcionalidades:


Título (Title): Acrescenta um título para o gráfico como na imagem abaixo:



Sub-Título (Subtitle): Acrescenta um sub-título para o gráfico como na imagem abaixo:




Legenda do eixo X (Legend of X Axis): Acrescenta um sub-título para o gráfico como na imagem abaixo:




Legenda do eixo Y (Legend of Y Axis): Acrescenta um sub-título para o gráfico como


na imagem abaixo:




3D: Opção que permite tornar os aspecto do gráfico 3D. A imagem abaixo mostra o gráfico em com a opção habilitada e desabilitada respectivamente:




Legenda (Legend): Habilita ou Desabilita o quadro de legendas no gráfico. A Imagem abaixo mostra o gráfico com a opção habilitada e desabilitada respectivamente:



Mostrar Valores (Show values): Habilita ou Desabilita os valores no gráfico. A Imagem abaixo mostra o gráfico com a opção habilitada e desabilitada respectivamente:



O botão **Imprimir (Print)** abre uma tela com o relatório para impressão ou que pode ser salvo no disco como mostra a figura abaixo:



+ Importante


Qualquer impressão ou visualização de registro para impressão necessita que uma impressora padrão esteja configurada no computador

13.3 Gerando relatórios

Os relatórios analíticos permitem que o usuário possa gerar um relatório personalizado com os registros de analítico.

É possível visualizar o relatório em tela, imprimir ou exportar o relatório para PDF e CSV.

A tela de relatório é acessível pelo botão Relatório(report) na parte superior da tela como mostra imagem abaixo:



O funcionamento segue a mesma lógica da tela de gráficos apresentado no capítulo anterior [Gerando Gráficos](#)¹⁹⁹. É possível filtrar as informações pelas opções encontradas na barra lateral esquerda e selecionar o tipo de série e Distribuição desejada. Abaixo segue uma imagem de um relatório onde a Distribuição é semanal e a Série são classes de objetos:

Search Graphics Report

Report configuration

Serie
Events

Distribution
Hourly

OK Print

	Presence	Enter	Loitering	Removed
6			2	1
7		1	2	
8	1		1	
9	8		5	
10	4		2	
11	1		2	
12	15		3	
13	9		4	
14	1		12	1
15	11	21	21	6
16	20		11	1
17	31	3	34	3
18	18		24	
19	4	1	1	

Capítulo


XIV

14 Trabalhando com LPR

O Software Digifort pode trabalhar com reconhecimento de placas (LPR). Se você possui este módulo devidamente licenciado e configurado poderá ver como ele se comporta no cliente de monitoramento.

Para aprender como criar configurações de analítico consulte o manual do Cliente de Administração.

Após cadastrar o seu LPR ele estará disponível na lista da barra lateral do Digifort conforme a figura abaixo:



Basta clicar e arrastar a configuração de LPR em um **mosaico** para vê-lo em funcionamento como mostra a figura abaixo:




A *imagem* central da tela mostra sempre a última placa que foi reconhecida, ou a placa que foi selecionada na barra de eventos da esquerda.

A primeira imagem da direita superior, nos mostra a câmera ao vivo onde está se realizando os reconhecimentos. As câmeras abaixo, nos mostra câmeras periféricas caso cadastradas.

Para aprender sobre câmeras periféricas veja o manual do Cliente de Administração.

14.1 Identificação das Placas

Quando o reconhecimento de placa é disparado, seja ele por laço físico ou laço virtual, o Digifort reconhecerá os caracteres como mostra a imagem abaixo:



O Digifort trabalha com um índice de exatidão da leitura da placa como mostra a imagem acima. Esse índice é classificado por cores:

- **Preto:** alto índice de acerto;
- **Azul:** Médio índice de Acerto;
- **Vermelho:** Baixo índice de Acerto;

Quando há o reconhecimento da placa automaticamente é gerado um evento na barra lateral direita.

Na imagem abaixo percebemos uma área destinada a **Informação da Placa (License plate information)**. Esta área informa se a placa reconhecida pertence a alguma lista previamente cadastrada no cliente de Administração (Consulte o manual do cliente de administração) por exemplo: Lista de carros roubados, Lista de carros autorizados, etc.



Nessa imagem temos que a placa selecionada em azul pertence a lista verde "Stolen Vehicles". O software também mostra se alguma observação foi cadastrada juntamente com a placa e o horário de sua detecção.


Todas as placas, horários e datas, são gravados no banco de dados do Digifort e podem ser pesquisados a partir do próprio cliente de Monitoramento.

14.2 Cadastrando placas


É possível cadastrar placas no Digifort para gerar Eventos.

No cliente de Monitoramento novas placas podem ser inseridas em listas já existentes clicando no botão **Cadastrar nova placa** mostrada na imagem abaixo.

Para entender sobre eventos de LPR e listas, veja o manual do Cliente de Administração Digifort.



Uma janela será aberta para cadastro das placas:




Digite a placa desejada e as informações complementares se necessário. A placa poderá ser inserida em uma ou mais listas previamente cadastradas.

14.3 Registros de LPR


O Digifort permite que todos os eventos de LPR ocorridos no sistema possam ser pesquisados e consultados.

14.3.1 Pesquisando Registros

Para realizar a busca de registros clique na opção **Registros de LPR (LPR records)** como mostra imagem abaixo:



A seguinte tela será exibida:



Nesta tela é possível pesquisar os registros por diversos métodos. Veremos cada um deles nos próximos capítulos


Quando a tecla **Pesquisar (Search)** é pressionada sem nenhum filtro configurado todos os registros contidos no banco serão mostrados:

License plate	Date	Camera	LPR Configuration	Reliability	Hit
EPL9186	11/23/2014 3:07:44 AM	40	LPR 3	Medium	Hit
EKM8483	11/23/2014 4:32:38 AM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
BII8545	11/23/2014 5:35:15 AM	40	LPR 3	Medium	Hit
FLE6570	11/23/2014 6:14:57 AM	40	LPR 3	Medium	Hit
EGV1165	11/23/2014 6:23:34 AM	40	LPR 3	Medium	Hit
EUV8990	11/23/2014 6:28:01 AM	40	LPR 3	Medium	Hit
CCQ1623	11/23/2014 6:34:50 AM	40	LPR 3	Medium	Hit
FTI8478	11/23/2014 6:35:44 AM	40	LPR 3	High	Hit
EWQ6344	11/23/2014 6:37:13 AM	40	LPR 3	High	Hit
EDR7974	11/23/2014 6:40:31 AM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
EWQ6344	11/23/2014 6:42:48 AM	40	LPR 3	High	Hit
DUL6221	11/23/2014 7:03:49 AM	40	LPR 3	Medium	Hit
EEI8064	11/23/2014 7:05:24 AM	40	LPR 3	Medium	Hit
BOE0847	11/23/2014 7:13:34 AM	40	LPR 3	Medium	Hit
DPJ6481	11/23/2014 7:15:16 AM	40	LPR 3	Medium	Hit

A barra vermelha mostra o progresso da pesquisa enquanto o **Total de registros (Record Count)** é mostrado a direita da tela.

Com a Câmera com o LPR na tela, você pode pesquisar pelo registro recente de duas maneiras:


Clicando com o botão direito sobre o registro e escolhendo Pesquisa Rápida:



Ou, Clicando na opção inferior Pesquisa Rápida:



A seguinte janela aparecerá:



Basta selecionar a data que a pesquisa deve ser realizada e preencher o campo com placa do veículo a ser pesquisado.

Na tela da pesquisa avançada, é possível exportar a lista de todos os registros em formato CSV clicando no botão **Exportar (Export)**.

Todo evento de LPR possui data e hora, portanto é possível ver a gravação do exato momento clicando no registro desejado e logo de pois no botão **Vídeo** como na figura abaixo:

The screenshot displays a web application interface for license plate recognition. At the top, a table titled "Records found" lists 15 records with columns for "License plate", "Date", and "Camera". The selected record is LST2199, recorded on 24/11/2010 at 16:15:17 from Camera_02. Below the table, a progress bar shows 95 records. A control bar contains buttons for "Buscar", "Print", "Export", and "Video". The "Video" button is highlighted with a mouse cursor. Below this, a section titled "Details of the selected record" is shown. On the left is a video player showing a car's rear with license plate LST2199. On the right, a text box displays "License plate information" and "Lists: License plate not found". At the bottom, a large graphic shows the license plate "LST2199".

License plate	Date	Camera
LKS7810	24/11/2010 16:13:21	Camera_02
LMY6875	24/11/2010 16:13:26	Camera_02
JPS5014	24/11/2010 16:13:44	Camera_02
X9283	24/11/2010 16:13:49	Camera_02
LCP1727	24/11/2010 16:13:55	Camera_02
LPE4558	24/11/2010 16:14:08	Camera_02
LWM6735	24/11/2010 16:14:21	Camera_02
LUA0243	24/11/2010 16:14:35	Camera_02
LVC4642	24/11/2010 16:14:38	Camera_02
KF303	24/11/2010 16:14:49	Camera_02
LQX0268	24/11/2010 16:15:05	Camera_02
LPZ0188	24/11/2010 16:15:13	Camera_02
LST2199	24/11/2010 16:15:17	Camera_02

Record count: 95

Buscar Print Export Video

Details of the selected record

License plate information

Lists:
License plate not found

LST2199

Após clicar em vídeo o player do Digifort se abrirá trazendo o vídeo do evento.

14.3.1.1 Detalhes do registro

Os registros de LPR guardam no banco de dados a foto da placa capturada em detalhes.

Para ver o detalhe de algum registro basta selecioná-lo e clicar em **Detalhes do registro selecionado (Details of the selected record)** como mostra a imagem abaixo:

The screenshot displays the 'License plate recognition' application window. At the top, there is a search bar and a 'Date' filter. Below this is a table with columns for License plate, Date, Camera, LPR Configuration, Reliability, and Hit. The table contains 15 rows of data. The row for license plate 'EGV0874' is highlighted. Below the table, there are buttons for 'Search', 'Report', 'Print', and 'Video'. A section titled 'Details of the selected record' shows a photograph of a white car with license plate 'EGV0874' and a corresponding license plate icon. The date and time '11/13/2014 4:08:30 PM' are also displayed. At the bottom of the window, it says 'Search complete' and 'Total records: 11036'.

License plate	Date	Camera	LPR Configuration	Reliability	Hit
7SA9690	11/13/2014 6:20:49 AM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
AAI6471	11/13/2014 7:27:09 AM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
ESC714?	11/13/2014 8:35:44 AM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
ESC014?	11/13/2014 9:09:49 AM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
ESC714?	11/13/2014 12:42:30 PM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
A790400	11/13/2014 2:19:35 PM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
WII7111	11/13/2014 3:27:44 PM	51	LPR 2	Low	Uncertainty
EJU8412	11/13/2014 4:07:57 PM	40	LPR 3	High	Hit
FBX0219	11/13/2014 4:08:00 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
DSQ6847	11/13/2014 4:08:10 PM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
EGV0874	11/13/2014 4:08:30 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
FGY5447	11/13/2014 4:09:16 PM	40	LPR 3	High	Hit
DMS7788	11/13/2014 4:09:44 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
DLU3787	11/13/2014 4:09:53 PM	40	LPR 3	High	Hit
FRJ7044	11/13/2014 4:10:07 PM	40	LPR 3	Medium	Hit


Ao visualizar uma gravação de um registro LPR será possível acionar a função de zoom digital para análise da imagem.

Durante a detecção em tempo real, se algum registro foi detectado de maneira incorreta, o operador poderá alterar manualmente o registro das seguintes maneiras:

Clicando sobre o registro com o botão direito:




E selecionando a opção *Modificar placa reconhecida*, a seguinte janela aparecerá, permitindo que o registro seja alterado pelo Administrador do sistema, ou um operador com as permissões adequadas:



Ou, no menu de pesquisa avançada dos registros de LPR, ao clicar com o botão direito sobre o registro:




Lembrando que tais modificações só podem ser realizadas pelo Administrador do sistema, ou por usuários com a seguinte permissão:




14.3.1.1.1 Exibir recorte da placa nos resultados

O visualizador de registros de LPR (Ao vivo e consulta) agora permite a exibição do recorte da placa reconhecida.


Nos registros ao vivo, o sistema permite escolher entre o recorte da imagem ou a representação virtual da placa:



Nos detalhes de um registro na pesquisa de registros de LPR é possível configurar a exibição tanto do recorte da placa quanto da placa virtual:



É possível também adicionar o recorte das placas nos relatórios impressos de LPR:



Report view

LICENSE PLATES LISTING

1/17/2020

Date	License Plate	Country	Settings (Camera)	Lists	Owner	Camera
1/17/2020	QNK3341	Brazil	LPR - Frente Digifort	Rodizio final 1 e 2		

Total from group: 1

Total: 1

High reliability
Medium reliability
Low reliability
No reliability

Authentication code
555C-7D7D-0A2E-30BE-97B0-73F4-3FDE-447A

Digifort - IP Surveillance System
Issue date: 1/17/2020 10:15:22 AM
Page 1 / 1

14.3.1.2 Pesquisando com filtros

Os Filtros dos registros foram desenvolvidos para facilitar a procura dos registros no cliente de Monitoramento. Com ele é possível localizar um evento rapidamente, ver informações e vídeo.

A seguir veremos seu funcionamento.

14.3.1.2.1 Pesquisando por Placas


O filtro de placa permite que uma placa ou diversas placas de interesses sejam localizadas nos registros rapidamente.

Existem dois tipos de pesquisa, a pesquisa simples e a pesquisa avançada.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba **Placas**.
Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.

14.3.1.2.1.1 Pesquisa Simples

Na pesquisa simples a busca será feita pela placa inteira, ou seja, o que for digitado será procurado como mostra a figura abaixo:



Após digitado a placa de interesse clique em **OK**.


Depois na tela principal clique em **Pesquisar (Search)**:

License plate	Date	Camera	LPR Configuration	Reliability	Hit
EGV0874	11/13/2014 4:08:30 PM	40	LPR_3	Medium	Hit
EGV0874	11/14/2014 9:49:00 AM	40	LPR_3	Medium	Hit
EGV0874	11/14/2014 12:10:04 PM	40	LPR_3	Medium	Hit
EGV0874	11/14/2014 3:10:55 PM	40	LPR_3	Low	Uncertainty
EGV0874	11/16/2014 8:46:54 AM	40	LPR_3	Medium	Hit
EGV0874	11/17/2014 9:27:21 AM	40	LPR_3	Medium	Hit
EGV0874	11/17/2014 1:00:29 PM	40	LPR_3	Low	Uncertainty
EGV0874	11/17/2014 3:57:35 PM	40	LPR_3	Medium	Hit
EGV0874	11/18/2014 9:09:24 AM	40	LPR_3	Medium	Hit
EGV0874	11/19/2014 9:34:26 AM	40	LPR_3	Medium	Hit
EGV0874	11/19/2014 3:49:47 PM	40	LPR_3	Medium	Hit

Os registros relacionadas a placa serão exibidos.

14.3.1.2.1.2 Pesquisa Avançada

Na opção de filtro avançado teremos uma gama maior de opções a para localizar um registro no banco de dados. Selecione a opção **Filtro Avançado (Advanced Filter)** e a seguinte opções estarão disponíveis:



Essa tela possui as seguintes funcionalidades:


As opções abaixo podem ser combinadas com lógicas **E (AND)** e **OU (OR)** com as condições **Inicia com**, **Termina com**, **Existe** e **Exato**:

- **Inicia com (Start With):** Defini com que caractere ou caracteres a placa deve iniciar.
- **Termina com (End With):** Define o caractere ou caracteres finais da placa.
- **Existe (Exists):** Define algum caractere ou combinação de caracteres existentes na placa na ordem desejada.
- **Exato (Exact):** Defini a placa exata para a busca.
- **E (AND)** – Faz a lógica **E (AND)** com as combinações criando uma **condição (Conditions)**.
- **Ou (OR)** – Faz a lógica **OU (OR)** com as combinações criando uma **condição (Conditions)**.

Por exemplo: Pesquisar placas que iniciem com "KU" e terminem com "88" como na figura acima ou comecem com "KU" ou terminem com "88".

14.3.1.2.1.3 Pesquisa Rápida


O controle ao vivo de LPR possui uma função de pesquisa rápida. Através do botão "Pesquisa Rápida" na interface é possível rapidamente abrir uma pequena tela de consulta que já possui um filtro pré configurado para trazer todos os registros do mês corrente e permite especificar uma lista de placas para fazer a consulta rápida.



14.3.1.2.2 Pesquisando pela data

O funcionamento desse filtro é igual ao capítulo [Pesquisando pela data](#)¹⁸⁷

Os seguintes Filtros podem ser aplicados à pesquisa:




14.3.1.2.3 Pesquisando por câmera

O funcionamento desse filtro é igual ao capítulo [Pesquisando por câmera](#)²³³

14.3.1.2.4 Pesquisando por configuração de LPR

Esse filtro permite que as placas sejam pesquisadas em apenas determinadas configurações de LPR.

Para adicionar o filtro clique em **Gerenciar Filtros**, e depois clique na aba **Configurações de LPR**. Para ativar o filtro basta clicar em **Ativar Filtro (Activate Filter)**.




Selecione a configuração desejada e clique em **OK**.
Depois na tela principal clique em **Pesquisar (Search)**

14.3.1.2.5 Pesquisando por servidor

O funcionamento desse filtro é igual ao capítulo [Pesquisando por servidor](#)²⁹


14.3.1.2.6 Pesquisando por Confiabilidade

Permite filtrar registros através da confiabilidade do resultado do reconhecimento.




14.3.1.2.7 Pesquisando por Proprietário

Permite filtrar registros através do proprietário do veículo. O proprietário do veículo pode ser especificado no cadastro de placas através do Cliente de Administração.



14.3.1.2.8 Pesquisando por Lista


Um novo filtro foi adicionado para permitir filtrar registros através das listas de placas cadastradas no Cliente de Administração.



14.3.1.3 Gerando relatórios

A tela de pesquisa de registros de LPR permite que seja salvo ou impressos relatórios a partir de alguma pesquisa.

Depois de pesquisar as placas de interesse clique sobre o botão **Relatório (Report)**



Um pop-up se abrirá com o título de **configuração do relatório (Report Settings)**.

Em opções, você pode escolher qual layout utilizar em sua exportação.

Como também definir:

- **Mostrar recorte da placa:** Uma imagem da placa detectada acompanha o registro.
- **Incluir Gráfico de Confiabilidade:** Inclui o gráfico mostrando a confiabilidade da detecção.
- **Incluir Gráfico de Acerto:** Inclui o gráfico mostrando a taxa de acerto.

E também poderá agrupar os registros utilizando as categorias à direita da janela.



License plate list

Print date : 25/11/2010
License plate filter: StartwithL AND Endwith8
Records grouped by date

24/11/2010

Date	License plate	Camera
24/11/2010 16:12:03	LQX0268	Camera_02
24/11/2010 16:12:11	LPZ0188	Camera_02
24/11/2010 16:14:08	LPE4558	Camera_02
24/11/2010 16:15:05	LQX0268	Camera_02
24/11/2010 16:15:13	LPZ0188	Camera_02
24/11/2010 16:17:10	LPE6558	Camera_02
24/11/2010 16:18:06	LQX0268	Camera_02
24/11/2010 16:18:15	LPZ0188	Camera_02
24/11/2010 16:20:12	LPE6558	Camera_02
24/11/2010 16:21:08	LQX0268	Camera_02
24/11/2010 16:21:17	LPZ0188	Camera_02
24/11/2010 16:23:14	LPE6558	Camera_02
24/11/2010 16:24:10	LQX0268	Camera_02



License plate list

Print date : 25/11/2010
License plate filter: StartwithL AND Endwith8
Records grouped by date

24/11/2010



Date: 24/11/2010 16:12:03
License plate: LQX0268
Camera: Camera_02




Date: 24/11/2010 16:12:11
License plate: LPZ0188
Camera: Camera_02

+ Importante

Qualquer impressão ou visualização de registro para impressão necessita que uma impressora padrão esteja configurada no computador

14.3.1.4 Exportação de relatórios em XLSX

Os relatórios de LPR agora também podem ser exportados no formato XLSX:



14.3.1.5 Imprimindo um registro

A pesquisa de registro de LPR permite a impressão de um único registro. Basta clicar no item desejado, depois deixe aberto a caixa de detalhes do registro e logo após em **Imprimir (Print)** como mostra a imagem abaixo:

License plate recognition

Date Manage filters

Search Reliability chart Hit chart

License plate	Date	Camera	LPR Configuration	Reliability	Hit
CPX0617	11/5/2014 3:28:06 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
DGD9556	11/5/2014 3:28:11 PM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
DGD9566	11/5/2014 3:28:11 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
FEG9907	11/5/2014 3:28:33 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
DBQ6560	11/5/2014 3:29:04 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
FAD5015	11/5/2014 3:30:17 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
EYP4577	11/5/2014 3:30:57 PM	40	LPR 3	Low	Uncertainty
EYP4517	11/5/2014 3:30:58 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
EYV9302	11/5/2014 3:31:27 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
ENS6271	11/5/2014 3:31:30 PM	40	LPR 3	High	Hit
DRK2215	11/5/2014 3:32:03 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
BPZ7195	11/5/2014 3:32:43 PM	40	LPR 3	Medium	Hit
EEY9581	11/5/2014 3:32:47 PM	40	LPR 3	High	Hit


Search Report Print Video

Details of the selected record

11/5/2014 3:30:57 PM EYP4577

Search complete Total records: 52

Digite as Informações para a Impressão:



Uma tela que permitirá salvar ou imprimir o relatório aparecerá. O formato do relatório será como mostrado na figura abaixo:

Digifort



Security image report



Image details	
License plate	EYP45?7
Camera	40 (Dome Entrada)
Date and time of capture	11/5/2014 3:30:58 PM
Operator name	francisco (Francisco Luiz Zanini)
Issue date:	11/24/2014 10:07:06 AM

Operator notes	
Stolen car	

+ Importante

Qualquer impressão ou visualização de registro para impressão necessita que uma impressora padrão esteja configurada no computador

14.3.2 Gráfico de confiabilidade


O LPR registra um nível de confiabilidade na leitura por caracter. O Software gera uma média e nos mostra o grau de confiabilidade por placa.

Exemplo: A placa **ABC1234** teve um índice de confiabilidade no reconhecimento de 90 %, que é considerado um índice alto de acerto.

Índices de confiabilidade:


Confiabilidade maior igual que 90% = Índice Alto
Confiabilidade entre 70% e 90% = Índice Médio
Confiabilidade menor que 70% = Índice Baixo

Após pesquisar os registros das placas reconhecidas, é possível gerar um gráfico do índice de confiabilidade. Para isso clique em **Gráfico de confiabilidade** como mostra a imagem abaixo:



O gráfico acima nos mostra que de 52 registros, 16 leituras tiveram o índice alto de reconhecimento, 27 o índice médio e 9 o índice baixo.

O mesmo gráfico pode ser gerado em formato Pizza 2D/3D, basta selecionar em tipo do gráfico:




O gráfico gerado pode ser impresso ou salvo clicando em **Imprimir**.

14.3.3 Gráfico de acertos

O Digifort considera um acerto na leitura de placa quando o grau de confiabilidade, mencionado no tópico anterior, é **Alto** ou **Médio**.

Clique em **Gráfico de acertos** para gerar um gráfico dessa informação como mostra a imagem abaixo:



O Gráfico nos mostra que de 52 leituras, 43 foram consideradas acertos e 9 Incertezas.

O gráfico gerado pode ser impresso ou salvo clicando em **Imprimir**.

14.3.4 Traçar rotas de placas

O sistema de consulta de registros de LPR no Cliente de Monitoramento agora possui integração com o Google Maps, permitindo exibir todos os pontos de reconhecimento de uma placa no mapa, bastando apenas cadastrar a posição de GPS das câmeras de LPR.

Ao adicionar uma câmera, utilizando sua latitude e longitude:


Latitude: 0.000000 Longitude: 0.000000

Timeout da conexão (ms): 30000

Manage preferences: Auto


A tela para traçar a rota de LPR irá exibir todos os pontos em que as placas informadas na pesquisa foram encontradas no período especificado e irá ligar os pontos através do horário, e também é possível utilizar o engine de rotas do Google Maps e traçar uma rota entre os pontos reconhecidos, porém para este recurso funcionar corretamente é necessário que a placa tenha sido reconhecida em diversas câmeras para gerar maior precisão da rota.

Este é um excelente recurso para instalações de LPR em cidades inteligentes.



Os registros serão salvos em seu banco de dados, e os dados de Latitude e Longitude das câmeras que fizeram o registro serão acompanhados pelos horários dos quais o veículo foi detectado, a partir de tais dados, o Cliente de Monitoramento (conectado a um servidor LPR), é capaz de traçar a rota do veículo em um mapa do Google Maps.

Em seu cliente de Monitoramento, utilize a seguinte função:



- **Placa:** O número da placa a ser pesquisada.
- **Data inicial e final:** Horários e dias que devem ser pesquisados na database.
- **Mostrar Trajeto:** O Digifort calcula, baseado nos horários e locais onde a placa foi detectada, a rota percorrida pelo veículo, e a exibe na tela do mapa.

Para ver este novo recurso em ação visite os vídeos disponíveis no nosso canal do YouTube:

<http://www.youtube.com/DigifortChannel>

Link para o vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=gC7U1GKiRdc>

14.3.5 Suporte a Reconhecimento de País

O sistema suporta o reconhecimento do país das placas reconhecidas (Caso o engine de LPR utilizado suporte este recurso). O país será adicionado nos resultados de reconhecimento e também poderá ser filtrado através do novo filtro de país.

License plate recognition

Date


Search Reliability chart Hit chart Trace map route

License Plate	Date	Camera	LPR configuration	Country	Reliability	Hit	Lists	Owner
	1/17/2020 8:22:37 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 9 e 0	
	1/17/2020 8:24:11 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 5 e 6	
	1/17/2020 8:25:27 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 7 e 8	
	1/17/2020 8:26:11 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 5 e 6	
	1/17/2020 8:28:39 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 7 e 8	
	1/17/2020 8:29:18 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 1 e 2	
	1/17/2020 8:29:35 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 3 e 4	
	1/17/2020 8:30:27 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 9 e 0	
	1/17/2020 8:30:48 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 5 e 6	
	1/17/2020 8:31:15 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 5 e 6	
	1/17/2020 8:32:32 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 7 e 8	
	1/17/2020 8:33:01 AM			Brazil	Medium	Hit	Rodizio final 5 e 6	
	1/17/2020 8:33:24 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 1 e 2	
	1/17/2020 8:33:25 AM			Brazil	Medium	Hit	Rodizio final 9 e 0	
	1/17/2020 8:34:22 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 1 e 2	
	1/17/2020 8:34:42 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 3 e 4	
	1/17/2020 8:36:16 AM			Brazil	Medium	Hit	Rodizio final 9 e 0	
	1/17/2020 8:37:02 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 9 e 0	
	1/17/2020 8:37:27 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 3 e 4	
	1/17/2020 8:37:29 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 3 e 4	
	1/17/2020 8:37:35 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 7 e 8	
	1/17/2020 8:37:44 AM			Brazil	Low	Uncertainty	Rodizio final 7 e 8	
	1/17/2020 8:37:45 AM			Brazil	Medium	Hit	Rodizio final 7 e 8	
	1/17/2020 8:40:30 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 5 e 6	
	1/17/2020 8:40:43 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 7 e 8	
	1/17/2020 8:42:15 AM			Brazil	High	Hit	Rodizio final 1 e 2	

Search Report Print Video

Details of the selected record

Search complete Total records: 362



Para atualizar seu sistema para reconhecer as novas placas do Mercosul, entre em contato com o Suporte Técnico Digifort e nos informe qual a sua Engine de LPR, para que os procedimentos corretos possam ser seguidos.

14.3.6 Reconhecimento da cor da placa

O sistema suporta o reconhecimento da cor das placas reconhecidas (Caso o engine de LPR utilizado suporte este recurso). A cor da placa será adicionada aos resultados de reconhecimento e também poderá ser filtrado através do novo filtro de cores de placas.

OBS: Até o lançamento deste manual, o único engine que suporta cores de placas é o engine ARH Carmen para placas do Oriente Médio. Caso os fabricantes dos engines suportem o reconhecimento de cores de placas para outros países, a estrutura do sistema já está pronta para receber esta informação.

14.3.7 Reconhecimento da velocidade do veículo

O sistema suporta o reconhecimento da velocidade do veículo (Caso o engine de LPR utilizado suporte este recurso). A velocidade do veículo será adicionada nos resultados de pesquisa e o sistema também fornece um filtro para registros com velocidade, além da coluna "velocidade" nos resultados de pesquisa.

OBS: Atualmente a única maneira de processar a velocidade do veículo é através do uso de Edge LPR com câmeras LPR da ARH com radar de velocidade integrado. Caso os fabricantes dos engines suportem o reconhecimento de velocidade do veículo, a estrutura do sistema já está pronta para receber esta informação.

Na configuração de eventos de LPR o sistema ainda permite criar uma condição onde o evento será apenas disparado caso o veículo seja reconhecido com velocidade acima da configurada, permitindo criar alarmes de velocidade alta:

LPR Events Register

General Conditions

 Conditions

Do not retrigger the event for repeated license plates in the interval

1 seconds

Trigger the event only for vehicles over speed limit

60 (Only for supported engines)

Activate plate expiration control

Trigger the event for non-expired plates only

Only trigger event with minimum reliability

High

Middleware integration

Only trigger the event if the plate is registered in the database

Each LPR configuration has a limit of 10 queries that can be buffered. If this limit is exceeded or there are communication problems with the database, the event will not be triggered.

OK Cancel

Filtro de velocidade para registros de LPR no Cliente de Monitoramento:

 Date

 License plates

 Speed

Speed above

60

Speeds below

0


14.3.8 Reconhecimento do Tipo do veículo

O sistema suporta o reconhecimento do tipo de veículo (Caso o engine de LPR utilizado suporte este recurso). O tipo de veículo será adicionado aos resultados de reconhecimento e também poderá ser filtrado através do novo filtro de tipo de veículo.

OBS: Atualmente a única maneira de processar o tipo de veículo é através do uso de Edge LPR juntamente com o software Neural Server da Neural Labs. Caso os fabricantes dos engines suportem o reconhecimento do tipo de veículo nativamente no engine de LPR, a estrutura do sistema já está pronta para receber esta informação.

The screenshot shows the 'License plate recognition' application window. It features a search bar, navigation tabs (Search, Reliability chart, Hit chart, Trace map route), and a 'Manage filters' button. The main area is a table with the following columns: License Plate, Date, Camera, LPR configuration, Country, Reliability, Hit, Classification, Manufacturer, and Vehicle Color. A red box highlights the last three columns. Below the table are buttons for Search, Report, Print, and Video. At the bottom, there is a 'Details of the selected record' field and a 'Close' button. The status bar at the very bottom indicates 'Search complete' and 'Total records: 2460'.

License Plate	Date	Camera	LPR configuration	Country	Reliability	Hit	Classification	Manufacturer	Vehicle Color
	11/1/2019 9:10:27 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	RENAULT	
	11/1/2019 9:10:57 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car		
	11/1/2019 9:11:10 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FORD	
	11/1/2019 9:11:17 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	FORD	
	11/1/2019 9:14:23 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	LAND ROVER	
	11/1/2019 9:15:37 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	CHEVROLET	
	11/1/2019 9:17:36 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	VOLKSWAGEN	
	11/1/2019 9:19:47 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	NISSAN	
	11/1/2019 9:18:02 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	VOLKSWAGEN	
	11/1/2019 9:18:51 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car		
	11/1/2019 9:19:03 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	
	11/1/2019 9:19:27 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car		
	11/1/2019 9:21:14 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car		
	11/1/2019 9:21:23 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FIAT	
	11/1/2019 9:22:49 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car		
	11/1/2019 9:24:01 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	RENAULT	
	11/1/2019 9:24:07 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car		
	11/1/2019 9:25:13 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car		
	11/1/2019 9:25:38 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	RENAULT	
	11/1/2019 9:25:51 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	
	11/1/2019 9:26:00 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car		
	11/1/2019 9:26:05 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car		
	11/1/2019 9:28:50 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car		
	11/1/2019 9:29:12 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	VOLKSWAGEN	
	11/1/2019 9:29:17 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	VOLKSWAGEN	



14.3.9 Reconhecimento do Fabricante do veículo

O sistema suporta o reconhecimento do fabricante do veículo (Caso o engine de LPR utilizado suporte este recurso). O fabricante do veículo será adicionado aos resultados de reconhecimento e também poderá ser filtrado através do novo filtro de fabricante de veículo.

OBS: Atualmente a única maneira de processar o fabricante do veículo é através do uso de Edge LPR juntamente com o software Neural Server da Neural Labs. Caso os fabricantes dos engines suportem o reconhecimento do fabricante do veículo nativamente no engine de LPR, a estrutura do sistema já está pronta para receber esta informação.

License plate recognition

Manufacturers Manage filters

Search Reliability chart Hit chart Trace map route

License Plate	Date	Camera	LPR configuration	Country	Reliability	Hit	Classification	Manufacturer
	11/1/2019 9:11:10 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FORD
	11/1/2019 9:11:17 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	FORD
	11/1/2019 9:15:37 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:19:03 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:21:23 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FIAT
	11/1/2019 9:25:51 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:29:23 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:29:50 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:30:03 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:30:08 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:31:43 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FIAT
	11/1/2019 9:33:10 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:33:33 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	HONDA
	11/1/2019 9:34:06 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:36:06 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	FORD
	11/1/2019 9:36:37 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	HONDA
	11/1/2019 9:38:01 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	HYUNDAI
	11/1/2019 9:38:50 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FORD
	11/1/2019 9:39:56 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	FORD
	11/1/2019 9:40:18 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FIAT
	11/1/2019 9:41:35 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CITROEN
	11/1/2019 9:42:17 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FIAT
	11/1/2019 9:42:23 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	FIAT
	11/1/2019 9:44:48 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:45:18 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	FORD
	11/1/2019 9:48:53 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:49:50 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:50:06 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET
	11/1/2019 9:50:14 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	CHEVROLET

Search Report Print Video

Details of the selected record

Search complete Total records: 954

Manage filters

- 31 Date
- ABC License plates
- Speed
- Cameras
- LPR Configurations
- ABC Categories
- Classifications
- Manufacturers
- Colors
- Countries
- Lists
- ABC Reliability
- Owner
- Servers

Available filters

- LAND ROVER
- LEXUS
- MAHINDRA
- MAZDA
- MERCEDES
- MG
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- PEUGEOT
- RENAULT
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO

Selected filters

- AUDI
- BMW
- CHERY
- CHEVROLET
- CITROEN
- DFM
- DODGE
- FIAT
- FORD
- GREAT WALL
- HONDA
- HYUNDAI
- JAC
- JEEP

OK Cancel


14.3.10 Reconhecimento da Cor do veículo

O sistema agora suporta o reconhecimento da cor do veículo (Caso o engine de LPR utilizado suporte este recurso). A cor do veículo será adicionada aos resultados de reconhecimento e também poderá ser filtrada através do novo filtro de cor de veículo.

OBS: Atualmente a única maneira de processar a cor do veículo é através do uso de Edge LPR juntamente com o software Neural Server da Neural Labs. Caso os fabricantes dos engines suportem o reconhecimento da cor do veículo nativamente no engine de LPR, a estrutura do sistema já está pronta para receber esta informação.

The screenshot shows the 'License plate recognition' application window. It features a table with the following columns: License Plate, Date, Camera, LPR configuration, Country, Reliability, Hit, Classification, Manufacturer, Lists, and Vehicle Color. The 'Vehicle Color' column is highlighted with a red box, indicating that this feature is being demonstrated. The table contains multiple rows of data, including license plates, dates, camera names, LPR configurations, countries, reliability levels, hit status, classifications, manufacturers, and lists. The 'Vehicle Color' column shows various color swatches corresponding to the data in the rows.

License Plate	Date	Camera	LPR configuration	Country	Reliability	Hit	Classification	Manufacturer	Lists	Vehicle Color
	11/1/2019 9:11:10 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FORD	Rodizio final 1 e 2	
	11/1/2019 9:11:17 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	FORD	Rodizio final 1 e 2	
	11/1/2019 9:15:37 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 3 e 4	
	11/1/2019 9:19:03 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 5 e 6	
	11/1/2019 9:21:23 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FIAT	Rodizio final 5 e 6	
	11/1/2019 9:25:51 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 3 e 4	
	11/1/2019 9:29:23 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 5 e 6	
	11/1/2019 9:29:50 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 3 e 4	
	11/1/2019 9:30:03 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	CHEVROLET	Rodizio final 5 e 6	
	11/1/2019 9:30:08 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 5 e 6	
	11/1/2019 9:31:43 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FIAT	Rodizio final 5 e 6	
	11/1/2019 9:33:10 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 3 e 4	
	11/1/2019 9:33:33 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	HONDA	Rodizio final 1 e 2	
	11/1/2019 9:34:06 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 3 e 4	
	11/1/2019 9:36:06 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	FORD	Rodizio final 3 e 4	
	11/1/2019 9:36:37 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	HONDA	Rodizio final 7 e 8	
	11/1/2019 9:38:01 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	HYUNDAI	Rodizio final 5 e 6	
	11/1/2019 9:38:50 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FORD	Rodizio final 7 e 8	
	11/1/2019 9:39:56 AM		Neural Server	Brazil	High	Hit	Car	FORD	Rodizio final 5 e 6	
	11/1/2019 9:40:18 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FIAT	Rodizio final 9 e 0	
	11/1/2019 9:41:35 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CITROEN	Rodizio final 7 e 8	
	11/1/2019 9:42:17 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	FIAT	Rodizio final 3 e 4	
	11/1/2019 9:42:23 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	FIAT	Rodizio final 3 e 4	
	11/1/2019 9:44:48 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 7 e 8	
	11/1/2019 9:45:18 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	FORD	Rodizio final 7 e 8	
	11/1/2019 9:48:53 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 7 e 8	
	11/1/2019 9:49:50 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 1 e 2	
	11/1/2019 9:50:06 AM		Neural Server	Brazil	Medium	Hit	Car	CHEVROLET	Rodizio final 5 e 6	
	11/1/2019 9:50:14 AM		Neural Server	Brazil	Low	Uncertainty	Car	CHEVROLET	Rodizio final 3 e 4	



Capítulo

XV


15 Logs de eventos

O log de eventos do Digifort permite que qualquer evento do sistema possa ser encontrado rapidamente, visualizado e utilizado como dado para a recuperação de uma gravação.

Para abrir a tela de eventos clique sobre o botão **Log de eventos (Event log)** como mostra a figura abaixo:



A seguinte tela será exibida:




15.1 Detalhes do registro


Todo log registrado possui a opção para visualizar os detalhes do evento.

Esses detalhes permitem a visualização de informações importantes. No quadrado esquerdo dos detalhes, sempre será mostradas informações com relação ao evento em sí, por exemplo: Nos eventos que envolva câmeras aparecerá o nome da câmera e outras informações relativas como data e horário do evento.

O quadrado na direita mostrará informações com relação as ações de alarmes geradas a partir do evento. Como por exemplo: e-mails enviados, câmeras que foram mostradas na tela em pop-up, mensagens enviadas, resposta dos operados a um alarme, etc. A figura abaixo ilustra uma sequencia de eventos:




No canto inferior direito ainda poderá ser acionado o botão **vídeo**. Ao clicar, ele abrirá o reprodutor de mídia com o vídeo do horário em que o evento ocorreu e com as câmeras associadas nas ações de alarmes do evento. Para aprender sobre ações de alarme consulte o manual do cliente de Administração Digifort.




15.2 Filtros

Os logs de eventos permitem que filtros sejam utilizados para uma rápida e melhor procura de eventos.


Os filtros podem ser gerenciados a partir do botão "**Gerenciar Filtros**", localizado no canto superior esquerdo. Ao clicar neste botão será exibida a seguinte tela:




Selecione a caixa "**Ativar Filtro**" para que seja adicionado à tela Log de Eventos. Por exemplo: para ativar o filtro de Erro de Comunicação clique em "**ativar filtro**", arraste para a direita o evento desejado e clique em "**ok**" como demonstra a imagem abaixo:




Note que os filtros são adicionados na barra superior da tela, onde você pode adicioná-los ou excluí-los conforme sua necessidade.



Para excluir um filtro basta clicar no botão fechar:




O filtro clicado sumirá da barra de filtros:



15.2.1 Filtro por data


O filtro por data permite que os registros sejam pesquisados apenas pela data selecionada.



15.2.2 Filtro por entrada de alarmes

O Filtro por entrada de alarme pesquisa todos os eventos que foram disparados pelas entradas de alarme (contato seco) de câmeras e placas de alarme.


A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:



15.2.3 Filtro por erros de comunicação

O Filtro por erros de comunicação de alarme pesquisa todas as falhas de comunicação geradas por equipamentos cadastrados no Digifort.

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:




15.2.4 Filtro por erros de gravação

O Filtro por erros de gravação pesquisa todas as falhas de gravações geradas por câmeras cadastradas no Digifort.

15.2.5 Filtro por eventos de detecção de movimento

O Filtro por eventos de detecção de movimento pesquisa todas as detecções de movimento geradas pelo evento automático de uma câmera cadastrada no Digifort.

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:




15.2.6 Filtro por eventos manuais

O Filtro por eventos manuais pesquisa todos eventos manuais gerados por uma câmera cadastrada no Digifort.

O evento manual permite ser filtrador por três categorias:

- **Evento:** Categorizados pelo tipo de evento cadastrado
- **Camera:** Categorizado pelo dispositivo em que o evento se encontra
- **User:** Categorizado pelo usuário que disparou a ação
- **IP:** Categorizado pelo IP do computador que efetuou o disparo do evento


A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:



15.2.7 Filtro por eventos programados

O Filtro por eventos manuais pesquisa todos eventos manuais gerados por uma câmera cadastrada no Digifort.

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:



15.2.8 Filtro por eventos globais

O Filtro por eventos globais pesquisa todos eventos globais gerados pelos usuários no Digifort.

O evento manual permite ser filtrador por três categorias:

- **Evento:** Categorizados por eventos
- **User:** Categorizado pelo usuário
- **IP:** Categorizado pelo IP do computador que efetuou o disparo do evento

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:

Date	Event type	Event name	User	IP
11/10/2014 12:00:55 PM	Global event	Saida-Acionadores-Coo	bonilha	200.253.253.253
11/10/2014 12:01:04 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-Li	bonilha	200.253.253.253
11/10/2014 12:01:09 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-Pi	bonilha	200.253.253.253
11/10/2014 12:01:28 PM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	200.253.253.253
11/10/2014 12:01:37 PM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	200.253.253.253
11/10/2014 12:01:47 PM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	200.253.253.253
11/10/2014 12:02:49 PM	Global event	Trigger-DOG	bonilha	200.253.253.253
11/10/2014 6:03:47 PM	Global event	Saida-Acionadores-Coo	bonilha	200.19.188.5
11/10/2014 6:04:03 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-Li	bonilha	200.19.188.5
11/10/2014 6:04:16 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-Li	bonilha	200.19.188.5
11/10/2014 6:04:30 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-D	bonilha	200.19.188.5
11/10/2014 6:04:40 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-Pi	bonilha	200.19.188.5
11/10/2014 6:05:12 PM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	200.19.188.5
11/10/2014 6:05:27 PM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	200.19.188.5
11/10/2014 6:05:34 PM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	200.19.188.5
11/11/2014 12:58:12 PM	Global event	Trigger-DOG	bonilha	186.215.108.203
11/11/2014 12:58:31 PM	Global event	Saida-Acionadores-Coo	bonilha	186.215.108.203
11/11/2014 12:58:38 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-Li	bonilha	186.215.108.203
11/11/2014 12:58:43 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-D	bonilha	186.215.108.203
11/11/2014 12:58:47 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-Pi	bonilha	186.215.108.203
11/11/2014 12:59:03 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-Li	bonilha	186.215.108.203
11/11/2014 12:59:12 PM	Global event	Saida-Acionadores-1-D	bonilha	186.215.108.203
11/11/2014 12:59:20 PM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	186.215.108.203
11/11/2014 12:59:31 PM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	186.215.108.203
11/11/2014 12:59:45 PM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	186.215.108.203
11/12/2014 10:20:52 AM	Global event	Garagem Fundos	bonilha	177.203.51.173

15.2.9 Filtro por eventos analíticos

O Filtro por eventos analíticos pesquisa todos analíticos gerados pelo servidor Digifort Analítico.

O evento manual permite ser filtrador por três categorias:

- **Tipo do analítico:** Categorizados pelos tipos de regras de analítico
- **Camera:** Categorizado pela câmera em que o analítico está funcionando
- **Zona:** Categorizado pela zona que efetuou o disparo do evento

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:

Date	Event type	Device	Zone	Analytics type
11/11/2014 5:53:09 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 5:53:09 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 5:53:09 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 5:53:09 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 5:53:18 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 5:53:18 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 5:53:18 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 5:53:20 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:53:20 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:53:20 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:53:21 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:53:21 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:53:21 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:53:21 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:53:23 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 5:53:23 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:53:23 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:53:24 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 5:54:17 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 5:54:18 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 6:00:57 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B
11/11/2014 6:01:03 PM	Analytics	02	ENTRADA	Counting line - A
11/11/2014 6:01:08 PM	Analytics	02	SAIDA	Counting line - B


15.2.10 Filtro por eventos de LPR

O Filtro por eventos de LPR pesquisa todos eventos gerados pelo servidor Digifort LPR.

O evento manual permite ser filtrador por três categorias:

- **Câmera:** Categorizados pelos tipos de regras de analítico
- **Listas de placas:** Categorizado pelas listas de placas cadastradas
- **Placas:** Pesquisa por placas em uma busca por texto. As placas devem ser digitas uma a cada linha.

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:




15.2.11 Filtro por detecção de nível de áudio

O Filtro por detecção de nível de áudio pesquisa todos eventos gerados em duas categorias:

- **Nível de áudio:** Detecção de níveis baixos e altos de áudio.
- **Camera:** Categorizado pelo dispositivo

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:




15.2.12 Detecção de failover de servidor

O Filtro por detecção de nível de áudio pesquisa todos eventos gerados em duas categorias:


- **Evento:** Categorizado pelos eventos de Failover e Failback.
- **Servidores:** Categorizado pelo servidor.

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa:



15.2.13 Filtro por categoria

O filtro por categoria permite que os registros sejam pesquisados apenas pela categoria selecionada. Para selecionar uma categoria basta arrastar o filtro para o lado direito, ficando em "Filtros Selecionados".



- **Ações de Usuários:** Este filtro seleciona todas as ações de usuários, tais como adicionar ou remover objetos do sistema, selecionar objetos no cliente de monitoramento, etc.
- **Conexões com o servidor:** Este filtro irá mostrar todas as conexões (login e logout) com o servidor. Seja pelo cliente de administração, monitoramento, RTSP, etc.

A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa com este filtro:

Data	Usuário	IP	Evento	Objeto	Nome do ob	Categoria	Compl
30/11/2019 09:19:03	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	01	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 09:19:02	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	01	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 10:44:46	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	03	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 08:51:19	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	03	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 10:44:46	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	03	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 09:19:29	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	03	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 08:49:40	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	03	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 08:56:04	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	03	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 09:19:28	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	03	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 09:19:03	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	05	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 09:19:02	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	05	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 09:19:28	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	09	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 09:19:29	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	09	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 10:44:46	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	09	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 10:44:46	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	09	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 08:56:04	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	09	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 08:49:40	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	09	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 08:51:19	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	09	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 09:15:52	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	11	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 09:15:49	videowall	10.5.200.200	Login	Servidor	2450395	Conexões ao servidor	Survei
30/11/2019 09:21:28	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	33	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 10:30:04	videowall	10.5.200.200	Visualizou	Câmera	33	Ação de usuário	Live vi
30/11/2019 10:30:03	videowall	10.1.10.11	Visualizou	Câmera	33	Ação de usuário	Live vi

15.2.14 Filtro por palavra-chave


O filtro por palavra-chave permite ao usuário colocar uma palavra que será buscada nos campos de auditoria para fazer a busca mais rápida. Esta palavra pode ser nome de usuários, objetos, ações, IP, etc.

15.2.15 Filtro por servidores

Caso o cliente de monitoramento esteja conectado em mais de um servidor, os logs de auditoria irão apresentar as auditorias de todos os servidores. Com este filtro é possível selecionar um ou mais servidores onde se deseja fazer a busca.

15.2.16 Filtro por tipo de evento

O filtro por tipo de evento permite que os registros sejam pesquisados pelo tipo de evento selecionado. Para selecionar um tipo de evento basta arrastar o filtro para o lado direito, ficando em "Filtros Selecionados".



- **Advertências:** Este filtro seleciona todas as ações de usuários relativas à administração

do sistema, como por exemplo adicionar/remover objetos, alterar cadastros de câmeras ou usuários, etc.

- **Erros:** Este filtro irá mostrar todas as conexões (login e logout) com o servidor. Seja pelo cliente de administração, monitoramento, RTSP, etc.
- **Informações:** Este filtro mostra logs de caráter informativo, como ações de usuário, visualização de objetos, etc.


A imagem abaixo mostra um exemplo de pesquisa com estes filtros:

Data	Usuário	IP	Evento	Objeto	Nome do objeto	Categ
30/11/2019 09:14:14	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	04	Ação d
30/11/2019 09:14:14	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	03	Ação d
30/11/2019 09:15:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	03	Ação d
30/11/2019 09:15:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	04	Ação d
30/11/2019 10:29:49	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	01	Ação d
30/11/2019 10:29:49	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	02	Ação d
30/11/2019 10:29:51	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	02	Ação d
30/11/2019 10:29:51	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	01	Ação d
30/11/2019 10:31:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	03	Ação d
30/11/2019 10:31:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	04	Ação d
30/11/2019 10:31:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	05	Ação d
30/11/2019 10:31:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	06	Ação d
30/11/2019 10:31:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	08	Ação d
30/11/2019 10:31:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	07	Ação d
30/11/2019 10:31:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	09	Ação d
30/11/2019 10:31:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	02	Ação d
30/11/2019 10:31:04	admin	191.39.15.201	Visualizou	Câmera	01	Ação d
30/11/2019 11:50:57	admin	10.1.24.2	Login	Servidor	2455445	Conex
30/11/2019 11:51:24	admin	10.1.24.2	Modificou	Câmera	40	Ação d
30/11/2019 11:51:30	admin	10.1.24.2	Modificou	Câmera	51	Ação d
30/11/2019 11:51:56	admin	10.1.24.2	Logout	Servidor	2455445	Conex
30/11/2019 11:52:30	admin	10.1.145.52	Visualizou	Câmera	51	Ação d
30/11/2019 12:53:58	admin	189.54.145.94	Login	Servidor	2458336	Conex

15.2.17 Filtro por tipo de objeto


O filtro por tipo de objeto permite que os registros sejam pesquisados pelo objeto específico selecionado. Para selecionar um tipo de objeto basta arrastar o filtro para o lado direito, ficando em "Filtros Selecionados".

A imagem abaixo demonstra os tipos de objetos disponíveis:




15.3 Relatórios

É possível verificar dois tipos de relatórios nesta tela: **Reposta dos operadores** para os eventos e as Falhas de dispositivos.



Todos os relatórios podem ser exportados para os formatos: PDF, CSV, TXT, RTF, XLS e HTML.



A tela permite que a logomarca seja alterada afim de personalizar o relatório. Basta clicar em **Modificar** e escolher outro arquivo de imagem.

15.3.1 Relatório de respostas aos eventos

O relatório de **Respostas aos eventos** trás as informações digitadas pelos usuários nos pop-ups de alarme. Para ativar essa opção veja o manual do cliente de Administração, capítulo **Como configurar as ações de alarme**.

Para gerar o relatório basta clicar na opção desejada. Após clicar a tela de filtros para a pesquisa será exibida:

Manage filters

Motion detection Audio level detection Audio level detection Scheduled event Global event
Analytics License plate recognition Server failover Servers
Date Alarm input Device communication Recording error

Activate filter


Start date End date

12/ 1/2014 9/14/2015

00:00:00 23:59:59

OK Cancel

Nessa tela é possível que mais de um relatório possa ser gerado ao mesmo tempo pois dependendo da quantidade de registros a operação pode levar algum tempo.



Quando o relatório estiver pronto para ser exibido, a opção **Abrir Relatório (open report)** será exibida. Basta clicar para visualizar o relatório:

Report view

Operator acknowledge for the events

Issue date: 9/14/2015 1:23:59 AM

4/27/2015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint			
bonilha	10.1.34.1	4/27/2015 12:41:38	ok
eric	10.1.30.1	4/27/2015 12:41:46	OK, verified
4/27/2015 12:44:05 PM - Global event - Checkpoint			
eric	10.1.30.1	4/27/2015 12:44:16	OK, verified
bonilha	10.1.34.1	4/27/2015 12:46:25	ok
victor	10.1.22.4	4/27/2015 12:55:14	ok
4/27/2015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint			
victor	10.1.22.4	4/27/2015 12:55:22	ok
4/27/2015 12:57:41 PM - Global event - Checkpoint			
victor	10.1.22.4	4/27/2015 12:57:52	ok
eric	10.1.30.1	4/27/2015 12:58:45	ok
4/27/2015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint			
glauco	10.1.50.1	4/27/2015 1:02:51 PM	1234
fabiola	10.1.31.4	4/27/2015 1:04:51 PM	ok
junior	10.1.31.3	4/27/2015 1:08:34 PM	sgs
julio.cesar	10.1.22.6	4/27/2015 1:10:51 PM	1
geovane	10.1.31.5	4/27/2015 1:12:04 PM	teste
fabiana	10.1.31.1	4/27/2015 1:32:17 PM	zss
4/27/2015 12:57:41 PM - Global event - Checkpoint			
aries	10.1.10.254	4/27/2015 1:46:05 PM	ok
bonilha	10.1.34.1	4/27/2015 2:37:13 PM	ok
4/27/2015 12:40:57 PM - Global event - Checkpoint			
guilherme.monteiro	10.1.99.49	4/27/2015 3:08:43 PM	.
francisco	10.1.10.254	4/27/2015 6:20:59 PM	ok
francisco	10.1.10.11	5/6/2015 11:35:57 AM	\:\

Authentication code

4122-0211-9AC0-495F-B1EC-CF82-D255-46FE

Digifort - IP Surveillance System
Page 1 / 1

15.3.2 Relatório de falha de dispositivos

O novo relatório de falha de dispositivos irá listar todas as falhas e recuperação de comunicação com os dispositivos do sistema, fornecendo também o tempo total de falha de cada dispositivo. Para ativar esse recurso veja o manual do cliente de Administração, **Servidor de Gravação -> Como adicionar uma câmera -> Eventos -> Comunicação.**

Para gerar o relatório basta clicar na opção desejada. Após clicar a tela de filtros para a pesquisa será exibida:

Manage filters

Date Device communication Servers

Activate filter


Start date End date

9/14/2015 9/14/2015


00:00:00 23:59:59

OK Cancel

Nessa tela é possível que mais de um relatório possa ser gerado ao mesmo tempo pois dependendo da quantidade de registros a operação pode levar algum tempo.



Quando o relatório estiver pronto para ser exibido, a opção **Abrir Relatório (open report)** será exibida. Basta clicar para visualizar o relatório:



Device: 27		
Failure date	Restored	Failure time
9/4/2015 7:59:01 PM	9/4/2015 8:00:34 PM	00:01:33
Total failure time: 00:01:33		

Device: 32		
Failure date	Restored	Failure time
9/4/2015 10:12:11 AM	9/4/2015 10:21:30 AM	00:09:19
Total failure time: 00:09:19		

Device: 61		
Failure date	Restored	Failure time
9/10/2015 7:34:04 PM	9/10/2015 7:37:06 PM	00:03:02
Total failure time: 00:03:02		

Device: 62		
Failure date	Restored	Failure time
9/10/2015 7:34:04 PM	9/10/2015 7:37:57 PM	00:03:53
Total failure time: 00:03:53		


15.4 Logs de auditoria

O log de auditoria do Digifort permite que qualquer evento do sistema possa ser encontrado rapidamente, visualizado e utilizado como dado para gerar relatórios.


Para abrir a tela de auditoria clique sobre o botão **Auditoria (Audit)** como mostra a figura abaixo:




A seguinte tela será exibida:



Ao clicar em **pesquisar**, os eventos do dia atual serão exibidos como mostra a imagem abaixo:



Ao clicar em **gerenciar filtros**, você poderá filtrar os eventos pelas categorias mostradas abaixo:



The screenshot shows a filter configuration window. On the left side, there is a list of filter categories, each with an icon and a checkbox. The 'Date' category is selected, indicated by a checkmark. The other categories are 'Category', 'Event Type', 'Event', 'Object Type', 'Keyword', and 'Servers', all with unchecked checkboxes. On the right side, there are two date input fields labeled 'Start date' and 'End date', both containing the date '1/14/2020'. Below these are two time input fields, the first containing '00:00:00' and the second containing '23:59:59'.


- **Data:** Selecione a data inicial e final para filtrar os eventos.
- **Categoria:** Selecione a categoria do evento que deseja filtrar. Entre elas estão: Conexões com o servidor e Ações do usuário.
- **Tipo de evento:** É possível trazer eventos por sua criticidade. Exemplos: Erros, Informações do sistema e Alertas.
- **Evento:** Selecione o tipo do evento que deseja filtrar. Exemplo: Eventos de logins, eventos de logout, eventos onde configurações foram modificadas, etc.
- **Tipo de objeto:** Selecione com qual dispositivo seu evento está relacionado. Exemplo: Câmeras, dispositivos de I/O, servidor, etc.
- **Palavra-chave:** Procure por uma palavra-chave que possa estar relacionada nos eventos. Exemplo: digitar "Carlos" para procurar eventos que tenha o usuário Carlos relacionado.
- **Servidores:** No caso de múltiplos servidores, você poderá selecionar apenas o servidor de sua preferência.

15.4.1 Auditoria detalhada

A auditoria de ações de usuário possui detalhes sobre alterações no sistema. Qualquer alteração feita sobre qualquer objeto agora será registrada nos detalhes do registro de auditoria. Por exemplo, se um usuário alterar o diretório de gravação de uma câmera, ou o tempo de gravação configurado, estas informações serão detalhadas no registro de auditoria, incluindo os valores antigos e os valores novos.

A auditoria detalhada é aplicada para todos os objetos do sistema, incluindo configurações do servidor, tornando assim a ferramenta de auditoria super poderosa para registrar e identificar ações de usuário no sistema.

Campos críticos como senha ou campos binários (ou containers de armazenamento de dados) que não podem ser exibidos em texto serão apenas referenciados como "alterado" mas seus valores não serão exibidos, como por exemplo "Lens.Data" na imagem abaixo, onde não possui os valores pois é um campo armazenado no formato binário.



Capítulo

XVI

16 Autenticação de relatórios

A opção de **relatórios autenticados** tem por objetivo gerar relatórios no sistema com uma identificação única de autenticidade. Dessa maneira, os relatórios gerados pelo software irão conter um número único junto com um código de barras permitindo assim a posterior pesquisa e acesso ao relatório original gerado pelo software.


Frequentemente, relatórios precisam ser gerados, sejam de registros de eventos, LPR, analítico ou até mesmo uma impressão de uma imagem da reprodução de vídeo. Posteriormente se o usuário desejar verificar um relatório emitido pelo sistema, basta solicitar o relatório através do seu código de barras e o sistema irá gerá-lo novamente com os dados originalmente salvos, sendo assim possível a sua comparação com um relatório já impresso a fim de confirmar sua autenticidade.

Para aprender a ativar esse recurso veja o manual do Cliente de Administração.


Após ativado o recurso para os relatórios desejados, veremos que os relatórios gerados vão acompanhar um número único com código de barras.

Na sequência vamos exemplificar gerando um relatório de analítico. Para aprender sobre analíticos veja o capítulo [Autenticação de relatórios](#)²⁸⁸.

Temos o relatório de contagem de pessoas abaixo onde vamos clicar em **imprimir** para gerar um arquivo.




Perceba que na tela de configuração do relatório temos um número de autenticidade:




Esse número é único e servirá para buscar o relatório original posteriormente se necessário.

No relatório gerado também temos o código de autenticidade e o código de barras que o representa:



Todo relatório gerado será salvo em um formato criptografado pelo Digifort em uma pasta configurável (veja o manual do Cliente de Administração):




16.1 Buscando relatórios


Para buscar um relatório pelo seu código de autenticidade, clique no botão **autenticação de relatórios** como na imagem abaixo:



Um tela será aberta pedindo o número de autenticidade do relatório desejado. Na imagem abaixo colocamos o número do relatório gerado no tópico anterior:



Ao clicar em **procurar**, será possível gerar o relatório original novamente:





Capítulo

XVII

17 Interface Web

O Digifort dispõe de um Servidor Web que possibilita o monitoramento das câmeras de um servidor através de um navegador de internet.

O acesso ao servidor via Web funciona de forma semelhante ao Cliente de Monitoramento, mas não dispõe de algumas funcionalidades como a criação de mosaicos.

Através do acesso via web é possível monitorar e reproduzir vídeos de qualquer câmera que o usuário tenha direito.

17.1 Como acessar o Servidor Web

Para acessar o Servidor Web do Digifort, abra o seu navegador de internet e no campo endereço digite o endereço IP ou DNS do servidor que deseja se conectar, abrindo a tela de autenticação, conforme ilustrado na figura abaixo:



Nesta tela digite o seu nome de usuário e senha definidos pelo administrador no Cliente de Administração.

Se este for o seu primeiro acesso, será exibida a tela para a instalação dos plug-ins de monitoramento e reprodução de vídeo, conforme ilustrado na figura abaixo:




Nesta tela existem três links de instalação, instale o pacote mais conveniente:

- **Clique aqui para baixar a instalação completa dos plug-ins:** Instala os plug-ins de monitoramento e reprodução de vídeo.
- **Clique aqui para baixar apenas a instalação do plug-in de monitoramento:** Instala os plug-ins de monitoramento apenas. Não será possível reproduzir vídeos gravados.
- **Clique aqui para baixar apenas a instalação do plug-in de reprodução de vídeo:** Instala os plug-ins de monitoramento apenas. Não será possível o monitoramento de câmeras ao vivo.

Ao selecionar a opção de plug-in desejada, uma tela do seu browser irá abrir solicitando uma confirmação de que você deseja baixar o arquivo especificado. Clique em "EXECUTAR" para executar a instalação diretamente do seu browser.

17.2 Monitorando através do acesso web


Após a instalação dos plug-ins de monitoramento, conforme explicado no tópico anterior, clique em Monitoramento, localizado na tarja cinza, abaixo do logo do Digifort.



A interface web de monitoramento do Digifort fornece as seguintes funcionalidades:



Estilos de Mosaicos: O Digifort Enterprise dispõe de oito estilos de mosaico, seu funcionamento é explicado na página 36.



Tela de Seleção de Objetos: Abre a tela com todos os objetos no sistema.

17.3 Reproduzindo vídeos através do acesso web

Após a instalação dos plug-ins de reprodução de vídeo, conforme explicado no tópico anterior, clique em Reprodução de Vídeo, localizado na tarja cinza, abaixo do logo do Digifort e logo após em Iniciar para abrir a tela de reprodução de vídeo.



O Funcionamento do reprodutor de vídeo é idêntico ao reprodutor de vídeo do Cliente de Monitoramento, descrito no capítulo [Reprodução de Vídeo](#).¹²⁶

